

## **КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 18»**

### **ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

#### **Інформація про замовника:**

**Найменування** – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 18».

**Місцезнаходження замовника** – Україна, 21030 Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця вул. Келецька, 97.

**Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань** – 26235396

**Категорія:** передбачено п.3 ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** код ДК 021:2015 - 45450000-6 - *Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу «Вінницький ліцей № 18» по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця).*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями, UA-2025-06-17-008784-а.

#### **Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

18 756 227,00 грн. (Вісімнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч двісті двадцять сім гривень 00 копійок).

*Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.*

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін виконання робіт: з дати укладання договору по 26 грудня 2025р.

*Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.*

*Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз **«або еквівалент»**. **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз **«або еквівалент»**. У разі зазначення Учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання (устаткування) (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали Учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт — замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

#### **1. Детальний опис предмета закупівлі:**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва предмета закупівлі                        | код ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу «Вінницький ліцей № 18» по вул. Келецька, 97 у м. Вінниця) |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи                                                                                                                                                                               |
| Місце виконання робіт                           | Україна, 21030, Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, вул. Келецька, 97                                                                                                                                            |
| Строк виконання робіт                           | до 26 грудня 2025 року                                                                                                                                                                                                        |
| Об'єкт                                          | Комунальний заклад ««Вінницький ліцей 18»                                                                                                                                                                                     |
| Клас наслідків (відповідальності)               | СС2                                                                                                                                                                                                                           |

|         |  |
|---------|--|
| об'єкта |  |
|---------|--|

## 2. Вимоги щодо якості предмета закупівлі:

Передбачені цією тендерною документацією та цим додатком роботи повинні відповідати вимогам законодавства України, ДСТУ, ДБН, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», технічним умовам, проєктній документації та договору тощо, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації та договору тощо.

## 3. Особливі вимоги до предмета закупівлі:

3.1. З метою одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки тендерної пропозиції та підписання договору, Учасникам пропонується:

- обстежити об'єкт, на якому мають бути виконані роботи відповідно до п. 5.32. Настанови з визначення вартості будівництва (за бажанням), таке обстеження можливе за умови дотримання учасником відвідування всіх правил безпеки, а також письмового підтвердження, що потенційний учасник процедури закупівлі, його співробітники та представники звільняють замовника (балансоутримувача), його персонал та представників від будь-якої відповідальності та гарантуватимуть відшкодування збитків у випадку загибелі або каліцтва людей, втрати або псування майна та будь-яких інших видів збитків, пошкодження та витрат, пов'язаних із таким оглядом (відвідуванням).
- одержати у Замовника додаткову технічну документацію щодо робіт, яка, з точки зору учасника, може бути необхідною для підготовки тендерної пропозиції (за бажанням).

Витрати, пов'язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, покладаються на учасника.

## 4. Вимоги до учасника.

4.1. Кошторисні документи, які будуть надані **підрядником до договору** про закупівлю, повинні бути складені підрядником з урахуванням вимог законодавства України, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», ДСТУ, ДБН, технічних умов тощо.

4.2. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва;
- локальний кошторис;

- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

**До підсумкової відомості ресурсів повинна надаватись довідка, яка має містити інформацію про найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.**

Інформація про відповідність запропонованої Учасником пропозиції технічним вимогам, встановленим Замовником у даному підпункті, має бути розрахована у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України та відповідно завантажена в систему, крім того, ще у вигляді окремого електронного файлу у форматі Microsoft (Word та/або Excel).

4.3. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку у довільній формі з інформацією про наявність ліцензії на будівництво об'єкта класу наслідків (відповідальності) згідно затвердженій проєктної документації СС2, необхідних дозволів або декларацій щодо набуття права на провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану, поданих у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314.

4.4. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім'я учасника;
- скан-копію або копію, завірену належним чином, чинного сертифікату ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім'я учасника;
- скан-копію або копію, завірену належним чином, чинного сертифікату ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT), виданого на ім'я учасника;
- скан-копію або копію, завірену належним чином, чинного сертифікату ДСТУ ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю. Вимоги» виданого на ім'я учасника.
- скан-копію або копію, завірену належним чином, чинного сертифікату ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) "Система енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання", виданого на ім'я учасника.
- звіт/копію звіту про аудит та/або звіт/копію звіту про наглядовий аудит сертифікованої системи та/або копія звіту про остаточну перевірку, та/або копія рішення/звіту про проведення технічного нагляду/рішення щодо сертифікації відповідності ISO, затвердженого в органах стандартизації, метрології та сертифікації, що підтверджують чинність вище вказаних сертифікатів.
- чинний Сертифікат внутрішнього аудитора Учасника відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 45001:2019, ДСТУ ISO 37001:2018.

4.5. Договірна ціна є твердою. Договірна ціна складається за формою, наведеною у додатку 30 до Настанови. При заповненні договірної ціни, учасник має зазначити посилання на нормативно-правовий акт на підставі якого визначено ціни.

4.6. До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника не включаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов'язані із укладанням договору про закупівлю, послуг із нотаріального посвідчення, тощо.

4.7. Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання та доставку обладнання (устаткування), яке передбачене згідно з проєктною документацією, а саме:

Таблиця 1

| № п/п | Назва обладнання (устаткування) | Технічні вимоги до обладнання (устаткування)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | К-сть | Гарантійний строк обладнання (устаткування) |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 1     | Бойлер                          | Бойлер об'єм 100 л<br>Тип електричний накопичувальний<br>Тип обладнання навісний<br>Об'єм не менше 100л<br>Ізоляція, мм 42<br>Модельний ряд ОКСЕ<br>Форма кругла<br>Підведення труб нижнє<br>Внутрішнє покриття бака - емаль<br>Габарити не більше 905x525x565мм<br>Тип ТЕНа сухий<br>Напруга, В 220<br>Робочий тиск атм. 6<br>Управління механічне<br>Індикатори термометр стрілочний<br>Установка вертикальна                                                    | 6     | не менш 12 місяців                          |
| 2     | Витяжний зонт острівний         | Витяжний зонт острівний з жир/влов<br>Без мотора та комплектуючих<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 2300x2200x360                                                                                                                                                                                                                                  | 2     | не менш 12 місяців                          |
| 3     | Душуючий пристрій               | Ручний миючий душ на пружині з додатковим краном, здатний розгортатися на 360°.<br>Повинен мати з'єднання для гарячої та холодної води.<br>Гнучкий шланг в обплетенні з нержавіючої пружини.<br>Душевий шланг стійкий до напору води під високим тиском.<br>Душеві крани повинні бути виготовлені з пластмаси.<br>Регульована опорна стійка.<br>Настінний кронштейн із можливістю скорочення.<br>Матеріал виробу: хромована латунь.<br>Гнучкі шланги до змішувача: | 4     | не менш 12 місяців                          |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                    |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|   |                                                                  | <p>1/2”</p> <p>Приєднувальний розмір до борту миття: ø30 мм</p> <p>Довжина виливу крану 280 мм</p> <p>Довжина, мм 100</p> <p>Ширина, мм 250</p> <p>Висота, мм 1030(+80)</p> <p>Вага, кг 4</p>                                                                                                                                                                                                                                            |   |                    |
| 4 | Лампа інсектицидна                                               | <p>Лампа інсектицидна 50 м²</p> <p>Корпус зі спеціального сплаву алюмінію та вогнестійкої ABS-пластмаси – гарантує безпеку.</p> <p>2 ультрафіолетові лампи</p> <p>Комахи гинуть під розрядом електричного струму 2000 – 2500 V</p> <p>Знімний лоток для збору легко чиститься.</p> <p>Можна підвісити на ланцюгах або поставити 230/16 VW</p> <p>Максимальний діапазон дії не менше 50 м²</p> <p>Габарити: не більше 335x90x260 мм</p>   | 6 | не менш 12 місяців |
| 5 | Зонт витяжний острівний                                          | <p>Витяжний зонт острівний з жир/влов</p> <p>Без мотора та комплектуючих</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000x1000x360</p>                                                                                                                                                                                     | 1 | не менш 12 місяців |
| 6 | Зонт витяжний пристінний                                         | <p>Витяжний зонт пристінний з жир/влов</p> <p>Без мотора та комплектуючих</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100x1000x360</p>                                                                                                                                                                                    | 1 | не менш 12 місяців |
| 7 | Лампа інсектицидна                                               | <p>Лампа інсектицидна 100 м²</p> <p>Корпус зі спеціального сплаву алюмінію та вогнестійкої ABS-пластмаси – гарантує безпеку.</p> <p>2 ультрафіолетові лампи</p> <p>Комахи гинуть під розрядом електричного струму 2000 – 2500 V</p> <p>Знімний лоток для збору легко чиститься.</p> <p>Можна підвісити на ланцюгах або поставити 230/30 VW</p> <p>Максимальний діапазон дії не менше 100 м²</p> <p>Габарити: не більше 485x90x310 мм</p> | 1 | не менш 12 місяців |
| 8 | Пароконвектомат бойлерного типу на 20 рівнів з додатковим візком | <p>Пароконвектомат бойлерного типу на 20 рівнів з додатковим візком</p> <p>Підходить для виробничих потужностей від 400 до 600 порцій на день.</p> <p>Місткість: 20 рівнів x GN1/1</p> <p>Відстань між рівнями: 63мм</p>                                                                                                                                                                                                                 | 1 | не менш 12 місяців |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                           | <p>Система пароутворення: бойлер.<br/> Панель управління: сенсорна 8 дюймовий дисплей<br/> Температурний режим: 30-300С<br/> 1000 програм по 20 етапів<br/> Кількість вентиляторів 2 шт<br/> Особливості: підсвічування, таймер, система самодіагностики, можливість підключення до водопроводу, система автоматичної мийки, реверсивний вентилятор, 6-ти точковий температурний шуп.<br/> 7 швидкостей вентилятора.<br/> Матеріал корпусу нержавіюча сталь AISI 304.<br/> Вбудований ручний душ - для легкого очищення, не використовується пом'якшена вода.<br/> Автоматичний запуск - можливість запланувати відкладений запуск<br/> Запис НАССР - легкий і безпосередній аналіз критичних пунктів приготування. Повна документація експлуатаційних подій.<br/> Система віддаленого сервісного обслуговування та діагностики – автоматичний аналіз помилок.<br/> Комплектація: завантажувальний візок.<br/> Додатково: запасний завантажувальний візок<br/> Підключення води: ¾".<br/> Відвід води: DN 50 Вт<br/> Захист запобіжниками, А: 63 А.<br/> Габарити (ДхШхВ),мм не більше : 948х834х1858<br/> Підключення до мережі: 3N/400V/50Hz<br/> Загальна споживана потужність 36,9 кВт</p> |   |                    |
| 9  | Котломийна машина         | <p>Посудомийна машина котломийного типу.<br/> Мийний цикл: 120/240/360/720 сек.<br/> Висота завантажувального вікна: не менше 850 мм.<br/> Розмір касети 550х610 мм.<br/> 1 металева корзина в комплекті.<br/> Дозатори миючого і ополіскуючого засобів.<br/> Панель управління: електромеханічна.<br/> Фронтальна дверцята розділена на 2 частини і спроектована таким чином, що при відкритті вона служить стільницею для завантаження і вивантаження кошиків.<br/> За один цикл мийки машина використовує не більше 3 літри холодної води<br/> Габарити не більше 720 х 780 х 1960 мм<br/> Підключення: 8 кВт, 380В</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | не менш 12 місяців |
| 10 | Холодильна шафа дводверна | <p>Холодильна шафа дводверна<br/> Об'єм: 1400 л.<br/> Температурний режим: -2...+8°С.<br/> Габарити: не більше 1388х826х2008 мм.<br/> Матеріал корпусу – нержавіюча сталь (крім задньої панелі).<br/> Термоізоляція з пінополіуретану 50 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | не менш 12 місяців |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                    |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                 | Холодоагент: R-290.<br>Підключення: 0,33 кВт, 220 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                    |
| 11 | Холодильна шафа однодверна      | Холодильна шафа однодверна<br>Об'єм: 700 л.<br>Температурний режим: -2...+8°C.<br>Матеріал корпусу – нержавіюча сталь (крім задньої панелі).<br>Термоізоляція з пінополіуретану не менше 50 мм.<br>Холодоагент: R-290.<br>Габарити: не більше 693x826x2008 мм.<br>Підключення: 0,251 кВт, 220 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | не менш 12 місяців |
| 12 | Сковорода електрична промислова | Сковорода електрична промислова<br>Має бути виготовлена з нержавіючої сталі.<br>Варочна поверхня з нержавіючої сталі вищого гатунку, товщиною 8 мм для корозійної стійкості.<br>Округла конфігурація всіх кутових стиків чаші, що полегшує чищення і догляд за обладнанням.<br>Підйом чаші сковороди здійснюється обертанням рукоятки.<br>Оснащена аварійним захистом і блокуванням напруги живлення при нагріванні сковороди понад 350 градусів.<br>Кришка сковороди має бути оснащена спеціальним утримуючим механізмом сприяючий її фіксації в будь-якому відкритому положенні і щільному приляганні до чаші в закритому стані.<br>Проводка має бути виконана проводом з термостійкої ізоляцією, яка витримує температуру 250 ° С.<br>Передня панель обладнана індикацією включення.<br>Ніжки регулюються в межах не менше 50 мм.<br>Номінальна місткість, л не менше 130,0<br>Час розігріву сковороди до температури 200°, хв. не більше 20,0<br>Номінальна потужність сковороди, кВт не менше 15,0<br>Номінальна напруга, В 380 В ~ 3N<br>Температура робочої поверхні, °С 50-300<br>Габаритні розміри, мм не більше 1300x900x850<br>Вага, не більше: 250 кг | 1 | не менш 12 місяців |
| 13 | Овочерізка                      | Овочерізка не менше 150 кг/год<br>Швидкість нарізки: не менше 8 кг / хв<br>Великий бункер подачі продуктів дозволяє завантажувати більшість продуктів без попереднього розрізання на частини<br>Збільшення швидкості роботи завдяки функції "Автопуск", яка дозволяє працювати без натискання кнопок "Старт" та "Пуск" - пристрій автоматично починає роботу під час опускання штовхача<br>Швидке очищення обладнання після роботи, завдяки знімній кришці простої форми та робочому відсіку із закругленими кутами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | не менш 12 місяців |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                           | <p>Металеві чаша і кришка<br/> Продуктивність, не менше кг/год 150<br/> Кількість швидкостей 1<br/> Швидкість обертання, об/хв 375<br/> Габарити не більше 390х310х610 мм<br/> Ріжучі диски не входять в комплект.<br/> Підключення до електромережі 220 В<br/> Потужність електрична, не менше 0.55 кВт</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                    |
| 14 | Картоплечистка            | <p>Картоплечистка<br/> Використовується для зняття шкірки з картоплі та моркви.<br/> Тип установки: підлоговий.<br/> Корпус та бункер - нержавіюча сталь.<br/> Верхня прозора кришка має бути виготовлена з харчового полікарбонату.<br/> Кнопка для вивантаження продукту.<br/> Таймер 0-4 хв.<br/> В комплект поставки має входити диск РТА.<br/> Максимальне завантаження 25 кг.<br/> Продуктивність 450 кг/год.<br/> Злив знизу.<br/> Підключається до водопроводу і обладнана запобіжниками на верхній кришці, вихідному отворі.<br/> Злив залишків шкірки і води розташований знизу.<br/> Струмінь води подається автоматично, що полегшує видалення лущиння.<br/> Підключення до електромережі 380 В<br/> Потужність електрична, кВт не менше 1.1<br/> Габарити, мм не більше 540х900х1040<br/> Вага, кг 64</p> | 2 | не менш 12 місяців |
| 15 | Морозильна шафа дводверна | <p>Морозильна шафа дводверна<br/> Об'єм: 1400 л<br/> Температурний режим: -18...-22 °С<br/> Матеріал корпусу – нержавіюча сталь (крім задньої панелі)<br/> Термоізоляція з пінополіуретану не менше 50 мм<br/> Холодагент: R-290<br/> Габарити: не більше 1388х826х2008 мм<br/> Підключення: 1,012 кВт, 220 В</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | не менш 12 місяців |
| 16 | Тістоміс                  | <p>Тістоміс<br/> Максимальне завантаження: 25 кг<br/> Дві швидкості<br/> Швидкість обертання діжі: 10/20 об/хв.<br/> Швидкість обертання віночка: 97/180 об/хв<br/> Об'єм діжі: 33 л<br/> Коліщатка для зручного переміщення<br/> Захисна решітка з нержавіючої сталі.<br/> При її відкритті спрацьовує захисний кінцевик і тістоміс перестає</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | не менш 12 місяців |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                      | працювати.<br>Габарити: не більше 450х740х730 мм<br>Потужність: 1кВт/1.5 кВт<br>Напруга: 400В<br>Вага: 70 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                    |
| 17 | Посудомийка купольна | Посудомийна машина купольного типу<br>Продуктивність: не менше 40 касет на годину<br>Цикл мийки 90" та 180" сек.<br>Розмір касети 500х500 мм<br>Ємність бака: 33 л<br>Ємність бойлера: 7 л<br>Ручки для миття з нержавіючої сталі<br>Вбудований дозатор для миючого і ополіскуючого засобу<br>Зворотній клапан<br>Максимальна висота завантаження: не менше 440 мм<br>Панель управління: електромеханічна<br>У комплекті: 2 касети і 1 контейнер-вставка для столових приборів<br>Підключення до гарячої / холодної води<br>Габарити, не більше: 630х750х1482 мм<br>Потужність, не менше: 11,25 кВт<br>Напруга: 380 В | 1 | не менш 12 місяців |
| 18 | М'ясорубка           | М'ясорубка<br>Призначена для виготовлення фаршу з м'яса, птиці, риби або інших видів продуктів, а також м'яких овочів і фруктів<br>М'ясорубка 1Ф<br>Продуктивність не менше 300 кг<br>Виконання: total unger<br>Матеріал корпусу: нержавіюча сталь.<br>Матеріал шнеку: харчовий чавун.<br>Діаметр сталевих решіток: 10+8+6 мм<br>Самозаточуваний ніж з нержавіючої сталі.<br>Діаметр горловини не менше 80 мм.<br>Реверс двигуна<br>Габарити не більше 470х240х510 мм.<br>Підключення: 1,1 кВт, 220 В                                                                                                                 | 2 | не менш 12 місяців |
| 19 | Марміт універсальний | Марміт універсальний з направляючими, надбудовою і зашкленням<br>Регулювання потужності підігріву.<br>Габаритні розміри: не більше 1455х700х1400 мм.<br>Місткість: чотири гастроємності GN 1/1 (530*325мм), (в комплект не входять), максимальною глибиною 150мм.<br>Принцип підігріву — на пару.<br>Нижня полиця з сторони продавця.<br>Міцна зварна конструкція.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | не менш 12 місяців |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                    |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                              | <p>Регулювання по висоті ніг.<br/> Потужність 4,0 кВт. Підключення 380В.<br/> Виконання: робоча поверхня, ванна та корпус — нержавіюча сталь.<br/> До комплексу мають входити: направляючі для підносів, надбудова (дві полиці), скло гнуче, загартоване з кріпленнями, блок підсвітки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                    |
| 20 | Вакуумний пакувальник у комплекті з пакетами | <p>Вакуумний пакувальник.<br/> Продуктивність вакуумної помпи: 4 м.куб/год.<br/> Довжина зварювальної планки: 260 мм.<br/> Можливість програмування для категорій продуктів.<br/> Максимальна ширина пакету: 250 мм.<br/> Розміри камери: 353х271х160 мм.<br/> Габарити: не більше 357х489х328 мм.<br/> Підключення: 0,29 кВт, 220 В.<br/> Вага: 28 кг.<br/> У комплект входять:<br/> Пакети для вакуумного пакування 160х230 мм,<br/> Мають бути виготовлені із багатошарової бар'єрної плівки: PAPE, нейлон/поліетилен, товщиною 65 мікрон.<br/> Адаптовані до вищих температур виключно для вакуумного пакування та зберігання в холодильних та морозильних камерах, не підходять для термообробки в печах.<br/> Кількість в упаковці не менше 100 шт.</p>                                                                                                         | 1 | не менш 12 місяців |
| 21 | Котел харчовий                               | <p>Котел харчовий з пароводяним нагрівом<br/> Корисний об'єм ємності не менше 100 л<br/> Загальний об'єм ємності не менше 110 л<br/> Матеріали: стільниця, ємність, облицювання мають бути виготовлені з нержавіючої сталі, задня панель з оцинкованої сталі.<br/> 3 крани: кран для заливки води в ємність котла (або змішувач), кран для зливу з ємності котла, кран для контролю рівня рідини в пароводяній сорочці.<br/> Робоча температура: +30 - +100°C<br/> Час розігріву до 100°C не більше 40 хв<br/> Тепловтрати ємності при кипінні (не більше): 0,16 кВт/год<br/> Візуальний контроль тиску здійснюється за допомогою манометра, розташованого на стійці у верхній частині корпусу.<br/> Форма ємності: прямокутна<br/> Тип нагріву: пароводяний<br/> Габарити не більше 880х800х850 мм<br/> Напруга: 380 Ст<br/> Потужність: 15 кВт<br/> Вага кг: 95</p> | 1 | не менш 12 місяців |
| 22 | Пом'якшувач води                             | <p>Пом'якшувач води механічний, ємністю не менше 16 літрів.<br/> Фільтрує солі жорсткості Ca2 + Mg2 +.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | не менш 12 місяців |

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                    |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                           | Діапазон жорсткості води: 30-80 ° С.<br>Діапазон тиску: 1,5-8,0 бар<br>Довжина (нетто), мм 270<br>Ширина (нетто), мм 230<br>Висота (нетто), мм 660<br>Вага (нетто), кг 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                    |
| 23 | Шафа розстійна                            | Шафа розстійна<br>Кількість рівнів: 8.<br>Розмір дека: 600х400 мм, GN 1/1.<br>Відстань між направляючими: 70 мм.<br>Температурний режим до 60 °С.<br>Габарити: не більше 800х678х866 мм.<br>Підключення: 2,4 кВт, 220 В.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | не менш 12 місяців |
| 24 | Шафа холодильна 1 дверна для добових проб | Шафа холодильна 1 дверна для добових проб<br>1 глухі двері, статичне охолодження, 3 ґратчасті полиці з пластиковим покриттям 2х500х415 мм + 1х500х211 мм, об'єм 130 л,<br>+2...+8*С, розморожування за допомогою зупинки компресора, без підсвічування, холодоагент R6 внутрішнє оздоблення пластик<br>Вага (нетто), кг: 44<br>Довжина (нетто), мм: не більше 600<br>Ширина (нетто), мм: не більше 585<br>Висота (нетто), мм: не більше 855<br>Потужність електрична, кВт: 0.15<br>Підключення до електромережі: 220V | 1 | не менш 12 місяців |
| 25 | Рукомийник з бортом                       | Рукомийник з бортом<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Глибина рукомийника (чаші) 150 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Раковина штампована з 304 нержавіючої сталі, товщиною 1,0мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 400х400х850                                                                                                                   | 7 | не менш 12 місяців |
| 26 | Слайсер                                   | Слайсер<br>Діаметр ріжучого диска – не менше 250 мм<br>Розмір нарізки не менше 175х200 мм.<br>Лезо закріплено з нахилом 25 град.<br>Матеріал корпусу слайсера - алюміній<br>Електрична мережа: однофазна<br>Габарити не більше 570х560х370 мм<br>Потужність - 0.147 кВт. 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | не менш 12 місяців |
| 27 | Плита електрична                          | Плита електрична 4-х конфорочна, підлогова<br>Зручне переміщення посуду будь-яких розмірів по всій поверхні плити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | не менш 12 місяців |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                                                 | <p>Конфорки мають бути виготовлені з чавуну, що забезпечує рівномірний розподіл температури.</p> <p>Стільниця має бути виконана без швів, це полегшує санітарну обробку поверхні.</p> <p>Плита електрична має поставлятися з кабелем для підключення на 3 фази.</p> <p>Напруга, В 380</p> <p>Потужність, кВт. 12</p> <p>Кількість конфорок, шт. 4</p> <p>Розміри однієї конфорки, мм. 415x295</p> <p>Габаритні розміри (д/ш/в), мм. не більше 930x700x850</p> <p>Вага, кг 88</p>                                                                      |   |                    |
| 28 | Ванна мийна 2 секційна з бортом, душуючий справа, зачепа справа | <p>Ванна мийна 2 секційна з бортом, душуючий справа, зачепа справа</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Регульовані по висоті ніжки.</p> <p>Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30x30 мм.</p> <p>Глибина мийної ванни (чащі) 300 мм.</p> <p>В комплектацію не входить: душуючий пристрій, змішувач, сифон, шланги для підключення води.</p> <p>Сталь: AISI 201</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400x700x850</p>         | 1 | не менш 12 місяців |
| 29 | Стерилізатор для 30 яєць                                        | <p>Стерилізатор для 30 яєць</p> <p>Ідеальний для дезінфекції яєць та ножів</p> <p>Корпус має бути виконаний із нержавіючої сталі</p> <p>ґрати з хромової сталі</p> <p>Час експозиції (стерилізації): 150 с.</p> <p>Автоматичне вимкнення ламп при висуненні ящика</p> <p>Захист від шкідливого впливу UV-випромінювання Д</p> <p>езінфекцію забезпечують 4 лампи, що випромінюють UV-промені</p> <p>Одноразово дезінфікує 30 яєць або 8 ножів (мах. Довжина 30 см)</p> <p>Габаритні розміри не більше 358x512x255мм</p> <p>Потужність : 230/78 VW</p> | 1 | не менш 12 місяців |
| 30 | Ванна мийна на 4 секції                                         | <p>Ванна мийна на 4 секції</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Регульовані по висоті ніжки.</p> <p>Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30x30 мм.</p> <p>Глибина мийної ванни (чащі) 300 мм.</p> <p>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.</p> <p>Сталь: AISI 201</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600x600x1000</p>                                                                    | 1 | не менш 12 місяців |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 31 | Стерилізатор на 14 ножів                                                   | Стерилізатор для 14 ножів<br>Корпус має бути виконаний із нержавіючої сталі<br>Внутрішній стелаж для 14 ножів із нержавіючої сталі<br>Дверцята з прозорого плексигласу з мікровимикачем<br>Стерилізація внаслідок бактерицидної дії UV-випромінювання<br>Таймер 60 хв. з індикатором<br>Габарити: не більше (мм) 510 x 160 (В) x 610                                                                                                                                                                            | 1 | не менш 12 місяців |
| 32 | Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором зліва для душуючого пристрою)  | Ванна мийна 2 секційна з бортом, душуючий зліва<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.<br>Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30x30 мм.<br>Глибина мийної ванни (чащі) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: душуючий пристрій, змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Сталь: AISI 201<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400x700x850                         | 1 | не менш 12 місяців |
| 33 | Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором справа для душуючого пристрою) | Ванна мийна 2 секційн з бортом, душуючий справа<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.<br>Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30x30 мм.<br>Глибина мийної ванни (чащі) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: душуючий пристрій змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Сталь: AISI 201<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400x700x850                          | 1 | не менш 12 місяців |
| 34 | Ванна мийна 2 секційна з бортами (позаду та зліва), душуючий посередині    | Ванна мийна 2 секційна з бортами (позаду та зліва), душуючий посередині<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.<br>Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30x30 мм.<br>Глибина мийної ванни (чащі) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: душуючий пристрій, змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Сталь: AISI 201<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100x600x850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 35 | Ванна мийна 1 секційна з бортом                                            | Ванна мийна 1 секційна з бортом<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв. Регульовані по висоті ніжки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | не менш 12 місяців |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|    |                                        | Зварна раковина, товщиною 0,8мм, борт пристінний 40мм, каркас - труба 30х30 мм.<br>Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Сталь: AISI 201<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х700х850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                    |
| 36 | Рукомийник з бортами (позаду та зліва) | Рукомийник з бортами (позаду та зліва)<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Глибина рукомийника (чаші) 150 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Раковина штампована з 304 нержавіючої сталі, товщиною 1,0мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 400х400х850 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | не менш 12 місяців |
| 37 | Рукомийник з бортом                    | Рукомийник з бортом<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Глибина рукомийника (чаші) 150 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Раковина штампована з 304 нержавіючої сталі, товщиною 1,0мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 350х350х850                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | не менш 12 місяців |
| 38 | Стілець різнокольоровий                | Стілець різнокольоровий зі спинкою<br>Розмір по каркасу - 380*380*450 мм.<br>Габаритні розміри з врахуванням сидіння та спинки: 400*400*470 мм.<br>Стілець має мати міцну та стійку конструкцію із сталевих круглих труби 20*20 мм. Каркас має бути захищеним від пошкоджень порошковим фарбуванням срібного кольору. Сидіння стільця має виготовлятися з пінополіуретану товщиною 2 см, що має забезпечувати комфорт і зручність сидіння. На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.<br>Матеріал оббивки має бути шкірозамінник Неаполь, колір оббивки має бути Неаполь 55 (жовтий) та Неаполь 23 (сірий) або аналог не гірше. | 45 | не менш 12 місяців |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 39 | Холодильна вітрина  | <p>Холодильна вітрина (елемент лінії видачі)</p> <p>З боку покупця - поворотні стулки для зручності доступу до страв з вітрини</p> <p>З боку обслуговуючого персоналу - розсувні стулки для поповнення вмісту полиць</p> <p>Повністю зашкленений прозорий верх - все на виду</p> <p>Направляючі для таць</p> <p>Матеріал виготовлення : нержавіюча сталь</p> <p>Світлодіодне підсвічування</p> <p>Три полиці із загартованого прозорого скла 6мм</p> <p>Діапазон температур +8 ... +10 0С</p> <p>Електронний блок керування</p> <p>Автоматичне відтаювання</p> <p>Компресор (холодильний агрегат) Tecumseh (Франція) - гарантія 24 міс!</p> <p>Довжина (мм) - не більше 1200</p> <p>Ширина (мм) - не більше 700</p> <p>Висота (мм) - не більше 1800</p> <p>Напруга (В) - 200</p> <p>Ел.потужність (кВт) - 0,62</p> | 1  | не менш 12 місяців |
| 40 | Скрина для овочів   | <p>Скрина для овочів</p> <p>Має бути виготовлена з суцільного листа нержавіючої сталі, на колесах</p> <p>Матеріал нержавіюча сталь.</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х1300х850</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | не менш 12 місяців |
| 41 | Візок вантажний     | <p>Візок вантажний на колесах</p> <p>Два колеса – поворотні, мають бути оснащені стопорами.</p> <p>Розмір вантажної платформи - 500*700 мм.</p> <p>Максимальне навантаження на візок – 200 кг.</p> <p>Матеріал – нержавіюча сталь AISI 201.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ мм 500х700х750</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | не менш 12 місяців |
| 42 | Стілець напівбарний | <p>Стілець напівбарний зі спинкою</p> <p>Розмір по каркасу - 350*350*650 мм.</p> <p>Габаритні розміри з врахуванням сидіння: 400*400*650 мм.</p> <p>Стілець має мати прямі ніжки, та за рахунок них дуже стійкий каркас, який може витримати велике навантаження.</p> <p>Каркас має бути виготовлений із сталевий круглої труби 20*20 мм.</p> <p>Каркас має бути захищеним від пошкоджень порошковим фарбуванням срібного кольору. Сидіння стільця має виготовлятися з пінополіуретану товщиною 2 см, що має забезпечувати комфорт і зручність сидіння. На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та</p>                                                                                                                                                   | 25 | не менш 12 місяців |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|    |                                 | пошкодження підлоги.<br>Матеріал оббивки має бути шкірозамінник Неаполь, колір оббивки має бути Неаполь 77 (коричнево-плямистий) або аналог не гірше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                    |
| 43 | Ваги порційні                   | Ваги порційні<br>Максимальна межа зважування: не менше 10 кг.<br>Мінімальна межа зважування: не більше 100 гр.<br>Ціна поділки: не більше 5 гр.<br>Розмір платформи: не менше 245х195 мм.<br>Тип дисплея: рідкокристалічний<br>Платформа з нержавіючої сталі<br>Наявність акумулятора: так<br>Робота від акумулятора не менше 40 годин<br>Робочий інтервал температур -10°C+40°C<br>Габаритні розміри: не більше 300х250х100 мм.<br>Габаритні розміри: не більше 260х290х137 мм.<br>Вага: 3,2 кг.                                                                                                                        | 8  | не менш 12 місяців |
| 44 | Стіл                            | Габаритні розміри: 1500*650*750 мм;<br>Стіл має бути виготовлений з цільнозвареної конструкції, посиленого металевого каркасу під стільницею на чотирьох опорах, яка має бути виготовлена з профільної труби 40*40мм та 20*40 мм товщиною не менше 2 мм.<br>Каркас має бути захищеним від пошкоджень порошковим фарбуванням сірого кольору.<br>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.<br>Стільниця має бути виготовлена з ламінованого ДСП товщиною 36 мм та оклеєна стрічкою ПВХ 2 мм.<br>Колір має бути сірий Акація Австралійська. | 12 | не менш 12 місяців |
| 45 | Комплект дисків, для овочерізки | Комплект із 7 дисків .<br>Ножі мають бути сумісні із моделлю овочерізки.<br>Матеріал – нержавіюча сталь.<br>Комплектація: - 3 диски-слайсери 1, 2 та 4 мм;<br>- диск-терка 2 мм;<br>- диск-соломка 2,5 х2,5 мм;<br>- комплект для кубиків 10х10х10 мм (решітка та диск-слайсер).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | не менш 12 місяців |
| 46 | Стіл барний                     | Габаритні розміри: 2000*300*940 мм;<br>Каркас столу має бути виготовлений із сталеві профільної труби 40*40 мм товщиною не менше 2 мм. Каркас має мати шість опор, які мають бути з'єднані між собою профільною трубою 20*30 мм.<br>Каркас має бути захищеним від пошкоджень порошковим фарбуванням сірого кольору.<br>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.<br>Стільниця має бути виготовлена з ламінованого ДСП товщиною 36 мм та оклеєна стрічкою ПВХ 2 мм. Колір має бути дуб кабо-Верде.                                        | 5  | не менш 12 місяців |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 47 | Міксер планетарний             | <p>Міксер планетарний</p> <p>Корпус з фарбованого сплаву, деталі з нержавіючої сталі.</p> <p>Конструкція міксера дозволяє легко і без зусиль чистити її та обслуговувати сам міксер.</p> <p>Плавне регулювання швидкості обертання робочого органу – не менше 3 швидкості (108/195/355).</p> <p>У комплект має входити вінчик, гак, лопатка.</p> <p>Об'єм діжі не менше 10 л.</p> <p>Габарити: не більше 440х500х630 мм.</p> <p>Підключення 0.45 кВт, 220В.</p> <p>Вага 40 кг.</p>                                                                                                                                                                                                         | 1  | не менш 12 місяців |
| 48 | Стелаж-сушка, двоярядний       | <p>Стелаж-сушка, двоярядний 5 рівнів (3 верхні – тарілки, 2 нижні – склянки), посилений</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Регульовані по висоті ніжки.</p> <p>Каркас з труби 30х30, піддон для збору рідини.</p> <p>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х700х1800</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | не менш 12 місяців |
| 49 | Лавки (м'яке сидіння)          | <p>Габаритні розміри: 1800*350*450мм;</p> <p>Каркас лавки має бути цільнозварений, виготовлений з металевої профільної труби 25*25 мм, товщиною не менше 2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, пофарбований сірого кольору.</p> <p>Сидіння має бути виготовлене з ДСП товщиною 18 мм.</p> <p>Наповнювачем має бути пінополіуретан підвищеної густини товщиною 2 см.</p> <p>Матеріал оббивки має бути шкірозамінник Неаполь, колір оббивки має бути Неаполь 54 (оливковий) та Неаполь 23 (сірий) або аналог не гірше.</p> <p>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.</p> | 13 | не менш 12 місяців |
| 50 | Деко з антипригарним покриттям | <p>Деко з антипригарним покриттям</p> <p>Матеріал Алюміній</p> <p>Гастро розмір GN 1/1</p> <p>Довжина, мм 530</p> <p>Ширина, мм 325</p> <p>Висота, мм 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 | -                  |
| 51 | Лавки (м'яке сидіння)          | <p>Габаритні розміри: 1500*350*450 мм;</p> <p>Каркас лавки має бути цільнозварений, виготовлений з металевої профільної труби 25*25 мм товщиною не менше 2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, пофарбований сірого кольору.</p> <p>Сидіння має бути виготовлене з ДСП товщиною 18 мм.</p> <p>Наповнювачем має бути пінополіуретан підвищеної густини</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 | не менш 12 місяців |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                    |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                            | товщиною 2 см.<br>Матеріал оббивки має бути шкірозамінник Неаполь, колір оббивки має бути Неаполь 54 (оливковий) та Неаполь 23 (сірий) або аналог не гірше.<br>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                    |
| 52 | Диван м'який на 2 персони  | Габаритні розміри: 1300*650*800 мм;<br>Диван має бути виготовлено з дерев'яного бруса та ДСП шліфованого товщиною 18 мм. Сидіння та спинка дивана має бути виготовлена з пінополіуретану товщиною 6 см, що має забезпечувати комфорт і зручність сидіння.<br>Матеріал оббивки має бути шкірозамінник Неаполь, колір оббивки має бути Неаполь 77 (коричнево-плямистий) або аналог не гірше.                                                                                                                                                                                                                               | 4 | не менш 12 місяців |
| 53 | Скрина для овочів з бортом | Скрина для овочів<br>Має бути виготовлена з суцільного листа нержавіючої сталі.<br>Матеріал нержавіюча сталь.<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х1100х850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | не менш 12 місяців |
| 54 | Стіл                       | Габаритні розміри: 1800*650*750 мм;<br>Стіл має бути виготовлений з цільнозвареної конструкції, посиленого металевого каркасу під стільницею на чотирьох опорах, яка має бути виготовлена з профільної труби 40*40мм та 20*40 мм товщиною не менше 2 мм.<br>Каркас має бути захищеним від пошкоджень порошковим фарбуванням сірого кольору.<br>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.<br>Стільниця має бути виготовлена з ламінованого ДСП товщиною 36 мм та оклеєна стрічкою ПВХ 2 мм.<br>Колір має бути сірий Акація Австралійська. | 6 | не менш 12 місяців |
| 55 | Ваги підлогові             | Ваги підлогові<br>Максимальна межа зважування: не менше 150 кг.<br>Мінімальна межа зважування: не більше 1 кг.<br>Ціна поділки: не більше 50 гр.<br>Розмір платформи: не менше 600 х 800 мм.<br>Матеріал платформи: харчова нержавіюча сталь<br>Тип дисплея: світлодіодний<br>Наявність стійки: так<br>Наявність акумулятора: так<br>Інтерфейс RS-232: для передачі даних на ПК.<br>Робочий інтервал температур -10°C+40°C<br>Робота від акумулятора не менше 40 годин<br>Підсумовування зважувань                                                                                                                       | 2 | не менш 12 місяців |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|    |                                         | Бракіровочна функція<br>Напруга: 220 В.<br>Габарити: не більше 800х900х600 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |
| 56 | Стіл з бортом та полицею                | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 900х700х850 | 6  | не менш 12 місяців |
| 57 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1800х600х1800                                                                                                                                         | 1  | не менш 12 місяців |
| 58 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х500х1800                                                                                                                                          | 1  | не менш 12 місяців |
| 59 | Шафа для хліба                          | Шафа для хліба із перфорованими стінками та двома розпашними дверцятами.<br>Має бути 4 перфоровані полиці із нержавіючої сталі.<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Матеріал - нержавіюча сталь AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ 1200х600х1800                                                                                                                                      | 1  | не менш 12 місяців |
| 60 | Гастроємність                           | Призначення: для пароконвектомату, для холодного зберігання, для заморозки, для марміта, для холодильних вітрин<br>Матеріал нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/1<br>Об'єм, мл 9000<br>Довжина, мм 325<br>Ширина, мм 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 | -                  |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                          | Висота, мм 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                    |
| 61 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами  | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х700х1800                                                                                                                                          | 1 | не менш 12 місяців |
| 62 | Візок сервірувальний на колесах          | Візок сервірувальний на колесах<br>Кількість рівнів – 3.<br>Чотири колеса, два з яких мають бути зі стопорним пристроєм.<br>Розмір вантажної платформи – 400*700 мм.<br>Матеріал – нержавіюча сталь AISI 201.<br>Габаритні розміри ДхШхВ мм 400х700х1000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | не менш 12 місяців |
| 63 | Стіл з бортом та полицею                 | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х700х850 | 4 | не менш 12 місяців |
| 64 | Стіл з бортом, гранітна поверхня, полиця | Стіл з бортом, гранітна поверхня, полиця<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300х700х850                                              | 1 | не менш 12 місяців |
| 65 | Стіл                                     | Габаритні розміри: 1200*650*750 мм;<br>Стіл має бути виготовлений з цільнозвареної конструкції, посиленого металевого каркасу під стільницею на чотирьох опорах, яка має бути виготовлена з профільної труби 40*40 мм та 20*40 мм товщиною не менше 2 мм.<br>Каркас має бути захищеним від пошкоджень порошковим фарбуванням сірого кольору.<br>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники,                                                                                                                 | 7 | не менш 12 місяців |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                    |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|    |                           | які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги.<br>Стільниця має бути виготовлена з ламінованого ДСП товщиною 36 мм та оклеєна стрічкою ПВХ 2 мм.<br>Колір має бути сірий Акація Австралійська.                                                                                                                                                         |    |                    |
| 66 | Гастроємність             | Призначення: для пароконвектомату, для холодного зберігання, для заморозки, для марміта, для холодильних вітрин<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/1<br>Об'єм, мл 2500<br>Довжина, мм 325<br>Ширина, мм 530<br>Висота, мм 20                                                                                                                    | 40 | -                  |
| 67 | Стелаж на 4 рівні         | Стелаж на 4 рівні<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30x30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1800x700x1800  | 2  | не менш 12 місяців |
| 68 | Стелаж на 5 полиць        | Стелаж на 5 рівнів<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30x30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300x700x1800 | 2  | не менш 12 місяців |
| 69 | Міксер ручний             | Комплектація: штанга-ніж та вінчик<br>Довжина штанги: 250 мм<br>Швидкість обертів: 2500-15000 об/хв<br>Оброблює об'єм до 20 л<br>Міксер має бути оснащений вентиляльованим двигуном, термозахистом, контролем швидкості, електронною стабілізацією швидкості та потужності SRS.<br>Габарити не більше 75x75x520 мм.<br>Підключення: 0,25 кВт, 220 В               | 1  | не менш 12 місяців |
| 70 | Гастроємність перфорована | Призначення: для холодильних вітрин, для марміта, для пароконвектомату, для заморозки, для холодного зберігання<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/1<br>Довжина, мм 325<br>Ширина, мм 530<br>Висота, мм 65                                                                                                                                      | 20 | -                  |

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                    |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 71 | Гастроємність                                      | <p>Призначення: для холодильних вітрин, для марміта, для пароконвектомату, для заморозки, для холодного зберігання</p> <p>Матеріал - нержавіюча сталь</p> <p>Гастро розмір GN 1/1</p> <p>Об'єм, мл 28000</p> <p>Довжина, мм 325</p> <p>Ширина, мм 530</p> <p>Висота, мм 200</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | -                  |
| 72 | Стелаж на 5 полиць                                 | <p>Стелаж на 5 рівнів</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Регульовані по висоті ніжки.</p> <p>Каркас з труби 30x30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг</p> <p>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100x700x1800</p>                                                                                                                                                                      | 2  | не менш 12 місяців |
| 73 | Каструля з кришкою                                 | <p>Каструля з кришкою</p> <p>Матеріал - нержавіюча сталь</p> <p>Об'єм, мл 20000</p> <p>Діаметр, мм 320</p> <p>Висота, мм 260</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | -                  |
| 74 | Набір для картопляного пюре на овочерізку          | <p>Комплект для картопляного пюре 2 мм: диск-протирка з отворами, лопатка для протирання, спеціальний диск-скидок, воронка для завантаження.</p> <p>Має бути сумісний з моделлю овочерізки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | не менш 12 місяців |
| 75 | Стіл з бортами позаду та зліва, три шухляди справа | <p>Стіл з бортами позаду та зліва, три шухляди справа, ширина 400</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Регульовані по висоті ніжки.</p> <p>нависання стільниці ззаду 30мм. По боках - 10мм.</p> <p>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.</p> <p>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30x30 нержавіюча сталь.</p> <p>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500x600x850</p> | 1  | не менш 12 місяців |
| 76 | Стелаж на 4 рівні                                  | <p>Стелаж на 4 рівні</p> <p>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.</p> <p>Регульовані по висоті ніжки.</p> <p>Каркас з труби 30x30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг</p> <p>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.</p> <p>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500x600x1800</p>                                                                                                                                                                       | 2  | не менш 12 місяців |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                    |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 77 | Стелаж на 4 рівні                                      | Стелаж на 4 рівні<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х700х1800                                                                                                                                                                                | 2 | не менш 12 місяців |
| 78 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами                | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х700х1800                                                                                                                                                           | 1 | не менш 12 місяців |
| 79 | Стіл нейтральний елемент з надбудовою та направляючими | Стіл нейтральний елемент з надбудовою та направляючими<br>Тип установки на підлогу<br>Довжина (мм) - 1200<br>Ширина (мм) - 700<br>Висота (мм) - 1400<br>Виконання: нержавіюча сталь. Регульовані по висоті опори.<br>До комплекту мають входити: направляючі для таць, надбудова (дві полиці)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | не менш 12 місяців |
| 80 | Стіл з бортом, полицею та зачепами зліва               | Стіл з бортом, полицею та зачепами зліва<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсразу 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х700х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 81 | Стіл нейтральний елемент з надбудовою та направляючими | Стіл нейтральний елемент з надбудовою та направляючими<br>Тип установки на підлогу<br>Довжина (мм) - 1000<br>Ширина (мм) - 700<br>Висота (мм) - 1400<br>Виконання: нержавіюча сталь. Регульовані по висоті опори.<br>До комплекту мають входити: направляючі для таць, надбудова (дві полиці)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | не менш 12 місяців |
| 82 | Полиця дворівнева                                      | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 | не менш 12 місяців |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                    |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                                   | відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 900х300х300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                    |
| 83 | Стіл з бортом та полицею                          | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування,<br>відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850 | 2 | не менш 12 місяців |
| 84 | Стіл з бортом та полицею                          | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування,<br>відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х600х850 | 2 | не менш 12 місяців |
| 85 | Каструля                                          | Матеріал - нержавіюча сталь<br>Повинна мати потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу.<br>Об'єм, мл 15500<br>Діаметр, мм 280<br>Висота, мм 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | -                  |
| 86 | Полиця дворівнева                                 | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування,<br>відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х250х300                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | не менш 12 місяців |
| 87 | Стіл з бортами позаду та зліва, ванна мийна зліва | Стіл з бортами позаду та зліва, ванна мийна (600х550 мм) зліва<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування,<br>відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП                                                                                                                                                                                        | 1 | не менш 12 місяців |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                    |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|    |                                                     | товщиною 16мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х700х850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                    |
| 88 | Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна справа | Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна (600х550 мм) справа<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х700х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 89 | Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна        | Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна (600х550 мм) зліва<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Глибина мийної ванни (чаші) 300 мм.<br>В комплектацію не входить: змішувач, сифон, шланги для підключення води.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300х700х850  | 1 | не менш 12 місяців |
| 90 | Стіл з бортом та полицею                            | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х600х850                                                                                                                     | 2 | не менш 12 місяців |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                    |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 91 | Місце касира з направляючими               | Місце касира з направляючими<br>Довжина (мм) - 1200<br>Ширина (мм) - 700<br>Висота (мм) - 850<br>Направляючі для таць<br>Має бути виготовлений з нержавіючої сталі. Регульовані по висоті опори.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | не менш 12 місяців |
| 92 | Каструля                                   | Матеріал - нержавіюча сталь<br>Повинна мати потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу.<br>Об'єм, мл 10000<br>Діаметр, мм 240<br>Висота, мм 240                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 | -                  |
| 93 | Стіл з полицею                             | Стіл з полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 600х900х850 | 2 | не менш 12 місяців |
| 94 | Стелаж на 4 рівні                          | Стелаж на 4 рівні<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х700х1800                                                                                                                                 | 1 | не менш 12 місяців |
| 95 | Кутовий елемент лінії роздачі (внутрішній) | Кутовий елемент лінії роздачі (внутрішній)<br>Має бути виготовлений з нержавіючої сталі. Регульовані по висоті опори.<br>Довжина (мм) - 1400<br>Ширина (мм) - 700<br>Висота (мм) - 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | не менш 12 місяців |
| 96 | Стійка для столових приборів               | Стійка для столових приборів<br>Дозволяє на невеликому просторі розмістити столові прилади, таці, хліб, серветки, склянки.<br>Тип установки - на підлогу<br>Оснащення з полицею<br>Габарити 625х600х1400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | не менш 12 місяців |

|     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 97  | Гастроємність                                | Призначення: для холодильних вітрин, для марміта, для пароконвектомату, для заморозки, для холодного зберігання<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/1<br>Об'єм, мл 14000<br>Довжина, мм 325<br>Ширина, мм 530<br>Висота, мм 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | -                  |
| 98  | Лавки (м'яке сидіння)                        | Габаритні розміри: 1200*350*450 мм;<br>Каркас лавки має бути цільнозварений, виготовлений з металевої профільної труби 25*25 мм товщиною не менше 2 мм, пофарбований порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень, пофарбований сірого кольору.<br>Сидіння має бути виготовлене з ДСП товщиною 18 мм.<br>Наповнювачем має бути пінополіуретан підвищеної густини товщиною 2 см.<br>Матеріал оббивки має бути шкірозамінник Неаполь, колір оббивки має бути Неаполь 54 (оливковий) та Неаполь 23 (сірий) або аналог не гірше.<br>На торцях каркасу мають бути закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодження підлоги. | 4  | не менш 12 місяців |
| 99  | Каструля                                     | Об'єм 7,2 л<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Повинна мати потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | -                  |
| 100 | Полиця дворівнева                            | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25x25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х300х300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | не менш 12 місяців |
| 101 | Каструля з кришкою                           | Матеріал - нержавіюча сталь<br>Повинна мати потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу.<br>Об'єм, мл 5000<br>Діаметр, мм 240<br>Висота, мм 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | -                  |
| 102 | Стіл з бортами (позаду, зліва) та 2 полицями | Стіл з бортами (позаду, зліва) та 2 полицями<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці ззаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | не менш 12 місяців |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|     |                                       | товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300х700х850                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                    |
| 103 | Сотейник                              | Матеріал - нержавіюча сталь<br>має потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу.<br>Об'єм, мл 6750<br>Діаметр, мм 280<br>Висота, мм 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | -                  |
| 104 | Стіл з бортом, 2 полиці               | Стіл з бортом, 2 полиці<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці ззаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300х700х850 | 1  | не менш 12 місяців |
| 105 | Кришка                                | Призначення: для холодильних вітрин, для марміта, для пароконвектомату, для заморозки, для холодного зберігання<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/2<br>Довжина, мм 265<br>Ширина, мм 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | -                  |
| 106 | Стіл з полицею                        | Стіл з полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці ззаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1800х600х850                              | 1  | не менш 12 місяців |
| 107 | Візок тачечний для овочів, полегшений | Візок тачечний для овочів, полегшений<br>Вантажопідйомність: 150 кг<br>Два пневматичних колеса<br>Габаритні розміри 500х400х1240 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | не менш 12 місяців |
| 108 | Стіл з бортом та полицею              | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | не менш 12 місяців |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                    |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|     |                                         | <p>відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br/> Регульовані по висоті ніжки.<br/> нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br/> Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br/> Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br/> Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br/> Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br/> Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1600х700х850</p>                                                                                                           |   |                    |
| 109 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця | <p>Стіл з бортами позаду та справа, полиця<br/> Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br/> Регульовані по висоті ніжки.<br/> нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br/> Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br/> Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br/> Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br/> Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br/> Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1700х600х850</p> | 1 | не менш 12 місяців |
| 110 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця | <p>Стіл з бортами позаду та справа, полиця<br/> Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br/> Регульовані по висоті ніжки.<br/> нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br/> Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br/> Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br/> Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br/> Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br/> Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х700х850</p> | 1 | не менш 12 місяців |
| 111 | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва | <p>Стіл з бортом, отвір для відходів зліва<br/> Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br/> Регульовані по висоті ніжки.<br/> нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br/> Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br/> Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br/> Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br/> Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br/> Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х700х850</p> | 1 | не менш 12 місяців |
| 112 | Сотейник                                | <p>Матеріал - нержавіюча сталь<br/> Повинен мати потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | -                  |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                    |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|     |                                         | поверхні виробу.<br>Об'єм, мл 2200<br>Діаметр, мм 180<br>Висота, мм 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                    |
| 113 | Стіл з полицею                          | Стіл з полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х800х850                                              | 1 | не менш 12 місяців |
| 114 | Сковорода з двома ручками               | Сковорода з двома ручками<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Особливості із сендвіч-дном<br>Об'єм, мл 5000<br>Діаметр, мм 320<br>Висота, мм 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 | -                  |
| 115 | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х700х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 116 | Стелаж на 4 рівні                       | Стелаж на 4 рівні<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х500х1800                                                                                                                                                                               | 1 | не менш 12 місяців |
| 117 | Полиця дворівнева                       | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х300х300                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | не менш 12 місяців |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 118 | Стіл з бортом та полицею      | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1400х600х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 119 | Стіл з полицею                | Стіл з полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х800х850                               | 1 | не менш 12 місяців |
| 120 | Стіл з бортом та полицею      | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300х700х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 121 | Комплект для очищення решіток | Комплект для очищення решіток<br>Має бути сумісний з моделлю овочерізки<br>У комплекті: двосторонній тримач для решіток - перша сторона для решіток, призначених для моделей R 402-CL 40, друга сторона для решіток, призначених для моделей CL 50-CL 60 та R 502 -P652; інструмент для очищення решіток (5 мм, 8 мм та 10 мм); інструмент для чищення (скребок).                                                                                                                                                               | 1 | не менш 12 місяців |
| 122 | Каструля                      | Матеріал - нержавіюча сталь<br>Повинна мати потрібне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу.<br>Об'єм, мл 3000<br>Діаметр, мм 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | -                  |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                    |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|     |                                         | Висота, мм 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                    |
| 123 | Полиця дворівнева                       | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х300х300                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | не менш 12 місяців |
| 124 | Стелаж на 4 рівні                       | Стелаж на 4 рівні<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>Каркас з труби 30х30, полиці посилені, витримують рівномірне навантаження 100 кг<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х500х1800                                                                                                                                                                               | 1 | не менш 12 місяців |
| 125 | Полиця дворівнева                       | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200х250х300                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | не менш 12 місяців |
| 126 | Сковорода                               | Сковорода антипригарна із нержавіючої сталі не піддається корозії та не окислюється, а тому універсальна та зручна у використанні на кухнях.<br>З антипригарним покриттям, із сендвіч-дном<br>Діаметр, мм 240<br>Висота, мм 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | -                  |
| 127 | Стіл з бортами позаду та зліва, полиця  | Стіл з бортами позаду та зліва, полиця<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х700х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 128 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця | Стіл з бортами позаду та справа, полиця<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП                                                                                                                                                                                                                             | 1 | не менш 12 місяців |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                    |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|     |                                            | товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100х600х850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                    |
| 129 | Полиця-сушка                               | Полиця-сушка<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 900х300х400                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | не менш 12 місяців |
| 130 | Полиця дворівнева                          | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х300х300                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | не менш 12 місяців |
| 131 | Стіл з бортами (позаду, справа) та полицею | Стіл з бортами (позаду, справа) та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 900х700х850 | 1 | не менш 12 місяців |
| 132 | Стіл з полицею                             | Стіл з полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х900х850                                                 | 1 | не менш 12 місяців |
| 133 | Полиця дворівнева                          | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25х25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700х300х300                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | не менш 12 місяців |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| 134 | Стіл з бортом та полицею | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1000х600х850 | 1  | не менш 12 місяців |
| 135 | Стіл з бортом та полицею | Стіл з бортом та полицею<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Регульовані по висоті ніжки.<br>нависання стільниці зсаду 30мм. По боках - 10мм.<br>Борт висотою 40мм., Стільниця 0,8 мм посилена вологостійким ДСП товщиною 16мм.<br>Полиця на висоті від підлоги 175мм.<br>Передня панель 120мм. Каркас з труби 30х30 нержавіюча сталь.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 800х700х850  | 1  | не менш 12 місяців |
| 136 | Гастроємність            | Гастроємність<br>Для пароконвектомату, для холодного зберігання, для заморозки, для марміта, для холодильних вітрин<br>Матеріал Нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/2<br>Об'єм, мл 3800<br>Довжина, мм 325<br>Ширина, мм 265<br>Висота, мм 65                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 | -                  |
| 137 | Кришка                   | Призначення: для холодильних вітрин, для марміта, для пароконвектомату, для заморозки, для холодного зберігання<br>Матеріал Нержавіюча сталь<br>Гастро розмір GN 1/1<br>Довжина, мм 530<br>Ширина, мм 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | -                  |
| 138 | Підтоварник              | Підтоварник стаціонарний<br>Трубна конструкція, з труби 30х30 мм,<br>Видтримує рівномірне навантаження до 200 кг<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1500х450х150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | не менш 12 місяців |
| 139 | Сковорода млинцева       | Матеріал алюміній з антипригарним покриттям<br>Діаметр, мм 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | -                  |
| 140 | Сотейник                 | Призначення: низький сотейник, для індукційної плити<br>Матеріал - нержавіюча сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | -                  |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|     |                   | Об'єм, мл 1400<br>Діаметр, мм 160<br>Висота, мм 75                                                                                                                                                                                                                                  |    |                    |
| 141 | Сковорода         | Призначення: для індукційних плит<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Особливості з антипригарним покриттям, із сендвіч-дном<br>Діаметр, мм 280<br>Висота, мм 50                                                                                                                      | 2  | -                  |
| 142 | Полиця дворівнева | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25x25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1300x300x300 | 1  | не менш 12 місяців |
| 143 | Полиця дворівнева | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25x25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1200x300x300 | 1  | не менш 12 місяців |
| 144 | Друшляк           | Призначення: друшляк круглий<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Об'єм, мл 5000<br>Діаметр, мм 250                                                                                                                                                                                    | 3  | -                  |
| 145 | Полиця дворівнева | Полиця дворівнева<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25x25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 1100x250x300 | 1  | не менш 12 місяців |
| 146 | Полиця-сушка      | Полиця-сушка<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25x25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 700x300x400       | 1  | не менш 12 місяців |
| 147 | Полиця-сушка      | Полиця-сушка<br>Рівномірно зварені та відшліфовані шви на місцях стикування, відсутність гострих кутів та незашліфованих країв.<br>Каркас з нержавіючої труби 25x25 мм.<br>Робоча поверхня зі сталі AISI 201, товщина сталі 0,8мм.<br>Габаритні розміри ДхШхВ, мм 550x300x400       | 1  | не менш 12 місяців |
| 148 | Ложка гарнірна    | Призначення: ложка для гарніру<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Об'єм, мл 65                                                                                                                                                                                                       | 10 | -                  |

|     |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|     |                       | Довжина, мм 355                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
| 149 | Обробна дошка         | Призначення: дошка обробна пластикова (для сирого м'яса)<br>Матеріал - поліетилен<br>Колір - червоний<br>Розмір 600x400x20 мм<br>Має відповідати стандартам НАССР                                                                | 1 | - |
| 150 | Ложка розливна        | Призначення: ложка розливна<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Об'єм, мл 250<br>Діаметр, мм 100<br>Довжина, мм 440                                                                                                                | 5 | - |
| 151 | Ніж поварський        | Призначення: ножі НАССР, шеф ножі<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 200<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56                                     | 2 | - |
| 152 | Щипці кухонні         | Призначення: щипці кухонні<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Довжина, мм 240                                                                                                                                                     | 5 | - |
| 153 | Ніж кухарський        | Призначення: кухонні ножі, ножі НАССР<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 200<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56                                 | 1 | - |
| 154 | Ложка розливна        | Призначення: ложка розливна<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Об'єм, мл 500<br>Діаметр, мм 120<br>Довжина, мм 490                                                                                                                | 1 | - |
| 155 | Ніж філейний          | Призначення: ножі НАССР, ножі для м'яса, ножі для риби, ножі для філе<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 190<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56 | 1 | - |
| 156 | Ніж для обробки м'яса | Призначення: ножі НАССР, ножі для м'яса<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 210<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56                               | 1 | - |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 157 | Ніж для обробки м'яса  | Призначення: ніж НАССР, ніж для м'яса<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 180<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56         | 1 | - |
| 158 | Обробна дошка          | Призначення: дошка обробна пластикова (для сирії риби та морепродуктів)<br>Матеріал - поліетилен<br>Колір - синій<br>Розмір 400x300x20 мм<br>Має відповідати стандартам НАССР                            | 1 | - |
| 159 | Обробна дошка          | Призначення: дошка обробна пластикова (для нарізки фруктів та овочів)<br>Матеріал - поліетилен<br>Колір - зелений<br>Розмір 400x300x20 мм<br>Має відповідати стандартам НАССР                            | 1 | - |
| 160 | Обробна дошка          | Призначення: дошка обробна пластикова (для оброблення сирого м'яса птиці)<br>Матеріал - поліетилен<br>Колір - жовтий<br>Розмір 400x300x20 мм<br>Має відповідати стандартам НАССР                         | 1 | - |
| 161 | Обробна дошка          | Призначення: дошка обробна пластикова (для нарізки молочних продуктів та хліба)<br>Матеріал - поліетилен<br>Колір - білий<br>Розмір 400x300x20 мм<br>Має відповідати стандартам НАССР                    | 1 | - |
| 162 | Обробна дошка          | Призначення: дошка обробна пластикова<br>Матеріал - поліетилен<br>Колір - коричневий<br>Розмір 400x300x20 мм<br>Має відповідати стандартам НАССР                                                         | 1 | - |
| 163 | Шумівка                | Призначення: шумівка<br>Матеріал - нержавіюча сталь<br>Діаметр, мм 100<br>Довжина, мм 415                                                                                                                | 2 | - |
| 164 | Ніж для чищення овочів | Призначення: ніж для чищення овочів та фруктів<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 80<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56 | 1 | - |

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 165 | Ніж для чищення овочів          | Призначення: ножі для чищення овочів та фруктів<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 85<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56          | 1 | - |
| 166 | Ніж для чищення овочів вигнутий | Призначення: ножі для чищення овочів та фруктів, вигнуті<br>Матеріал - нержавіюча сталь Nitrum<br>Матеріал рукоятки - поліпропілен<br>Довжина леза, мм 60<br>Кут заточування 15<br>Твердість за шкалою роквелла 56 | 1 | - |

4.8. Учасник повинен надати у складі документів своєї тендерної пропозиції порівняльну таблицю запропонованого ним обладнання (устаткування), складену згідно Таблиці 2 цього Додатку, із зазначенням усієї інформації, передбаченою даною формою, щодо кожної номенклатурної позиції обладнання (устаткування), вказаної у Таблиці 1 цього Додатку. Учасники процедури закупівлі не можуть відступати від даної форми.

Таблиця 2

| № з/п | Найменування, виробник (або торгова марка) та модель обладнання (устаткування) | Технічні вимоги до обладнання (устаткування) | Технічні характеристики запропонованого обладнання (устаткування) | Кількість, шт. | Країна походження запропонованого обладнання (устаткування) | Гарантійний строк обладнання (устаткування) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     |                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                             |                                             |
| 2...  |                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                             |                                             |

4.9. Учасник зобов'язаний придбавати обладнання (устаткування), для виконання робіт, що відповідає комплектності, наявності технічної документації на обладнання (устаткування), паспортів, інструкцій з експлуатації тощо. Обладнання (устаткування) має бути новим, не бувшим в експлуатації, з гарантійним строком, передбаченим виробником.

Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

4.10. Учасник має забезпечити обладнання (устаткування), яке використовується для миття посуду, мийними та ополіскуючими засобами, що сумісні з даним обладнанням.

4.11. Для відповідності запропонованого Учасником електротехнічного обладнання (устаткування) вимогам діючого санітарного законодавства Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції на електротехнічне обладнання (устаткування) копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на обладнання (устаткування) для харчоблоків або сертифікату відповідності чи якості, або інший документ, що підтверджує якість товару.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Якщо Учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

4.12. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції оригінал або копію гарантійного листа від виробника або постачальника, або офіційного дистриб'ютора в Україні, яким підтверджується можливість поставки учасником електротехнічного обладнання (устаткування). Лист повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

4.13. Матеріали, з яких буде виготовлено меблі повинні відповідати ДСанПіН 8.2.1-181 та мати достатню міцність у широкому діапазоні температур і прийнятний строк служби; бути нетоксичними, не руйнуватися і бути такими, що не абсорбують, та повинні відповідати вимогам ДСанПіН 8.2.1-181; бути стійкими до розтріскування, обламивання, руйнування корозією і стирання; запобігати проникненню небажаних речовин у межах передбачуваного використання; легко піддаватися очищенню і мати здатність набувати заданої форми.

4.14. Учасник має гарантувати, що обладнання (устаткування) повинно відповідати вимогам санітарного законодавства, пожежній та електробезпеці, вимогам охорони здоров'я і охорони праці.

Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

4.15. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції копію діючого договору на захоронення відходів.

4.16. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку у довільній формі щодо дотримання вимог чинного законодавства із захисту довкілля, у якій зазначається застосування Учасником заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України про відходи, пов'язаних з відходами, що утворюються у процесі виробництва предмета закупівлі.

4.17. Учасник процедури закупівлі повинен гарантувати якість закінчених робіт, змонтованих конструкцій та встановлених матеріалів, також, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість їх експлуатації протягом 10 (десять) років з дня підписання Замовником акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

4.18. Якщо тендерна пропозиція Учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти технічного завдання), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

## **5. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

5.1. Найменування, обсяг виконання робіт, наведено нижче:

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Архітектурно-будівельні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                   | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Розбирання цегляних перегородок                                                                                                     | м3                | 8,9       |          |
| 2         | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                                    | м3                | 0,7       |          |
| 3         | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2                                 | м2                | 236,46    |          |
| 4         | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли                                                                                  | м3                | 0,1       |          |
| 5         | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                        | т                 | 0,0284    |          |
| 6         | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                     | м                 | 18        |          |
|           | Перемички                                                                                                                           |                   |           |          |
| 7         | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій                                                          | м                 | 14        |          |
| 8         | Улаштування перемичок із металевих балок                                                                                            | т                 | 0,0966    |          |
| 9         | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                                                                                  | шт                | 11        |          |
|           | Вікна демонтаж                                                                                                                      |                   |           |          |
| 10        | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укусах                                                       | шт                | 2         |          |
| 11        | Знімання зашкелених віконних рам                                                                                                    | м2                | 6,804     |          |
| 12        | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях                                                                           | м2                | 1,26      |          |
|           | Вікна                                                                                                                               |                   |           |          |
| 13        | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2                | 7,56      |          |
| 14        | Установлення пластикових підвіконних дощок                                                                                          | м                 | 4,2       |          |
| 15        | Установлення віконних зливів                                                                                                        | м                 | 4,2       |          |

|    |                                                                                                                 |       |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|    | Двері демонтаж                                                                                                  |       |       |  |
| 16 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                    | шт    | 14    |  |
| 17 | Знімання дверних полотен                                                                                        | м2    | 23,52 |  |
|    | Двері зовнішні                                                                                                  |       |       |  |
| 18 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2    | 2,16  |  |
|    | Двері внутрішні                                                                                                 |       |       |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах         | м2    | 11,97 |  |
| 20 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2    | 19,32 |  |
| 21 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах     | м2    | 10,05 |  |
|    | Двері протипожежні                                                                                              |       |       |  |
| 22 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія 21-8 | блок  | 2     |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія 21-9 | блок  | 2     |  |
|    | Протизламні двері зовнішні                                                                                      |       |       |  |
| 24 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни                          | блок  | 1     |  |
| 25 | Встановлення закривача дверного верхнього розташування                                                          | шт    | 7     |  |
| 26 | Ущільнення в притулах дверей гермошнуром поліуретановим                                                         | м шва | 15,2  |  |
|    | Відкоси (з внутрішньої сторони)                                                                                 |       |       |  |
| 27 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                   | м2    | 47    |  |
| 28 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"                                                             | м2    | 47    |  |
| 29 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                             | м2    | 47    |  |

|    |                                                                                                                                                                |    |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Відкоси (з зовнішньої сторони) | м2 | 47     |  |
| 31 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів<br>Демонтаж                                                                           | м2 | 2,28   |  |
| 32 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                                                                | м2 | 371,46 |  |
| 33 | (Демонтаж) Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2                                                                                       | м2 | 371,46 |  |
| 34 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати<br>Приміщення 101,102,104,105,118,120                               | м2 | 371,46 |  |
| 35 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                              | м2 | 189,15 |  |
| 36 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                       | м2 | 189,15 |  |
| 37 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт<br>Приміщення 106,108                            | м2 | 189,15 |  |
| 38 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                              | м2 | 3,13   |  |
| 39 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                       | м2 | 3,13   |  |
| 40 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                                                           | м2 | 3,13   |  |
| 41 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції                                                                                                   | м2 | 3,13   |  |
| 42 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                              | м2 | 3,13   |  |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт<br>Приміщення 103,107,109-117                    | м2 | 3,13   |  |
| 44 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                                              | м2 | 176,99 |  |
| 45 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                                                                       | м2 | 176,99 |  |
| 46 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                                                           | м2 | 176,99 |  |
| 47 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної                                                                                                                 | м2 | 176,99 |  |

|    |                                                                                                                      |    |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
|    | гідроізоляції                                                                                                        |    |        |  |
| 48 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                    | м2 | 176,99 |  |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт        | м2 | 176,99 |  |
|    | Приміщення 119                                                                                                       |    |        |  |
| 50 | Улаштування першого шару покриття для бетонних підлог АК-11                                                          | м2 | 64,69  |  |
| 51 | Додавати на кожний наступний шар для бетонних підлог АК-11                                                           | м2 | 64,69  |  |
|    | 001,002                                                                                                              |    |        |  |
| 52 | Ущільнення ґрунту щебенем                                                                                            | м2 | 23,86  |  |
| 53 | Улаштування підстильного шару бетонного                                                                              | м3 | 2,386  |  |
| 54 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці                                | м2 | 23,86  |  |
| 55 | Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм                                                      | м2 | 23,86  |  |
| 56 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                     | м2 | 23,86  |  |
| 57 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт        | м2 | 23,86  |  |
|    | Плінтус                                                                                                              |    |        |  |
| 58 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних                                                                            | м  | 127,67 |  |
|    | Елементи навігації                                                                                                   |    |        |  |
| 59 | Улаштування покриття із тактильної стрічки на клейовій основі                                                        | м2 | 4      |  |
|    | Демонтаж                                                                                                             |    |        |  |
| 60 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2               | м2 | 182,44 |  |
| 61 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                         | м2 | 445,67 |  |
| 62 | (Демонтаж) Облицювання стін листами деревноволокнистими                                                              | м2 | 124,25 |  |
|    | Приміщення 116,117,118                                                                                               |    |        |  |
| 63 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 101,69 |  |
| 64 | Поклейка склосітки                                                                                                   | м2 | 101,69 |  |
| 65 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                              | м2 | 101,69 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                           |    |        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 66 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                                                                                       | м2 | 101,69 |  |
| 67 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                                                             | м2 | 101,69 |  |
| 68 | Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими<br>Приміщення 001,002,103,104,106-117,121                                                                                        | м2 | 66,83  |  |
| 69 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                                                                                      | м2 | 523,77 |  |
| 70 | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установа плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону<br>Приміщення 101,102,105,120 | м2 | 523,77 |  |
| 71 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                                                                                      | м2 | 151,85 |  |
| 72 | Поклейка склосітки                                                                                                                                                                                        | м2 | 151,85 |  |
| 73 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                                                                                   | м2 | 151,85 |  |
| 74 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                                                                                       | м2 | 151,85 |  |
| 75 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>Приміщення 119                                                           | м2 | 151,85 |  |
| 76 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм                                                                                                | м2 | 55,87  |  |
| 77 | Поклейка склосітки                                                                                                                                                                                        | м2 | 118,89 |  |
| 78 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                                                                                                   | м2 | 118,89 |  |
| 79 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                                                                                       | м2 | 118,89 |  |
| 80 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>Декоративне оприття поверхні стін                                        | м2 | 118,89 |  |

|    |                                                                                                                                |    |        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 81 | Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескізами 2 категорії складності                                                    | м2 | 210,1  |  |
|    | Демонтаж                                                                                                                       |    |        |  |
| 82 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                 | м2 | 31,45  |  |
| 83 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                             | м2 | 31,45  |  |
|    | Приміщення 116,117,118                                                                                                         |    |        |  |
| 84 | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                            | м2 | 172,87 |  |
| 85 | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                        | м2 | 167,47 |  |
|    | Поверхня ригелів                                                                                                               |    |        |  |
| 86 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                       | м2 | 75,92  |  |
| 87 | Обклеювання стель склосіткою                                                                                                   | м2 | 75,92  |  |
| 88 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                            | м2 | 75,92  |  |
| 89 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 75,92  |  |
|    | Приміщення 001,002,103,104,106-117                                                                                             |    |        |  |
| 90 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                         | м2 | 203,35 |  |
| 91 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                   | м2 | 203,35 |  |
| 92 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                       | м2 | 203,35 |  |
| 93 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 203,35 |  |
|    | Приміщення 101,102,105,120                                                                                                     |    |        |  |
| 94 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                         | м2 | 50,15  |  |
| 95 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.                   | м2 | 50,15  |  |
| 96 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою                                                                                       | м2 | 50,15  |  |
| 97 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 50,15  |  |
|    | Приміщення 119                                                                                                                 |    |        |  |
| 98 | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                            | м2 | 31,45  |  |

|     |                                                                                                                     |    |        |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 99  | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                             | м2 | 31,45  |  |
| 100 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                       | м3 | 2,82   |  |
| 101 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої                                                                         | м3 | 3,54   |  |
| 102 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм                             | м3 | 2,36   |  |
| 103 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                    | м2 | 28,2   |  |
| 104 | Улаштування бетонних сходів і пандусу об'ємом понад 5 м3 до 25 м3                                                   | м3 | 10,2   |  |
| 105 | Улаштування стяжок з розчинної суміші                                                                               | м2 | 28,2   |  |
| 106 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок з розчинної суміші                                             | м2 | 28,2   |  |
| 107 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 28,2   |  |
| 108 | Улаштування тактильної плитки                                                                                       | м2 | 3,6    |  |
| 109 | Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком                                                                    | м2 | 11,2   |  |
| 110 | Установлення металевих огорож без поручня Козирьок К-1                                                              | м  | 20     |  |
| 111 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]                                                   | т  | 0,2537 |  |
| 112 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                     | т  | 0,2537 |  |
| 113 | Улаштування покрівель із металочерепиці                                                                             | м2 | 8,7    |  |
| 114 | Улаштування підшивки профнастилом                                                                                   | м2 | 10,3   |  |
| 115 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                       | м2 | 11,42  |  |
| 116 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                          | м2 | 11,42  |  |
| 117 | Перевезення сміття до 15 км                                                                                         | т  | 91,32  |  |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж схованої електропроводки                                                                                             | м                 | 1960      |          |
| 2         | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                                  | шт                | 75        |          |
| 3         | Демонтаж групових щитків                                                                                                      | шт                | 5         |          |
| 4         | Перевезення сміття до 15 км                                                                                                   | т                 | 0,0784    |          |
| 5         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт                | 2         |          |
| 6         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 2         |          |
| 7         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 1         |          |
| 8         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 1         |          |
| 9         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт                | 1         |          |
| 10        | Монтаж незалежного розчіплювача                                                                                               | шт                | 1         |          |
| 11        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт                | 1         |          |
| 12        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт                | 2         |          |
| 13        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 3         |          |
| 14        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 1         |          |
| 15        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А  | шт                | 18        |          |
| 16        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт                | 1         |          |
| 17        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                          | шт                | 1         |          |
| 18        | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні                            | шт                | 1         |          |

|    |                                                                                                                                     |      |     |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|
| 19 | або колоні, струм до 250 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні | шт   | 1   |  |  |
| 20 | або колоні, струм до 100 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні | шт   | 1   |  |  |
| 21 | або колоні, струм до 100 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні | шт   | 1   |  |  |
| 22 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 3   |  |  |
| 23 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 16  |  |  |
| 24 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 1   |  |  |
| 25 | або колоні, струм до 100 А<br>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                  | шт   | 1   |  |  |
| 26 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні                               | шт   | 1   |  |  |
| 27 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 10  |  |  |
| 28 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 1   |  |  |
| 29 | або колоні, струм до 100 А<br>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                  | шт   | 1   |  |  |
| 30 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні                               | шт   | 1   |  |  |
| 31 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 1   |  |  |
| 32 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 5   |  |  |
| 33 | або колоні, струм до 25 А<br>Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,<br>триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  | шт   | 1   |  |  |
| 34 | або колоні, струм до 100 А<br>Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                  | шт   | 1   |  |  |
| 35 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого<br>типу при відкритій проводці                                                      | шт   | 108 |  |  |
| 36 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа                                                                                          | шафа | 2   |  |  |

|    |                                                                                                                                                                           |          |      |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
|    | управління припливною системою)                                                                                                                                           |          |      |  |  |
| 37 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А                                                       | шт       | 1    |  |  |
| 38 | Установлення регулятора швидкості                                                                                                                                         | шт       | 5    |  |  |
| 39 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг                                                                                                  | м        | 75   |  |  |
| 40 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                  | м        | 2150 |  |  |
| 41 | Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм                                                                                         | м        | 60   |  |  |
| 42 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                                                 | м        | 2015 |  |  |
| 43 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм                                                                                                 | м        | 85   |  |  |
| 44 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 40 мм                                                                                                 | м        | 25   |  |  |
| 45 | Монтаж роздільного іскрового заземлювача                                                                                                                                  | комплект | 1    |  |  |
| 46 | Прокладання шинопроводу                                                                                                                                                   | м        | 350  |  |  |
| 47 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м        | 350  |  |  |
| 48 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                                                                        | м        | 20   |  |  |
| 49 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі                                                                                                   | м        | 20   |  |  |
| 50 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм                                                                                                               | шт       | 4    |  |  |
| 51 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                                     | шт       | 3    |  |  |
| 52 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А                                              | шт       | 7    |  |  |
| 53 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг                                                                     | шт       | 1    |  |  |
| 54 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2                                                                       | шт       | 72   |  |  |
| 55 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                                                                          | шт       | 6    |  |  |
| 56 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                                                              | шт       | 10   |  |  |
| 57 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                         | шт       | 8    |  |  |
| 58 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                               | шт       | 2    |  |  |

|    |                                                                                                                                                                    |    |      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 59 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                                                                                       | шт | 14   |  |
| 60 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                  | шт | 18   |  |
| 61 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup> | м  | 1740 |  |
| 62 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                                          | м  | 1540 |  |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                              | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм               | м                 | 8         |          |
| 2         | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м                 | 46        |          |
| 3         | (Демонтаж) Установлення реєстрів зі сталевих зварних труб, діаметр нитки 100 мм                                | м                 | 36        |          |
| 4         | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                             | шт                | 28        |          |
| 5         | Установлення опалювальних радіаторів сталевих                                                                  | кВт               | 20,4      |          |
| 6         | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм     | м                 | 11        |          |
| 7         | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм     | м                 | 48        |          |
| 8         | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                              | м                 | 56        |          |
| 9         | Влаштування тепловідбивного екрану                                                                             | м <sup>2</sup>    | 6,5       |          |
| 10        | Установлення комплектів термостатичних                                                                         | комплект          | 10        |          |
| 11        | Установлення калориферів масою до 0,1 т                                                                        | шт                | 2         |          |
| 12        | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                     | шт                | 6         |          |
| 13        | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах      | шт                | 3         |          |

|    |                                                                                                                    |          |        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|
|    | із сталевих труб діаметром до 25 мм                                                                                |          |        |  |
| 14 | Установлення повітровідвідників автоматичних                                                                       | комплект | 2      |  |
| 15 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм              | м        | 36     |  |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм         | м        | 30     |  |
| 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм         | м        | 120    |  |
| 18 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм         | м        | 10     |  |
| 19 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                  | м        | 186    |  |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм           | м2       | 48     |  |
| 21 | Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т                               | шт       | 1      |  |
| 22 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                          | камера   | 1      |  |
| 23 | Установлення ґрат жалюзійних                                                                                       | ґрати    | 1      |  |
| 24 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати    | 18     |  |
| 25 | Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм                                                    | клапан   | 4      |  |
| 26 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2       | 19,8   |  |
| 27 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм     | м2       | 3,6    |  |
| 28 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену(6 мм)                                            | м        | 22,5   |  |
| 29 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год                          | камера   | 1      |  |
| 30 | Установлення дефузора стельового                                                                                   | ґрати    | 17     |  |
| 31 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                              | м2       | 0,3025 |  |
| 32 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2       | 21,6   |  |
| 33 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм  | м2       | 77,2   |  |
| 34 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,                                                              | м        | 36     |  |

|    |                                                                                                                       |        |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| 35 | поліетилену(6 мм)<br>Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(30 мм)                      | м      | 23    |  |
| 36 | Установлення клапанів вогнезатримувальних<br>периметром до 1600 мм                                                    | клапан | 2     |  |
| 37 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т<br>з електродвигуном на одній осі                                | шт     | 1     |  |
| 38 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати  | 2     |  |
| 39 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                                 | м2     | 0,31  |  |
| 40 | Установлення клапанів вогнезатримувальних<br>периметром до 1600 мм                                                    | клапан | 1     |  |
| 41 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати  | 2     |  |
| 42 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з<br>оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм              | м2     | 7,6   |  |
| 43 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000<br>мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,<br>5 мм | м2     | 6     |  |
| 44 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(6 мм)                                            | м      | 8     |  |
| 45 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(30 мм)                                           | м      | 10    |  |
| 46 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т<br>з електродвигуном на одній осі                                | шт     | 1     |  |
| 47 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати  | 2     |  |
| 48 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                                 | м2     | 0,31  |  |
| 49 | Установлення клапанів вогнезатримувальних<br>периметром до 1600 мм                                                    | клапан | 7     |  |
| 50 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати  | 4     |  |
| 51 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з<br>оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм              | м2     | 9,42  |  |
| 52 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000<br>мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,<br>5 мм | м2     | 11,35 |  |
| 53 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(6 мм)                                            | м      | 18,5  |  |
| 54 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(30 мм)                                           | м      | 10    |  |
| 55 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т<br>з електродвигуном на одній осі                                | шт     | 1     |  |
| 56 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                       | ґрати  | 2     |  |
| 57 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і                                                                  | ґрати  | 2     |  |

|    |                                                                                                                                            |        |       |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| 58 | закріпленням площею в світлі до 0,25 м2<br>Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | ґрати  | 1     |  |
| 59 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з<br>оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                    | м2     | 1,9   |  |
| 60 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(6 мм)                                                                 | м      | 4     |  |
| 61 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т<br>з електродвигуном на одній осі                                                     | шт     | 1     |  |
| 62 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                            | ґрати  | 3     |  |
| 63 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                                                      | м2     | 0,5   |  |
| 64 | Установлення клапанів вогнезатримувальних<br>периметром до 1600 мм                                                                         | клапан | 2     |  |
| 65 | Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560<br>мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,<br>7 мм                     | м2     | 29,67 |  |
| 66 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з<br>оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                   | м2     | 1,97  |  |
| 67 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(6 мм)                                                                 | м      | 22,5  |  |
| 68 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(30 мм)                                                                | м      | 10    |  |
| 69 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т<br>з електродвигуном на одній осі                                                     | шт     | 1     |  |
| 70 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                            | ґрати  | 2     |  |
| 71 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                                                      | м2     | 0,2   |  |
| 72 | Установлення клапанів вогнезатримувальних<br>периметром до 1600 мм                                                                         | клапан | 3     |  |
| 73 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з<br>оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                    | м2     | 11,94 |  |
| 74 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(6 мм)                                                                 | м      | 9     |  |
| 75 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(30 мм)                                                                | м      | 10    |  |
| 76 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т<br>з електродвигуном на одній осі                                                     | шт     | 1     |  |
| 77 | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і<br>закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                            | ґрати  | 2     |  |
| 78 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                                                      | м2     | 0,13  |  |
| 79 | Установлення клапанів вогнезатримувальних<br>периметром до 1600 мм                                                                         | клапан | 4     |  |
| 80 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з<br>оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                    | м2     | 11,51 |  |
| 81 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,                                                                                      | м      | 15,5  |  |

|    |                                                                                                                                         |   |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|
| 82 | поліетилену(6 мм)<br>Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,<br>поліетилену(30 мм)                                        | м | 10    |  |
| 83 | Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі<br>сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр<br>умовного проходу до 10 мм | м | 80    |  |
| 84 | Перевезення сміття до 15 км                                                                                                             | т | 0,056 |  |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                           | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж раковин [умивальників]                                                                             | к-т               | 3         |          |
| 2         | Демонтаж мийок чавунних                                                                                     | к-т               | 3         |          |
| 3         | Демонтаж ванн чавунних                                                                                      | к-т               | 1         |          |
| 4         | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                                                                       | к-т               | 1         |          |
| 5         | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб<br>сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20<br>мм  | м                 | 45        |          |
| 6         | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб<br>сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50<br>мм  | м                 | 12        |          |
| 7         | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб<br>сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>100 мм | м                 | 37        |          |
| 8         | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним<br>бачком                                                  | к-т               | 1         |          |
| 9         | Установлення умивальників одиночних з підведенням<br>холодної та гарячої води                               | к-т               | 12        |          |
| 10        | Установлення змішувачів                                                                                     | шт                | 17        |          |
| 11        | Установлення піддонів душових сталевих                                                                      | к-т               | 1         |          |
| 12        | Установлення змішувачів                                                                                     | шт                | 1         |          |
| 13        | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                         | к-т               | 2         |          |
| 14        | Установлення трапів діаметром 110 мм                                                                        | к-т               | 10        |          |
| 15        | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                          | к-т               | 3         |          |
| 16        | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб<br>поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром     | м                 | 33        |          |

|    |                                                                                                                     |    |      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 17 | 20 мм<br>Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м  | 35   |  |
| 18 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм          | м  | 9    |  |
| 19 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                   | м  | 71   |  |
| 20 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм                                                                     | шт | 7    |  |
| 21 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм                 | шт | 1    |  |
| 22 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм                 | шт | 5    |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм          | м  | 30   |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм          | м  | 24   |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм          | м  | 9    |  |
| 26 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                   | м  | 59   |  |
| 27 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм                                                                     | шт | 7    |  |
| 28 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм                 | шт | 1    |  |
| 29 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм                 | шт | 4    |  |
| 30 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                         | м  | 10   |  |
| 31 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                        | м  | 6    |  |
| 32 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм                                      | шт | 3    |  |
| 33 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                         | м  | 29   |  |
| 34 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                        | м  | 42   |  |
| 35 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм                                      | шт | 2    |  |
| 36 | (Демонтаж) Монтаж системи очищення                                                                                  | шт | 1    |  |
| 37 | Монтаж системи очищення                                                                                             | шт | 1    |  |
| 38 | Перевезення сміття до 15 км                                                                                         | т  | 0,05 |  |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Пожежна сигналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                | 3              | 4         | 5        |
| 1      | Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС                                                                                                                  | шт             | 1         |          |
| 2      | Монтаж модуля релейних лінійних                                                                                                                                                  | шт             | 1         |          |
| 3      | Монтаж модуля цифрового GSM автодзвону                                                                                                                                           | шт             | 1         |          |
| 4      | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі (сповіщувач ручний)                                      | шт             | 3         |          |
| 5      | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні                                                                            | шт             | 15        |          |
| 6      | Монтаж гучномовця настільного                                                                                                                                                    | шт             | 17        |          |
| 7      | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                                                                                 | шт             | 3         |          |
| 8      | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                         | м              | 620       |          |
| 9      | Установлення розподільних коробок                                                                                                                                                | шт             | 2         |          |
| 10     | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м              | 620       |          |

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Устаткування

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|
|--------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|

| 1  | 2                                                                                          | 3   | 4    | 5 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|
| 1  | Демонтаж зонтів над устаткуванням                                                          | м2  | 8,58 |   |
| 2  | Демонтаж машини посудомийної                                                               | шт  | 1    |   |
| 3  | Демонтаж котла харчоварильного електричного                                                | шт  | 1    |   |
| 4  | Демонтаж сковороди електричної                                                             | шт  | 1    |   |
| 5  | Демонтаж плити електричної                                                                 | шт  | 2    |   |
| 6  | Демонтаж кип'ятильника                                                                     | шт  | 3    |   |
| 7  | Демонтаж вітрини холодильної                                                               | шт  | 1    |   |
| 8  | Демонтаж шафи холодильника                                                                 | шт  | 2    |   |
| 9  | Демонтаж холодильного стола                                                                | шт  | 9    |   |
| 10 | Демонтаж машини картоплеочищувальної                                                       | шт  | 1    |   |
| 11 | Демонтаж універсальної овочерізної машини                                                  | шт  | 1    |   |
| 12 | Демонтаж машини протиральної для перероблення варених овочів                               | шт  | 1    |   |
| 13 | Демонтаж м'ясорубки                                                                        | шт  | 2    |   |
| 14 | Демонтаж тістоміса                                                                         | шт  | 1    |   |
| 15 | Демонтаж нагрівачів індивідуальних водяних (бойлер)                                        | к-т | 3    |   |
| 16 | Демонтаж лампи інсектицидної                                                               | шт  | 3    |   |
| 17 | Демонтаж раковин [умивальників]                                                            | к-т | 16   |   |
| 18 | Демонтаж плити мармітної електричної                                                       | шт  | 2    |   |
| 19 | Монтаж картоплечистки                                                                      | шт  | 2    |   |
| 20 | Картоплечистка до 500 кг/год, BPS-25 BOGAZIC( або еквівалент)                              | шт  | 2    |   |
| 21 | Монтаж універсальної овочерізної машини                                                    | шт  | 2    |   |
| 22 | Овочерізка до 150кг Robot Coupe CL50 (або еквівалент)                                      | шт  | 2    |   |
| 23 | Комплект дисків для овочерізки 7 дисків (або еквівалент)                                   | шт  | 1    |   |
| 24 | Набір для картопляного пюре на овочерізку (або еквівалент)                                 | шт  | 1    |   |
| 25 | Комплект для очищення решіток (або еквівалент)                                             | шт  | 1    |   |
| 26 | Монтаж морозильної шафи                                                                    | шт  | 1    |   |
| 27 | Морозильна шафа дводверна 1400 л, FAGOR AFN-1602 EXP NEO CONCEPT 1400Л(або еквівалент)     | шт  | 1    |   |
| 28 | Монтаж шафи холодильника                                                                   | шт  | 4    |   |
| 29 | Холодильна шафа одностверна 700 л, FAGOR AFP-801 EXP NEO CONCEPT 700Л(або еквівалент)      | шт  | 4    |   |
| 30 | Монтаж шафи холодильника                                                                   | шт  | 3    |   |
| 31 | Холодильна шафа дводверна 1400 л, FAGOR AFP-1602 EXP NEO CONCEPT 1400Л(або еквівалент)     | шт  | 3    |   |
| 32 | Монтаж шафи холодильника                                                                   | шт  | 1    |   |
| 33 | Шафа холодильна 1 дверна для добоових проб, об'єм 130 л, Forcar G-ER200SS (або еквівалент) | шт  | 1    |   |
| 34 | Ваги порційні 10 кг CAS SW-10(або еквівалент)                                              | шт  | 8    |   |
| 35 | Ваги підлогова 150 кг, CAS DB-II 150 (Е) (або еквівалент)                                  | шт  | 2    |   |
| 36 | Монтаж машини котломийної                                                                  | шт  | 1    |   |
| 37 | Котломийна машина APSCH AK 902 (комплект),(або еквівалент)                                 | шт  | 1    |   |

|    |                                                                                                   |    |    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 38 | Монтаж машини посудомийної                                                                        | шт | 1  |  |
| 39 | Посудомийка купольна OBM 1080 PDRT OZTI (або еквівалент)                                          | шт | 1  |  |
| 40 | Монтаж м'ясорубки                                                                                 | шт | 2  |  |
| 41 | М'ясорубка, продуктивність 300 кг/год, APACH ATS 22 UT (або еквівалент)                           | шт | 2  |  |
| 42 | Монтаж тістоміса                                                                                  | шт | 2  |  |
| 43 | Тістоміс на 33 л., APACH ASMX33F 2S 3PH (або еквівалент)                                          | шт | 2  |  |
| 44 | Монтаж слайсера                                                                                   | шт | 1  |  |
| 45 | Слайсер діаметр диска 250 мм, SIRMAN MIRRA 250 CE (або еквівалент)                                | шт | 1  |  |
| 46 | Монтаж котла харчоварильного електричного                                                         | шт | 1  |  |
| 47 | Котел харчовий з пароводяним нагрівом на 100 л, ЕФЕС ТРЕЙД KE-100 (або еквівалент)                | шт | 1  |  |
| 48 | Монтаж сковороди електричної                                                                      | шт | 1  |  |
| 49 | Сковорода електрична промислова на 130 л, ОТЕ 130 OZT (або еквівалент)                            | шт | 1  |  |
| 50 | Установлення електричних плит                                                                     | шт | 1  |  |
| 51 | Плита електрична 4-х конфорочна, підлогова КИЙ-В ПЕ-4 (або еквівалент)                            | шт | 1  |  |
| 52 | Монтаж апарата пароварильного електричного                                                        | шт | 1  |  |
| 53 | Пароконвектомат бойлерного типу на 20 рівнів з додатковим візком Retigo B 2011 b (або еквівалент) | шт | 1  |  |
| 54 | Гастроємність із нержавілки перфорована GN 1/1 h-65 мм (або еквівалент)                           | шт | 20 |  |
| 55 | Деко з антипригарним покриттям GN1/1 530x325x10 (або еквівалент)                                  | шт | 40 |  |
| 56 | Гастроємність із нержавілки GN 1/2h-65 мм 3,8 л (або еквівалент)                                  | шт | 20 |  |
| 57 | Кришка із нержавілки GN 1/2 (або еквівалент)                                                      | шт | 20 |  |
| 58 | Гастроємність із нержавілки GN 1/1h-20 мм 2,5 л (або еквівалент)                                  | шт | 40 |  |
| 59 | Гастроємність із нержавілки GN 1/1 h-65 мм 9 л (або еквівалент)                                   | шт | 40 |  |
| 60 | Гастроємність із нержавілки GN 1/1 h-100 мм 14 л (або еквівалент)                                 | шт | 10 |  |
| 61 | Гастроємність GN 1/1 h-200 мм 28 л (або еквівалент)                                               | шт | 12 |  |
| 62 | Кришка із нержавіючої сталі 1/1530x325 мм (або еквівалент)                                        | шт | 20 |  |
| 63 | Монтаж пом'якшувача для води                                                                      | шт | 4  |  |
| 64 | Пом'якшувач води, ємністю 16 л., DVA LT 16 (або еквівалент)                                       | шт | 4  |  |
| 65 | Міксер планетарний на 10 л, SIRMAN PLUTONE 10 Lt (або еквівалент)                                 | шт | 1  |  |
| 66 | Міксер ручний, APACH AFM250VVC250 (або еквівалент)                                                | шт | 1  |  |

|    |                                                                                                                                                                                               |          |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|
| 67 | Монтаж шафи розсітійної                                                                                                                                                                       | шт       | 1 |  |
| 68 | Шафа розсітійна, кількість рівнів 8. APACH APE8AD (або еквівалент)                                                                                                                            | шт       | 1 |  |
| 69 | Монтаж лампи інсектицидної                                                                                                                                                                    | шт       | 7 |  |
| 70 | Лампа інсектицидна, діапазон дії 50 м2, HENDI 270158 50 m2 (або еквівалент)                                                                                                                   | шт       | 6 |  |
| 71 | Лампа інсектицидна 100 м2 (або еквівалент)                                                                                                                                                    | шт       | 1 |  |
| 72 | Монтаж стерилізатора електричного                                                                                                                                                             | комплект | 1 |  |
| 73 | Стерилізатор на 14 ножів HENDI (або еквівалент)                                                                                                                                               | шт       | 1 |  |
| 74 | Монтаж стерилізатора електричного                                                                                                                                                             | комплект | 1 |  |
| 75 | Стерилізатор для 30 яєць, HENDI 281208 Stainless steel (або еквівалент)                                                                                                                       | шт       | 1 |  |
| 76 | Установлення душуючих пристроїв                                                                                                                                                               | шт       | 4 |  |
| 77 | Душуючий пристрій CANCAN MT02 (або еквівалент)                                                                                                                                                | шт       | 4 |  |
| 78 | Установлення нагрівачів індивідуальних водопровідних                                                                                                                                          | к-т      | 6 |  |
| 79 | Бойлер, 100л., DRAZICE OKCE 100 (або еквівалент)                                                                                                                                              | шт       | 6 |  |
| 80 | Монтаж машини вакуум-упакувальної                                                                                                                                                             | шт       | 1 |  |
| 81 | Вакуумний пакувальник планка 260мм, APACH AVM 254 (або еквівалент) у комплекті з пакетами (або еквівалент)                                                                                    | шт       | 1 |  |
| 82 | Стійка для столових приборів 625x600x1400 мм (або еквівалент)                                                                                                                                 | шт       | 1 |  |
| 83 | Монтаж холодильної вітрини                                                                                                                                                                    | шт       | 1 |  |
| 84 | Холодильна вітрина довжиною 1,2м (елемент лінії видачі) 1200x700x1800 мм, OREST CD-1.2+TS-1200 або еквівалент                                                                                 | шт       | 1 |  |
| 85 | Монтаж плити мармітної електричної                                                                                                                                                            | шт       | 2 |  |
| 86 | Марміт універсальний місткістю 4 GN1/1 з направляючими, надбудовою і зашкленням OREST CD-1.2+TS-1200 (або еквівалент)                                                                         | шт       | 2 |  |
| 87 | Стіл нейтральний елемент надбудовою та направляючими 1200x700x1400 мм                                                                                                                         | шт       | 1 |  |
| 88 | Стіл нейтральний елемент надбудовою та направляючими 1000x700x1400 мм                                                                                                                         | шт       | 1 |  |
| 89 | Місце касира з направляючими 1200x700x850 мм                                                                                                                                                  | шт       | 1 |  |
| 90 | Кутовий елемент лінії роздачі (внутрішній) виготовлений з нержавіючої сталі. Регульовані по висоті опори. Довжина (мм) - 1400 Ширина (мм) - 700 Висота (мм) - 850 (або еквівалент)            | шт       | 1 |  |
| 91 | Каструля 5 л із нержавіючої сталі з кришкою. Має потрібне пресоване дно (сталь-алюміній-сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечує рівномірний нагрів поверхні виробу. (або еквівалент) | шт       | 5 |  |
| 92 | Каструля 7,2 л із нержавіючої сталі має потрібне пресоване дно (сталь-алюміній-сталь) з високою теплопровідністю (або еквівалент)                                                             | шт       | 5 |  |

|     |                                                                                                                                        |     |    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| 93  | Каструля 3 л із нержавіючої сталі має<br>потрійнепресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з<br>високоютеплопровідністю(або еквівалент)    | шт  | 5  |  |
| 94  | Каструля 10 л із нержавіючої сталі має<br>потрійнепресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з<br>високоютеплопровідністю(або еквівалент)   | шт  | 5  |  |
| 95  | Каструля 15,5 л із нержавіючої сталі має<br>потрійнепресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з<br>високоютеплопровідністю(або еквівалент) | шт  | 5  |  |
| 96  | Каструля 20 л. із нержавіючої сталі з кришкою,(або<br>еквівалент)                                                                      | шт  | 3  |  |
| 97  | Сковорода 24 см. з антипригарним покриттям із<br>нержавійки (або еквівалент)                                                           | шт  | 5  |  |
| 98  | Сковорода млинцева 26 см. з антипригарним покриттям<br>(або еквівалент)                                                                | шт  | 5  |  |
| 99  | Сковорода 32 см. із нержавійки з двома ручками, (або<br>еквівалент)                                                                    | шт  | 5  |  |
| 100 | Сотейник 2,2 л.із нержавіючої сталі (або еквівалент)                                                                                   | шт  | 5  |  |
| 101 | Сотейник 6,75л.із нержавіючої сталі (або еквівалент)                                                                                   | шт  | 3  |  |
| 102 | Ніж для обробки м'яса 180 мм                                                                                                           | шт  | 1  |  |
| 103 | Ніж для обробки м'яса 210 мм                                                                                                           | шт  | 1  |  |
| 104 | Ніж філейний 190 мм                                                                                                                    | шт  | 1  |  |
| 105 | Ніж поварський 200 мм                                                                                                                  | шт  | 2  |  |
| 106 | Ніж для чищення овочів вигнутий 60 мм                                                                                                  | шт  | 1  |  |
| 107 | Ніж для чищення овочів 80 мм                                                                                                           | шт  | 1  |  |
| 108 | Ніж для чищення овочів 85 мм                                                                                                           | шт  | 1  |  |
| 109 | Ніж кухарський 200 мм                                                                                                                  | шт  | 1  |  |
| 110 | Сковорода 28 см із нержавіючої сталі антипригарна (або<br>еквівалент)                                                                  | шт  | 2  |  |
| 111 | Ложка гарнірна 35,5 см, 65 мл                                                                                                          | шт  | 10 |  |
| 112 | Ложка розливна 250 мл, 440 мм, d 10 см                                                                                                 | шт  | 5  |  |
| 113 | Ложка розливна 500 мл, 49 см                                                                                                           | шт  | 1  |  |
| 114 | Друшляк із нержавіючої сталі 5 л                                                                                                       | шт  | 3  |  |
| 115 | Шумівка 10 см, 415 мм                                                                                                                  | шт  | 2  |  |
| 116 | Щипці кухонні 24 см                                                                                                                    | шт  | 5  |  |
| 117 | Сотейник 1,4 л із нержавіючої сталі                                                                                                    | шт  | 5  |  |
| 118 | Обробна дошка червона 600x400x20 мм                                                                                                    | шт  | 1  |  |
| 119 | Обробна дошка синя 400x300x20 мм                                                                                                       | шт  | 1  |  |
| 120 | Обробна дошка зелена 400x300x20 мм                                                                                                     | шт  | 1  |  |
| 121 | Обробна дошка жовта 400x300x20 мм                                                                                                      | шт  | 1  |  |
| 122 | Обробна дошка біла 400x300x20 мм                                                                                                       | шт  | 1  |  |
| 123 | Обробна коричнева 400x300x20 мм                                                                                                        | шт  | 1  |  |
| 124 | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                  | к-т | 1  |  |
| 125 | Ванна мийна 1 секційна з бортом 700x700x850 (або<br>еквівалент)                                                                        | шт  | 1  |  |
| 126 | Установлення мийок                                                                                                                     | к-т | 6  |  |

|     |                                                                                                                               |     |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 127 | Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором зліва для душуючого пристрою) 1400x700x850 (або еквівалент)                       | шт  | 1     |
| 128 | Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором справа для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент) | шт  | 1     |
| 129 | Ванна мийна 2 секційн з бортом,душуючий справа, зачепи справа1400x700x850 мм (або еквівалент)                                 | шт  | 1     |
| 130 | Ванна мийна 2 секційн з бортами(позаду та зліва), душуючий посередині 1100x600x850 мм(або еквівалент)                         | шт  | 1     |
| 131 | Ванна мийна на 4 секції 600x600x1000 мм(або еквівалент)                                                                       | шт  | 1     |
| 132 | Установлення зонтів над устаткуванням                                                                                         | м2  | 12,22 |
| 133 | Витяжний зонт острівний 2300x2200x360 мм (або еквівалент)                                                                     | шт  | 2     |
| 134 | Зонт витяжний острівний 1000x1000x360 (або еквівалент)                                                                        | шт  | 1     |
| 135 | Зонт витяжний пристінний 1100x1000x360 (або еквівалент)                                                                       | шт  | 1     |
| 136 | Візок вантажний 500x700x750 (або еквівалент)                                                                                  | шт  | 5     |
| 137 | Візок сервірувальний на колесах 400x700x1000 (або еквівалент)                                                                 | шт  | 3     |
| 138 | Візок тачечний для овочів, полегшений 500x400x1240 мм (або еквівалент)                                                        | шт  | 2     |
| 139 | Підтоварник 1500x450x150 (або еквівалент)                                                                                     | шт  | 1     |
| 140 | Полиця дворівнева 1100x250x300 мм (або еквівалент)                                                                            | шт  | 1     |
| 141 | Полиця дворівнева 1200x300x300 (або еквівалент)                                                                               | шт  | 1     |
| 142 | Полиця дворівнева 1300x300x300 мм (або еквівалент)                                                                            | шт  | 1     |
| 143 | Полиця дворівнева 700x300x300 мм (або еквівалент)                                                                             | шт  | 2     |
| 144 | Полиця дворівнева 800x300x300 мм (або еквівалент)                                                                             | шт  | 2     |
| 145 | Полиця дворівнева 1100x300x300 мм(або еквівалент)                                                                             | шт  | 2     |
| 146 | Полиця дворівнева 1200x250x300 мм(або еквівалент)                                                                             | шт  | 2     |
| 147 | Полиця дворівнева 1400x300x300 мм(або еквівалент)                                                                             | шт  | 2     |
| 148 | Полиця дворівнева 1500x300x300 мм(або еквівалент)                                                                             | шт  | 2     |
| 149 | Полиця дворівнева 1500x250x300 мм(або еквівалент)                                                                             | шт  | 3     |
| 150 | Полиця дворівнева 900x300x300 мм(або еквівалент)                                                                              | шт  | 5     |
| 151 | Полиця-сушка 550x300x400 мм (або еквівалент)                                                                                  | шт  | 1     |
| 152 | Полиця-сушка 700x300x400 мм (або еквівалент)                                                                                  | шт  | 1     |
| 153 | Полиця-сушка 900x300x400 мм (або еквівалент)                                                                                  | шт  | 2     |
| 154 | Установлення мийок на одне відділення                                                                                         | к-т | 8     |
| 155 | Рукомийник з бортом 350x350x850 мм                                                                                            | шт  | 1     |
| 156 | Рукомийник з бортом 400x400x850 мм                                                                                            | шт  | 7     |
| 157 | Рукомийник з бортами (позаду та зліва) 400x400x850 мм                                                                         | шт  | 1     |
| 158 | Скрина для овочів з бортом 700x1100x850 (або еквівалент)                                                                      | шт  | 2     |
| 159 | Скрина для овочів 700x1300x850 (або еквівалент)                                                                               | шт  | 4     |

|     |                                                                                                      |    |   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
| 160 | Стелаж на 4 рівні 800х500х1800 (або еквівалент)                                                      | шт | 1 |  |
| 161 | Стелаж на 4 рівні 1000х500х1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)                                | шт | 1 |  |
| 162 | Стелаж на 4 рівні 1500х700х1800 (або еквівалент)                                                     | шт | 1 |  |
| 163 | Стелаж на 4 рівні 1200х700х1800 (або еквівалент)                                                     | шт | 2 |  |
| 164 | Стелаж на 4 рівні 1500х600х1800 (або еквівалент)                                                     | шт | 2 |  |
| 165 | Стелаж на 4 рівні 1800х700х1800 (або еквівалент)                                                     | шт | 2 |  |
| 166 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 600х700х1800 мм(або еквівалент)                              | шт | 1 |  |
| 167 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 1200х700х1800 мм(або еквівалент)                             | шт | 1 |  |
| 168 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 800х500х1800 мм),(або еквівалент)                            | шт | 1 |  |
| 169 | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 1800х600х1800 мм),(або еквівалент)                           | шт | 1 |  |
| 170 | Стелаж на 5 полиць, 1100х700х1800 мм.                                                                | шт | 2 |  |
| 171 | Стелаж на 5 полиць, 1300х700х1800                                                                    | шт | 2 |  |
| 172 | Стелаж-сушка, дворядний, 5 рівнів (Зверхні - тарілки, 2 нижні - склянки), посилений 1600х700х1800 мм | шт | 2 |  |
| 173 | Шафа для хліба 1200х600х1800 мм                                                                      | шт | 1 |  |
| 174 | Стіл з бортом, 2 полиці 1300х700х850 мм (або еквівалент)                                             | шт | 1 |  |
| 175 | Стіл з бортом, гранітна поверхня, полиця 1300х700х850 мм                                             | шт | 1 |  |
| 176 | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва 1400х700х850 мм                                              | шт | 1 |  |
| 177 | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва 1200х700х850 мм                                              | шт | 1 |  |
| 178 | Стіл з бортом та полицею 800х700х850 мм                                                              | шт | 1 |  |
| 179 | Стіл з бортом та полицею 1000х600х850 мм                                                             | шт | 1 |  |
| 180 | Стіл з бортом та полицею 1300х700х850 мм                                                             | шт | 1 |  |
| 181 | Стіл з бортом та полицею 1400х600х850 мм                                                             | шт | 1 |  |
| 182 | Стіл з бортом та полицею 1600х700х850 мм                                                             | шт | 1 |  |
| 183 | Стіл з бортом та полицею 1200х600х850 мм                                                             | шт | 2 |  |
| 184 | Стіл з бортом та полицею 1400х700х850 мм                                                             | шт | 2 |  |
| 185 | Стіл з бортом та полицею 1500х600х850 мм                                                             | шт | 2 |  |
| 186 | Стіл з бортом та полицею 1500х700х850 мм                                                             | шт | 4 |  |
| 187 | Стіл з бортом та полицею 900х700х850 мм                                                              | шт | 6 |  |
| 188 | Стіл з бортом, полицею та зачепи зліва 600х700х850 мм                                                | шт | 1 |  |
| 189 | Стіл з бортами (позаду, справа) та полицею 900х700х850 мм                                            | шт | 1 |  |
| 190 | Стіл з бортами (позаду, зліва) та 2 полицями 1300х700х850 мм                                         | шт | 1 |  |
| 191 | Стіл з бортами позаду та зліва, ванна мийна (600х550 мм) зліва 1600х700х850 мм                       | шт | 1 |  |
| 192 | Стіл з бортами позаду та зліва, полиця 1000х700х850 мм                                               | шт | 1 |  |
| 193 | Стіл з бортами позаду та зліва, три шухляди справа шириною 400, 1500х600х850 мм                      | шт | 1 |  |

|     |                                                                                                |    |    |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 194 | Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна (600x550 мм) зліва 1300x700x850 мм                | шт | 1  |  |
| 195 | Стіл з бортами позаду та справа, ванна мийна (600x550 мм) справа 1600x700x850 мм               | шт | 1  |  |
| 196 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця 1100x600x850 мм                                        | шт | 1  |  |
| 197 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця 1500x700x850 мм                                        | шт | 1  |  |
| 198 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця 1700x600x850 мм                                        | шт | 1  |  |
| 199 | Стіл з полицею 700x900x850 мм                                                                  | шт | 1  |  |
| 200 | Стіл з полицею 1000x800x850 мм                                                                 | шт | 1  |  |
| 201 | Стіл з полицею 1200x800x850 мм                                                                 | шт | 1  |  |
| 202 | Стіл з полицею 1800x600x850 мм                                                                 | шт | 1  |  |
| 203 | Стіл з полицею 600x900x850 мм                                                                  | шт | 2  |  |
| 204 | Стілець напівбарний 350*350*650 мм.                                                            | шт | 25 |  |
| 205 | Стіл барний 2000*300*940 мм.                                                                   | шт | 5  |  |
| 206 | Стіл (1100-1200)*650*750 мм.                                                                   | шт | 7  |  |
| 207 | Стіл 1500*650*750 мм.                                                                          | шт | 12 |  |
| 208 | Стіл 1800*650*750 мм.                                                                          | шт | 6  |  |
| 209 | Стілець різнокольоровий 380*380*450 мм.                                                        | шт | 45 |  |
| 210 | Лавки (м'яке сидіння) (1100-1200)*350*450 мм.                                                  | шт | 4  |  |
| 211 | Лавки (м'яке сидіння) 1500*350*450 мм.                                                         | шт | 15 |  |
| 212 | Лавки (м'яке сидіння) 1800*350*450 мм.                                                         | шт | 13 |  |
| 213 | Диван м'який на 2 персони (1300*650*800)                                                       | шт | 4  |  |
| 214 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 3  |  |
| 215 | Світильник підвісний діаметр 500-600 мм.                                                       | шт | 3  |  |
| 216 | Опорядження стін європанелями на основі ДСП                                                    | м2 | 19 |  |

### Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |              |                   |           |                                        | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |              |              |                   |           | всього, грн.                           | всього,                 | всього, грн.                          | всього, грн.                                        |                       |

| 1                                 | 2                               | 3                                                                                                                            | 4        | 5        | 6/7 | грн.<br>8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----|
| I. Витрати труда                  |                                 |                                                                                                                              |          |          |     |             |       |       |    |
| 1                                 | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год  | 11861,96 | -   |             |       |       |    |
| 2                                 |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд   | 3,7      |     |             |       |       |    |
| 3                                 | 27                              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год  | 4529,58  | -   |             |       |       |    |
| 4                                 |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд   | 3,4      |     |             |       |       |    |
| 5                                 |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год  | -        | -   |             |       |       |    |
| 6                                 |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд   | -        |     |             |       |       |    |
| 7                                 |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год  | -        | -   |             |       |       |    |
| 8                                 |                                 | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год  | -        | -   |             |       |       |    |
| 9                                 |                                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |          |          |     |             |       |       |    |
| 9.1                               |                                 | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год  | 1793,59  | -   |             |       |       |    |
| 9.2                               |                                 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                                | люд.год  | -        |     |             |       |       |    |
| 9.3                               |                                 | коштів на виконання будівельних робіт:                                                                                       |          |          |     |             |       |       |    |
| 9.4                               |                                 | у зимовий період                                                                                                             | люд.год  | -        |     |             |       |       |    |
|                                   |                                 | у літній період                                                                                                              | люд.год  | -        |     |             |       |       |    |
|                                   | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                                                                              | люд.год  | 18185,13 |     |             |       |       |    |
|                                   | Середній розряд робіт           |                                                                                                                              | розряд   | 3,6      |     |             |       |       |    |
| II. Будівельні машини і механізми |                                 |                                                                                                                              |          |          |     |             |       |       |    |
| 10                                | КБМ202-1102                     | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т                      | маш. год | 2,81     | -   |             |       |       |    |
| 11                                | КБМ202-1140                     | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т                                                                       | маш. год | 6,23526  | -   |             |       |       |    |
| 12                                | КБМ202-1141                     | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т                                                                        | маш. год | 27,12    | -   |             |       |       |    |
| 13                                | КБМ203-101                      | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                                    | маш. год | 8,008259 | -   |             |       |       |    |
| 14                                | КБМ203-850                      | Навантажувачі одноковшеві,                                                                                                   | маш. год | 3,264578 | -   |             |       |       |    |

|    |                         |                                                                                                               |          |            |   |  |  |  |  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|--|
| 15 | КБМ203-901              | вантажопідйомність 1 т<br>Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м                                           | маш. год | 140,891    | - |  |  |  |  |
| 16 | КБМ203-902              | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м                                                                    | маш. год | 1,103098   | - |  |  |  |  |
| 17 | КБМ203-1080             | Підіймачі щоглові будівельні,<br>вантажопідйомність 0,5 т                                                     | маш. год | 64,0998098 | - |  |  |  |  |
| 18 | КБМ203-1090             | Підіймачі вантажопасажирські,<br>вантажопідйомність 0,8 т                                                     | маш. год | 0,0588     | - |  |  |  |  |
| 19 | КБМ203-1811             | Навантажувачі одноковшеві універсальні,<br>фронтальні, пневмоколісні,<br>вантажопідйомність 2т                | маш. год | 2,701086   | - |  |  |  |  |
| 20 | КБМ204-201              | Агрегати зварювальні пересувні з<br>бензиновим двигуном, з номінальним<br>зварювальним струмом 250-400 А      | маш. год | 1,258352   | - |  |  |  |  |
| 21 | КБМ204-502              | Установка для зварювання ручного дугового<br>[постійного струму]                                              | маш. год | 80,05276   | - |  |  |  |  |
| 22 | КБМ204-502<br>варіант 1 | Установка для зварювання ручного дугового<br>[постійного струму]                                              | маш. год | 1,76       | - |  |  |  |  |
| 23 | КБМ204-1000             | Перетворювачі зварювальні з номінальним<br>зварювальним струмом 315-500 А                                     | маш. год | 6,92601    | - |  |  |  |  |
| 24 | КБМ204-1201             | Установки з гнучким індуктором для<br>індукційного нагрівання струмами частотою<br>50 Гц                      | маш. год | 5,6        | - |  |  |  |  |
| 25 | КБМ204-1400             | Електричні печі для сушіння зварювальних<br>матеріалів з регулюванням температури у<br>межах 80-500 град.С    | маш. год | 3,08       | - |  |  |  |  |
| 26 | КБМ205-101              | Компресори пересувні з двигуном<br>внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7<br>ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 12,709661  | - |  |  |  |  |
| 27 | КБМ205-102              | Компресори пересувні з двигуном<br>внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7<br>ат], продуктивність 5 м3/хв   | маш. год | 0,171792   | - |  |  |  |  |
| 28 | КБМ205-201              | Компресори пересувні з двигуном<br>внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат],<br>продуктивність 10 м3/хв     | маш. год | 2,304      | - |  |  |  |  |
| 29 | КБМ205-401              | Компресори пересувні з електродвигуном,<br>тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв                      | маш. год | 0,202134   | - |  |  |  |  |
| 30 | КБМ213-2601             | Платформи широкої колії,<br>вантажопідйомність 71 т                                                           | маш. год | 13,56      | - |  |  |  |  |
| 31 | КБМ215-101              | Агрегати наповнювально-обпресовувальні,<br>продуктивність до 70 м3/год                                        | маш. год | 8,96       | - |  |  |  |  |
| 32 | КБМ215-3101             | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т                                                                      | маш. год | 0,03579    | - |  |  |  |  |
| 33 | КБМ216-402              | Машини бурильно-кранові на автомобілі,<br>глибина буріння 3,5 м                                               | маш. год | 2          | - |  |  |  |  |

|                                                                                 |             |                                                                                                              |          |           |   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|--|--|--|--|
| 34                                                                              | КБМ225-2301 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т                                                               | маш. год | 1,89      | - |  |  |  |  |
| 35                                                                              | КБМ225-2302 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т                                                                  | маш. год | 1,34      | - |  |  |  |  |
| 36                                                                              | КБМ225-2304 | Тельфери електричні, вантажопідйомність 3, 2 т                                                               | маш. год | 5,96      | - |  |  |  |  |
| 37                                                                              | КБМ233-151  | Апарат піскоструменевий                                                                                      | маш. год | 0,24528   | - |  |  |  |  |
| 38                                                                              | КБМ233-201  | Машини свердлильні електричні                                                                                | маш. год | 8,42375   | - |  |  |  |  |
| 39                                                                              | КБМ233-281  | Верстат трубообрізний                                                                                        | маш. год | 1,44      | - |  |  |  |  |
| 40                                                                              | КБМ233-285  | Верстат трубонарізний                                                                                        | маш. год | 1,44      | - |  |  |  |  |
| 41                                                                              | КБМ233-330  | Прес гідравлічний з електроприводом                                                                          | маш. год | 101,72    | - |  |  |  |  |
| 42                                                                              | КБМ233-345  | Прес-ножиці комбіновані                                                                                      | маш. год | 0,213108  | - |  |  |  |  |
| 43                                                                              | КБМ233-350  | Шинотрубозгин з моторним приводом                                                                            | маш. год | 1,44      | - |  |  |  |  |
| 44                                                                              | КБМ233-803  | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                                 | маш. год | 0,9149    | - |  |  |  |  |
| 45                                                                              | КБМ234-201  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,202134  | - |  |  |  |  |
| 46                                                                              | С311-15-М   | Перевезення сміття до 15 км                                                                                  | т        | 91,5044   | - |  |  |  |  |
| <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |             |                                                                                                              |          |           |   |  |  |  |  |
| 47                                                                              | КБМ200-64   | Перфоратор електромагнітний                                                                                  | маш. год | 85,64     |   |  |  |  |  |
| 48                                                                              | КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                                           | маш. год | 224,2314  |   |  |  |  |  |
| 49                                                                              | КБМ200-73   | Пилка маятникова для різання металопрокату                                                                   | маш. год | 0,084     |   |  |  |  |  |
| 50                                                                              | КБМ203-204  | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т                                                            | маш. год | 116,32    |   |  |  |  |  |
| 51                                                                              | КБМ203-301  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]                                                   | маш. год | 39,56     |   |  |  |  |  |
| 52                                                                              | КБМ203-303  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]                                                | маш. год | 65,335845 |   |  |  |  |  |
| 53                                                                              | КБМ203-401  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]                                                       | маш. год | 10,23223  |   |  |  |  |  |
| 54                                                                              | КБМ203-402  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]                                                      | маш. год | 1,25      |   |  |  |  |  |
| 55                                                                              | КБМ203-403  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]                                                         | маш. год | 2,98      |   |  |  |  |  |

|                                                             |                                |                                                                                           |          |            |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|---|---|---|---|
| 56                                                          | КБМ203-404                     | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]                                    | маш. год | 14,4       |   |   |   |   |   |
| 57                                                          | КБМ203-405                     | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]                                      | маш. год | 148,324568 |   |   |   |   |   |
| 58                                                          | КБМ204-900                     | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                   | маш. год | 30,329     |   |   |   |   |   |
| 59                                                          | КБМ204-1100                    | Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг                             | маш. год | 31,44601   |   |   |   |   |   |
| 60                                                          | КБМ211-101                     | Бадді, місткість 2 м3                                                                     | маш. год | 2,98606    |   |   |   |   |   |
| 61                                                          | КБМ233-301                     | Машини шліфувальні електричні                                                             | маш. год | 0,27907    |   |   |   |   |   |
| 62                                                          | КБМ233-302                     | Машини шліфувальні кутові                                                                 | маш. год | 0,178      |   |   |   |   |   |
| 63                                                          | КБМ233-1100                    | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                           | маш. год | 3,229866   |   |   |   |   |   |
| 64                                                          | КБМ270-50                      | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного                                | маш. год | 2,72646    |   |   |   |   |   |
| 65                                                          | КБМ270-90                      | Пилка дискова електрична                                                                  | маш. год | 63,122453  |   |   |   |   |   |
| 66                                                          | КБМ270-106                     | Апарат для газового зварювання і різання                                                  | маш. год | 18,090498  |   |   |   |   |   |
| 67                                                          | КБМ270-108                     | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                                  | маш. год | 15,497107  |   |   |   |   |   |
| 68                                                          | КБМ270-115                     | Дрилі електричні                                                                          | маш. год | 65,79338   |   |   |   |   |   |
| 69                                                          | КБМ270-116                     | Вібратори поверхневі                                                                      | маш. год | 38,4612804 |   |   |   |   |   |
| 70                                                          | КБМ270-119                     | Шуруповерти                                                                               | маш. год | 149,629992 |   |   |   |   |   |
| 71                                                          | КБМ270-121                     | Машини мозаїчно-шліфувальні                                                               | маш. год | 0,256      |   |   |   |   |   |
| 72                                                          | КБМ270-126                     | Фарборозпилювачі ручні                                                                    | маш. год | 62,884103  |   |   |   |   |   |
| 73                                                          | КБМ270-131                     | Перфоратор пневматичний                                                                   | маш. год | 19,223178  |   |   |   |   |   |
| 74                                                          | КБМ270-135                     | Перфоратори електричні                                                                    | маш. год | 125,753509 |   |   |   |   |   |
| 75                                                          | КБМ270-158                     | Насос гідравлічний ручний                                                                 | маш. год | 28,114     |   |   |   |   |   |
| 76                                                          | КБМ270-163                     | Прес ручний                                                                               | маш. год | 0,046      |   |   |   |   |   |
| 77                                                          | КБМ270-236                     | Пилосос промисловий                                                                       | маш. год | 10,69548   |   |   |   |   |   |
| 78                                                          | КБМ270-250                     | Станок для різання керамічної плитки                                                      | маш. год | 17,808     |   |   |   |   |   |
| 79                                                          | КБМ270-251                     | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 13,593     |   |   |   |   |   |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b> |                                |                                                                                           |          |            |   |   |   |   |   |
| 80                                                          | &C12-2241<br>варіант 1         | Хрестики для укладання керамічної плитки                                                  | шт       | 1666,8712  | - | - | - | - | - |
| 81                                                          | &C100-1517-1526-1<br>варіант 1 | Шина N."нуль" ШНИ-8х12-14КС-С ІЕК                                                         | шт       | 4          | - | - | - | - | - |
| 82                                                          | &C100-1517-1526-1<br>варіант 2 | Шина РЕ."земля" ШНИ-8х12-16КС-Ж ІЕК                                                       | шт       | 4          | - | - | - | - | - |
| 83                                                          | &C100-1517-1526-1              | Шина монтажна DIN Тн-35х7,5L                                                              | шт       | 4          | - | - | - | - | - |

|     |                                |                                                                      |        |             |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---|---|---|---|
| 84  | варіант 3<br>&C100-1517-1526-1 | Шина живлення IZ 10/3F/54                                            | шт     | 4           | - | - | - | - |
| 85  | варіант 4<br>&C100-1517-1526-1 | Шина мідна PE та N.3x9 мм                                            | шт     | 2           | - | - | - | - |
| 86  | варіант 5<br>C111-27           | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т      | 0,02362669  | - | - | - | - |
| 87  | &C111-31-1-Ц<br>варіант 1      | Металочерепиця товщ. 0,5мм (з комплектуючими)                        | м2     | 10,01       | - | - | - | - |
| 88  | C111-63                        | Ацетилен розчинений технічний, марка А                               | т      | 0,000278    | - | - | - | - |
| 89  | C111-91<br>варіант 1           | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм            | т      | 0,000102    | - | - | - | - |
| 90  | C111-98                        | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т      | 0,00876     | - | - | - | - |
| 91  | C111-105                       | Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г                | т      | 0,00012     | - | - | - | - |
| 92  | C111-148                       | Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68,5 мм                  | т      | 0,0004      | - | - | - | - |
| 93  | C111-155-1                     | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм                    | 1000шт | 0,1425      | - | - | - | - |
| 94  | &C111-156-32<br>варіант 1      | Решітка вентиляційна металічна 350x200                               | шт     | 1           | - | - | - | - |
| 95  | C111-179<br>варіант 1          | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм                        | т      | 0,003676572 | - | - | - | - |
| 96  | &C111-179-87-10-8<br>варіант 1 | Труба гнучка попередньоізольована 2x32/111                           | м      | 10          | - | - | - | - |
| 97  | &C111-179-87-56<br>варіант 1   | Теплоізоляція із вспіненого каучуку (6 мм)                           | м      | 138,992     | - | - | - | - |
| 98  | &C111-179-87-56<br>варіант 2   | Теплоізоляція із вспіненого каучуку (30 мм)                          | м      | 74,606      | - | - | - | - |
| 99  | &C111-179-87-56<br>варіант 3   | Труба поліпропіленова діаметром 25 мм                                | м      | 60,18       | - | - | - | - |
| 100 | &C111-179-87-56<br>варіант 4   | Труба поліпропіленова діаметром 32 мм                                | м      | 9           | - | - | - | - |
| 101 | C111-181<br>варіант 1          | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм                        | т      | 0,0003399   | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                             |    |            |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 102 | &C111-188-77-8<br>варіант 1 | Огорожа ганку                                                                               | м  | 20         | - | - | - | - |
| 103 | &C111-196-С-Л<br>варіант 1  | Піна монтажна                                                                               | л  | 11,229816  | - | - | - | - |
| 104 | C111-219                    | Гіпсові в'язучі Г-3                                                                         | т  | 0,6471916  | - | - | - | - |
| 105 | C111-254                    | Вапно хлорне, марка А                                                                       | т  | 0,0000405  | - | - | - | - |
| 106 | C111-256<br>варіант 2       | Плитки керамічні глазуровані для<br>внутрішнього облицювання стін гладкі білі<br>без завалу | м2 | 523,77     | - | - | - | - |
| 107 | C111-256<br>варіант 4       | Стеля Грильята                                                                              | м2 | 176,11     | - | - | - | - |
| 108 | C111-256<br>варіант 6       | Стеля Армстронг (комплект)                                                                  | м2 | 31,45      | - | - | - | - |
| 109 | C111-283<br>варіант 1       | Плитки керамічні для підлог                                                                 | м2 | 400,9926   | - | - | - | - |
| 110 | C111-306                    | Вироби гумові технічні морозостійкі                                                         | кг | 28,6784535 | - | - | - | - |
| 111 | C111-309                    | Канати прядив'яні просочені                                                                 | т  | 0,00004    | - | - | - | - |
| 112 | C111-310<br>варіант 1       | Каніфоль соснова                                                                            | т  | 0,001867   | - | - | - | - |
| 113 | C111-311                    | Каболка                                                                                     | т  | 0,00391    | - | - | - | - |
| 114 | C111-319                    | Картон будівельний прокладний, марка Б                                                      | т  | 0,00076    | - | - | - | - |
| 115 | C111-322<br>варіант 1       | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2                                                   | т  | 0,00405    | - | - | - | - |
| 116 | C111-324<br>варіант 1       | Кисень технічний газоподібний                                                               | м3 | 10,3265    | - | - | - | - |
| 117 | C111-330                    | Клей термопрен                                                                              | кг | 1,976      | - | - | - | - |
| 118 | C111-341                    | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна<br>ВД-ВА-17 біла                                  | т  | 0,0112     | - | - | - | - |
| 119 | C111-388                    | Фарба земляна густотерта олійна, мумія,<br>сурик залізний, МА-015                           | т  | 0,00058    | - | - | - | - |
| 120 | C111-388-1<br>варіант 1     | Фарба земляна густотерта олійна, мумія,<br>сурик залізний                                   | т  | 0,00281772 | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                       |    |           |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|
| 121 | C111-390<br>варіант 2       | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева  | т  | 0,0033    | - | - | - | - |
| 122 | C111-430                    | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т  | 0,000318  | - | - | - | - |
| 123 | C111-432                    | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14                 | т  | 0,0008    | - | - | - | - |
| 124 | C111-508                    | Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф                         | т  | 0,00168   | - | - | - | - |
| 125 | C111-553<br>варіант 1       | Гіпсокартон                                                                           | м2 | 52,6575   | - | - | - | - |
| 126 | C111-553<br>варіант 2       | Вологостійкий гіпсокартон                                                             | м2 | 213,5175  | - | - | - | - |
| 127 | C111-560<br>варіант 1       | Полотно фольговане 2 мм.                                                              | м2 | 6,5       | - | - | - | - |
| 128 | C111-567-K                  | Плитки полівінілхлоридні пресовані, товщина 5 мм                                      | м2 | 4,08      | - | - | - | - |
| 129 | C111-581                    | Мазут топковий кам'яновугільний                                                       | т  | 0,0013    | - | - | - | - |
| 130 | C111-587                    | Масло індустрієне И-20А                                                               | т  | 0,000085  | - | - | - | - |
| 131 | C111-605                    | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"                                           | т  | 0,0089936 | - | - | - | - |
| 132 | C111-609<br>варіант 1       | Клей для поліуретанової тактильно                                                     | кг | 2,08      | - | - | - | - |
| 133 | C111-620                    | Крейда природна мелена                                                                | т  | 0,033616  | - | - | - | - |
| 134 | C111-623                    | Мило тверде господарське 72%                                                          | шт | 0,12      | - | - | - | - |
| 135 | C111-628                    | Оліфа комбінована К-3                                                                 | т  | 0,00028   | - | - | - | - |
| 136 | C111-631                    | Тирса деревна                                                                         | м3 | 0,52377   | - | - | - | - |
| 137 | &C111-640-2<br>варіант 1    | Профнастил (з комплектуючими)                                                         | м2 | 11,85     | - | - | - | - |
| 138 | &C111-640-2-21<br>варіант 1 | Панелі ДСП під дерево                                                                 | м2 | 19,95     | - | - | - | - |
| 139 | C111-796                    | Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм                                             | т  | 0,0000226 | - | - | - | - |
| 140 | C111-797                    | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                     | т  | 0,212814  | - | - | - | - |

|     |                |                                                                                                                                       |    |            |   |   |   |   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 141 | C111-802       | Дріт порошковий для дугового зварювання                                                                                               | т  | 0,00024    | - | - | - | - |
| 142 | C111-806       | Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм                                                                                             | т  | 0,000355   | - | - | - | - |
| 143 | C111-807       | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм                                                                                             | т  | 0,000396   | - | - | - | - |
| 144 | C111-812       | Дріт сталевий низьковуглецевий різного                                                                                                | т  | 0,0007296  | - | - | - | - |
|     | варіант 2      | призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм                                                                                               |    |            | - | - | - | - |
| 145 | C111-822       | Дріт сталевий низьковуглецевий різного                                                                                                | т  | 0,05892    | - | - | - | - |
|     |                | призначення чорний, діаметр 1,6 мм                                                                                                    |    |            | - | - | - | - |
| 146 | C111-849       | Пластина гумова рулонна вулканізована                                                                                                 | кг | 0,08       | - | - | - | - |
| 147 | C111-852       | Гідроізол                                                                                                                             | м2 | 26,7232    | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 148 | C111-870       | Сітка                                                                                                                                 | м2 | 26,246     | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 149 | C111-874       | Сітка дротяна тканина з квадратними                                                                                                   | м2 | 43,062974  | - | - | - | - |
|     | варіант 1      | чарунками N 05 без покриття                                                                                                           |    |            | - | - | - | - |
| 150 | C111-961       | Пристрій самозачинення                                                                                                                | шт | 7          | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 151 | &C111-964-135П | Тяга підвісу                                                                                                                          | шт | 177,45     | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 152 | C111-1019      | Швелери N 14                                                                                                                          | т  | 0,02581    | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 153 | C111-1032      | Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 14 | т  | 0,100464   | - | - | - | - |
| 154 | C111-1102      | Прокат металевий                                                                                                                      | т  | 0,2618184  | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 155 | C111-1151      | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм                                         | т  | 0,00043    | - | - | - | - |
| 156 | &C111-1160-1   | Сітка С                                                                                                                               | кг | 145,8      | - | - | - | - |
|     | варіант 1      |                                                                                                                                       |    |            | - | - | - | - |
| 157 | C111-1292      | Уайт-спірит                                                                                                                           | т  | 0,00015988 | - | - | - | - |
| 158 | C111-1296      | Брикет кам'яновугільний, марка А                                                                                                      | т  | 0,001232   | - | - | - | - |
| 159 | C111-1305      | Портландцемент загальнобудівельного                                                                                                   | т  | 0,03       | - | - | - | - |
|     | варіант 1      | призначення бездобавковий, марка 400                                                                                                  |    |            | - | - | - | - |

|     |             |                                                                       |    |            |   |   |   |   |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 160 | C111-1355   | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний                                | т  | 0,0134     | - | - | - | - |
| 161 | C111-1374   | Шпагат паперовий                                                      | т  | 0,00087    | - | - | - | - |
| 162 | C111-1479   | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т  | 0,018416   | - | - | - | - |
| 163 | C111-1480-П | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм                                   | т  | 0,000996   | - | - | - | - |
| 164 | C111-1482   | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм   | т  | 0,0018     | - | - | - | - |
| 165 | C111-1483   | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм   | т  | 0,000918   | - | - | - | - |
| 166 | C111-1504   | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42                                    | т  | 0,000875   | - | - | - | - |
| 167 | C111-1513   | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42                                    | т  | 0,01475981 | - | - | - | - |
| 168 | C111-1519   | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55                                    | т  | 0,00196    | - | - | - | - |
| 169 | C111-1521   | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42                                    | т  | 0,00555455 | - | - | - | - |
| 170 | C111-1522   | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                   | т  | 0,00692    | - | - | - | - |
| 171 | C111-1599   | Ацетилен газоподібний технічний                                       | м3 | 0,1853     | - | - | - | - |
| 172 | C111-1604   | Папір шліфувальний                                                    | м2 | 13,968456  | - | - | - | - |
| 173 | C111-1608   | Дрантя                                                                | кг | 11,848585  | - | - | - | - |
| 174 | C111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17                                       | кг | 142,4466   | - | - | - | - |
| 175 | C111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення                                       | л  | 196,142809 | - | - | - | - |
| 176 | C111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована                          | кг | 491,5407   | - | - | - | - |
| 177 | C111-1631   | Замазка захисна                                                       | кг | 5,8        | - | - | - | - |
| 178 | C111-1638   | Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм                   | шт | 4,277046   | - | - | - | - |
| 179 | C111-1639   | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                    | шт | 0,07611    | - | - | - | - |
| 180 | C111-1642   | Клей казеїновий                                                       | т  | 0,0026732  | - | - | - | - |

|     |           |                                                              |       |            |   |   |   |   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|---|---|---|---|
| 181 | C111-1643 | Клей малярний рідкий                                         | кг    | 1,0505     | - | - | - | - |
| 182 | C111-1648 | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]                     | т     | 0,00957436 | - | - | - | - |
| 183 | C111-1655 | Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011    | т     | 0,000022   | - | - | - | - |
| 184 | C111-1657 | Фарби сухі для внутрішніх робіт                              | т     | 0,0035717  | - | - | - | - |
| 185 | C111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123                                   | т     | 0,001707   | - | - | - | - |
| 186 | C111-1659 | Лак масляний, марка МА-592                                   | т     | 0,00034    | - | - | - | - |
| 187 | C111-1663 | Лак, марка 177                                               | т     | 0,0008     | - | - | - | - |
| 188 | C111-1668 | Оліфа натуральна                                             | кг    | 1,548968   | - | - | - | - |
| 189 | C111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                | кг    | 1,36       | - | - | - | - |
| 190 | C111-1689 | Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм | м2    | 70,1715    | - | - | - | - |
| 191 | C111-1691 | Кріплення                                                    | кг    | 35,2       | - | - | - | - |
| 192 | C111-1692 | Мастика "Ізол"                                               | т     | 0,126458   | - | - | - | - |
| 193 | C111-1702 | Мастика бітумна                                              | т     | 0,004772   | - | - | - | - |
| 194 | C111-1705 | Скловітка                                                    | 100м2 | 5,066355   | - | - | - | - |
| 195 | C111-1708 | Клоччя просочене                                             | кг    | 3,786      | - | - | - | - |
| 196 | C111-1714 | Шнур ущільнювальний                                          | м     | 15,96      | - | - | - | - |
| 197 | C111-1724 | Плитки плінтусні                                             | м     | 128,9467   | - | - | - | - |
| 198 | C111-1724 | Планка прижимна                                              | м     | 3,6        | - | - | - | - |
| 199 | C111-1726 | Тектильна плитка                                             | м2    | 3,672      | - | - | - | - |
| 200 | C111-1726 | Плитки керамічні для підлог                                  | м2    | 28,764     | - | - | - | - |
| 201 | C111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована]               | кг    | 1,92       | - | - | - | - |

|     |             |                                             |    |             |   |   |   |   |
|-----|-------------|---------------------------------------------|----|-------------|---|---|---|---|
| 202 | C111-1757   | Рядно                                       | м2 | 6,9098      | - | - | - | - |
| 203 | C111-1769   | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм     | шт | 0,048       | - | - | - | - |
|     | варіант 1   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 204 | C111-1841   | Сталь швелерна                              | т  | 0,206       | - | - | - | - |
| 205 | C111-1848   | Болти будівельні з гайками та шайбами       | т  | 0,04421415  | - | - | - | - |
| 206 | C111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм                  | т  | 0,0000568   | - | - | - | - |
| 207 | C111-1853-8 | Цвяхи, 1,5x22 мм                            | кг | 0,266       | - | - | - | - |
| 208 | C111-1870   | Шайби                                       | т  | 0,000052575 | - | - | - | - |
| 209 | C111-1881   | Тальк мелений, 1 сорт                       | т  | 0,01044     | - | - | - | - |
| 210 | C111-1892   | Шліфкруги                                   | шт | 0,08        | - | - | - | - |
| 211 | C111-1895   | Шпаклівка клейова                           | т  | 0,0390896   | - | - | - | - |
|     | варіант 2   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 212 | C111-1896   | Шпаклівка                                   | кг | 1340,748    | - | - | - | - |
|     | варіант 1   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 213 | C111-1896   | Кріплення                                   | кг | 21          | - | - | - | - |
|     | варіант 2   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 214 | C111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  | кг | 5959,85     | - | - | - | - |
|     | варіант 1   | CM 11                                       |    |             | - | - | - | - |
| 215 | C111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки          | кг | 146,64      | - | - | - | - |
|     | варіант 2   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 216 | C111-2000-1 | Клей                                        | кг | 0,846       | - | - | - | - |
|     | варіант 3   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 217 | C111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до    | кг | 381,97798   | - | - | - | - |
|     | варіант 1   | 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic               |    |             | - | - | - | - |
| 218 | C111-2002-4 | Двокомпонентна гідроізоляційна мастика      | кг | 432,288     | - | - | - | - |
|     |             | Ceresit CL 50                               |    |             | - | - | - | - |
| 219 | C111-2005-4 | Швидкотведюча суміш Ceresit CN 83           | кг | 620,4       | - | - | - | - |
|     | варіант 1   |                                             |    |             | - | - | - | - |
| 220 | C111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована          | кг | 989,3115    | - | - | - | - |
|     |             | Ceresit CT 29                               |    |             | - | - | - | - |
| 221 | C112-8      | Лісоматеріали круглі хвойних порід для      | м3 | 0,03672     | - | - | - | - |
|     | варіант 1   | будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 |    |             | - | - | - | - |
|     |             | см                                          |    |             | - | - | - | - |

|     |                      |                                                                                                     |    |            |   |   |   |   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|---|---|
| 222 | C112-25<br>варіант 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт      | м3 | 0,01682    | - | - | - | - |
| 223 | C112-25-1            | Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт                               | м  | 53,2       | - | - | - | - |
| 224 | C112-52              | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт           | м3 | 0,024      | - | - | - | - |
| 225 | C112-53<br>варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт          | м3 | 0,00204    | - | - | - | - |
| 226 | C112-61<br>варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,03366    | - | - | - | - |
| 227 | C112-62              | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт  | м3 | 0,1008     | - | - | - | - |
| 228 | C112-70              | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт             | м3 | 0,001704   | - | - | - | - |
| 229 | C112-73              | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт               | м3 | 0,00012096 | - | - | - | - |
| 230 | C112-85              | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт     | м3 | 0,08961    | - | - | - | - |
| 231 | C112-138             | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт           | м3 | 0,002386   | - | - | - | - |
| 232 | C112-167             | Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт        | м3 | 0,007      | - | - | - | - |
| 233 | C112-284             | Колоди будівельні                                                                                   | м3 | 0,0336     | - | - | - | - |
| 234 | C113-1<br>варіант 1  | Труби сталеві жорсткі діам.25 (комплект)                                                            | м  | 25,5       | - | - | - | - |
| 235 | C113-1<br>варіант 2  | Труби сталеві жорсткі діам.32 (комплект)                                                            | м  | 25,5       | - | - | - | - |
| 236 | C113-1<br>варіант 3  | Труби сталеві жорсткі діам.40 (комплект)                                                            | м  | 10,2       | - | - | - | - |
| 237 | C113-1<br>варіант 4  | Провід пер.4 мм2                                                                                    | м  | 51         | - | - | - | - |
| 238 | C113-1<br>варіант 5  | Провід пер.6 мм2                                                                                    | м  | 306        | - | - | - | - |

|     |                           |                                                                                                                                           |      |        |   |   |   |   |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|---|---|
| 239 | C113-1<br>варіант 6       | Труба ПВХ негорюча зі сталевую<br>протяжною du=20мм                                                                                       | м    | 357    | - | - | - | - |
| 240 | C113-2<br>варіант 1       | Труба ПВХ негорюча зі сталевую<br>протяжною du=20мм                                                                                       | м    | 1570,8 | - | - | - | - |
| 241 | C113-3                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8<br>мм | м    | 3,45   | - | - | - | - |
| 242 | C113-3<br>варіант 1       | Труби сталеві 25 мм                                                                                                                       | м    | 36     | - | - | - | - |
| 243 | C113-6                    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3<br>мм   | м    | 0,424  | - | - | - | - |
| 244 | C113-11<br>варіант 1      | Ізоляція діам.22 мм тип ST                                                                                                                | м    | 53     | - | - | - | - |
| 245 | C113-11<br>варіант 2      | Ізоляція діам.28 мм тип ST                                                                                                                | м    | 95     | - | - | - | - |
| 246 | C113-11<br>варіант 3      | Ізоляція діам.35 мм тип ST                                                                                                                | м    | 48     | - | - | - | - |
| 247 | C113-11<br>варіант 4      | Ізоляція діам.54 мм тип ST                                                                                                                | м    | 120    | - | - | - | - |
| 248 | C113-11<br>варіант 5      | Ізоляція діам.25 мм тип ST                                                                                                                | м    | 8      | - | - | - | - |
| 249 | C113-11<br>варіант 7      | Ізоляція діам.42 мм тип ST                                                                                                                | м    | 48     | - | - | - | - |
| 250 | C113-16<br>варіант 1      | Штаба сталева 40x4 мм2                                                                                                                    | м    | 40     | - | - | - | - |
| 251 | C113-19<br>варіант 1      | Труба поліпропіленова діаметром 32 мм                                                                                                     | м    | 39,78  | - | - | - | - |
| 252 | C113-19<br>варіант 2      | Труба поліпропіленова діаметром 50 мм                                                                                                     | м    | 122,4  | - | - | - | - |
| 253 | C113-100<br>варіант 1     | Муфта перехідна 32x25 СТ-ПЕ                                                                                                               | 10шт | 0,1    | - | - | - | - |
| 254 | C113-100<br>варіант 2     | Муфта перехідна 25x20 СТ-ПЕ                                                                                                               | 10шт | 0,4    | - | - | - | - |
| 255 | &C113-147-11<br>варіант 2 | Сифон з розривом струмення 20 мм                                                                                                          | шт   | 14     | - | - | - | - |
| 256 | C113-632<br>варіант 1     | Труби каналізаційні , діаметр умовного<br>проходу 50 мм,                                                                                  | м    | 39     | - | - | - | - |
| 257 | C113-647<br>варіант 31    | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5x95 мм2                                                                                        | м    | 41,2   | - | - | - | - |

|     |                          |                                                               |    |        |   |   |   |   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|
| 258 | C113-647<br>варіант 35   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х6 мм2             | м  | 25,75  | - | - | - | - |
| 259 | C113-647<br>варіант 36   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х4 мм2             | м  | 303,85 | - | - | - | - |
| 260 | C113-647<br>варіант 37   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х2,5 мм2           | м  | 36,05  | - | - | - | - |
| 261 | C113-647<br>варіант 41   | Кабель силовий мідними жилами (N)НХН-<br>FE 180/E30 3х1,5 мм2 | м  | 236,9  | - | - | - | - |
| 262 | C113-647<br>варіант 43   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>3х1,5 мм2           | м  | 818,85 | - | - | - | - |
| 263 | C113-647<br>варіант 45   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>3х2,5 мм2           | м  | 1390,5 | - | - | - | - |
| 264 | C113-647<br>варіант 46   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х1,5 мм2           | м  | 72,1   | - | - | - | - |
| 265 | C113-647<br>варіант 47   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х10 мм2            | м  | 51,5   | - | - | - | - |
| 266 | C113-647<br>варіант 48   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х16 мм2            | м  | 61,8   | - | - | - | - |
| 267 | C113-647<br>варіант 49   | Кабель силовий мідними жилами ВВГнг-LS<br>5х25 мм2            | м  | 36,05  | - | - | - | - |
| 268 | C113-647<br>варіант 50   | Кабель 4х1,5мм2, ВВГнгд-LS                                    | м  | 721    | - | - | - | - |
| 269 | C113-647<br>варіант 51   | Кабель 2х1,5мм2, ВВГнгд-LS                                    | м  | 81,6   | - | - | - | - |
| 270 | C113-647<br>варіант 52   | Кабель 1х1,5мм2, ВВГнгд-LS                                    | м  | 204    | - | - | - | - |
| 271 | C113-733<br>варіант 1    | Тактильна стрічка на клейовій основі товщ.<br>100 мм          | м  | 40,08  | - | - | - | - |
| 272 | C113-750<br>варіант 1    | Коробка з РЕ-шиною                                            | шт | 9      | - | - | - | - |
| 273 | C113-750<br>варіант 2    | Сталь кутова 50*50* 5 мм l=3.0м                               | шт | 4      | - | - | - | - |
| 274 | C113-750<br>варіант 3    | Роздільний іскровий розрядник                                 | шт | 1      | - | - | - | - |
| 275 | C113-1439-1<br>варіант 1 | Труба PN 20                                                   | м  | 64,26  | - | - | - | - |
| 276 | C113-1439-1<br>варіант 2 | Труба PN 20                                                   | м  | 11,22  | - | - | - | - |
| 277 | C113-1439-1<br>варіант 3 | Труба PN 40                                                   | м  | 48     | - | - | - | - |
| 278 | C113-1689<br>варіант 1   | Труби з поліетилену діам. 110 мм                              | м  | 48     | - | - | - | - |

|     |                            |                                                                 |    |         |   |   |   |   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|---|---|
| 279 | &C113-1732-1<br>варіант 1  | Кріплення для радіаторів                                        | шт | 26      | - | - | - | - |
| 280 | C113-1880<br>варіант 1     | Електричний нагрівач V=100 л., N=1,5 кВт.                       | шт | 1       | - | - | - | - |
| 281 | C113-1880<br>варіант 2     | Муфта перехідна діам.32*25 мм СТ-ПЕ                             | шт | 1       | - | - | - | - |
| 282 | C113-1880<br>варіант 3     | Муфта перехідна діам.25*20 мм СТ-ПЕ                             | шт | 5       | - | - | - | - |
| 283 | C113-1880<br>варіант 4     | Електричний нагрівач V=50 л., N=1,5 кВт.                        | шт | 2       | - | - | - | - |
| 284 | C113-1899<br>варіант 1     | Труба ПВХ негорюча зі сталевую<br>протяжкою du= 25 мм           | м  | 2035,15 | - | - | - | - |
| 285 | C113-1900<br>варіант 1     | Труба ПВХ негорюча зі сталевую<br>протяжкою du= 32 мм           | м  | 85,85   | - | - | - | - |
| 286 | C113-1901<br>варіант 1     | Труба ПВХ негорюча зі сталевую<br>протяжкою du= 40 мм           | м  | 25,25   | - | - | - | - |
| 287 | &C113-2109-1<br>варіант 5  | Вимикач прохідний IP20,10A,220В.                                | шт | 10      | - | - | - | - |
| 288 | &C113-2109-1<br>варіант 6  | Вимикач одноклавішний, 220В;10А IP 20                           | шт | 7       | - | - | - | - |
| 289 | &C113-2109-1<br>варіант 7  | Вимикач двохклавішний IP 20                                     | шт | 1       | - | - | - | - |
| 290 | &C113-2109-1<br>варіант 9  | Вимикач зовнішньої установки<br>одноклавішний, 220В;10А IP 54   | шт | 18      | - | - | - | - |
| 291 | &C113-2109-1<br>варіант 10 | Вимикач прохідний 10А,220В.                                     | шт | 14      | - | - | - | - |
| 292 | C113-2291<br>варіант 1     | Ревізія до каналізаційних труб із<br>поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1       | - | - | - | - |
| 293 | &C113-2299-5<br>варіант 1  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>розм.350x200         | шт | 1       | - | - | - | - |
| 294 | &C113-2299-5<br>варіант 2  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>розм.250x150         | шт | 4       | - | - | - | - |
| 295 | &C113-2299-5<br>варіант 3  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>розм.800x300         | шт | 2       | - | - | - | - |
| 296 | &C113-2299-5<br>варіант 5  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>розм.150x150         | шт | 3       | - | - | - | - |
| 297 | &C113-2299-5<br>варіант 6  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>діам.200             | шт | 3       | - | - | - | - |
| 298 | &C113-2299-5<br>варіант 7  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>діам.250             | шт | 1       | - | - | - | - |
| 299 | &C113-2299-5<br>варіант 8  | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>діам.315             | шт | 3       | - | - | - | - |

|     |                                 |                                                                                                          |    |    |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 300 | &C113-2299-5<br>варіант 9       | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>розм.200x150                                                  | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 301 | &C113-2299-5<br>варіант 11      | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>розм.300x150                                                  | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 302 | &C113-2299-5<br>варіант 12      | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>діам.160                                                      | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 303 | &C113-2299-5<br>варіант 13      | Клапан протипожежний з плавкою вставкою<br>діам.125                                                      | ШТ | 3  | - | - | - | - |
| 304 | &C113-2299-5-<br>1<br>варіант 4 | Система локального пожежогасіння<br>кухонного обладнання BRAND KITCHEN<br>SAFE тип "BRAND KS - 10-1» ЭМ" | ШТ | 4  | - | - | - | - |
| 305 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 1  | Дросель-клапан д.250 мм                                                                                  | ШТ | 2  | - | - | - | - |
| 306 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 2  | Дросель-клапан 250x150 мм                                                                                | ШТ | 3  | - | - | - | - |
| 307 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 3  | Дросель-клапан 350x200 мм                                                                                | ШТ | 2  | - | - | - | - |
| 308 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 4  | Дросель-клапан 150x150 мм                                                                                | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 309 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 5  | Дросель-клапан 500x500 мм                                                                                | ШТ | 2  | - | - | - | - |
| 310 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 8  | Дросель-клапан 400x200 мм                                                                                | ШТ | 17 | - | - | - | - |
| 311 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 10 | Дросель-клапан д.200 мм                                                                                  | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 312 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 11 | Дросель-клапан д.315 мм                                                                                  | ШТ | 5  | - | - | - | - |
| 313 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 12 | Дросель-клапан д.160 мм                                                                                  | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 314 | &C113-2302-<br>10<br>варіант 13 | Дросель-клапан д.125 мм                                                                                  | ШТ | 1  | - | - | - | - |

|     |                            |                                                                              |        |          |   |   |   |   |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|---|---|
| 315 | C114-87                    | Тканина скляна конструкційна Т-10, Т-10п                                     | 1000м2 | 0,006825 | - | - | - | - |
| 316 | &C118-80-5-5<br>варіант 10 | Лампа інсектицидна 100 м2 (або еквівалент)                                   | шт     | 1        | - | - | - | - |
| 317 | &C118-80-5-5<br>варіант 11 | Лампа інсектицидна,діапазон дії 50 м2,Hendi<br>270158 50 м2 (або еквівалент) | шт     | 6        | - | - | - | - |
| 318 | C121-252<br>варіант 4      | Двері металеві протипожежні 21-8                                             | шт     | 2        | - | - | - | - |
| 319 | C121-252<br>варіант 5      | Двері металеві протипожежні 21-9                                             | шт     | 2        | - | - | - | - |
| 320 | C121-252<br>варіант 7      | Двері Ст 3 Г 21-11                                                           | шт     | 1        | - | - | - | - |
| 321 | C121-783<br>варіант 2      | Металоконструкції індивідуальні                                              | т      | 0,1234   | - | - | - | - |
| 322 | &C123-202-3<br>варіант 5   | Вікна металопластикові                                                       | м2     | 7,56     | - | - | - | - |
| 323 | &C123-202-3<br>варіант 9   | Блоки дверні металопластикові (комплект)                                     | м2     | 34,44    | - | - | - | - |
| 324 | &C123-202-3<br>варіант 11  | Блоки дверні металопластикові (зовнішні) з<br>загартованим склом             | м2     | 2,16     | - | - | - | - |
| 325 | &C123-202-3<br>варіант 12  | Блоки дверні з загартованим склом<br>(комплект)                              | м2     | 6,9      | - | - | - | - |
| 326 | C123-382<br>варіант 1      | Дошки підвіконні                                                             | м      | 4,284    | - | - | - | - |
| 327 | C123-384<br>варіант 1      | Віконний злив                                                                | м      | 4,3554   | - | - | - | - |
| 328 | C123-515-У<br>варіант 1    | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,<br>товщина 40 мм                           | м2     | 3,0702   | - | - | - | - |
| 329 | C130-10<br>варіант 7       | Розчіплювач незалежний                                                       | шт     | 1        | - | - | - | - |
| 330 | C130-11<br>варіант 1       | Підвіси                                                                      | шт     | 177,45   | - | - | - | - |
| 331 | C130-12<br>варіант 1       | Саморізи 3,5х9,5                                                             | шт     | 3954,6   | - | - | - | - |
| 332 | C130-26<br>варіант 1       | Саморіз 3,5х25                                                               | шт     | 5323,5   | - | - | - | - |
| 333 | C130-27<br>варіант 1       | Дюбелі 6х40 металеві                                                         | шт     | 177,45   | - | - | - | - |
| 334 | C130-28<br>варіант 1       | Дюбелі 6х40 пластмасові                                                      | шт     | 425,88   | - | - | - | - |
| 335 | C130-29<br>варіант 1       | Подовжувач профілів 60х27                                                    | шт     | 76,05    | - | - | - | - |

|     |                            |                                                                     |     |         |   |   |   |   |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|---|---|
| 336 | C130-38                    | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм                           | т   | 0,00001 | - | - | - | - |
| 337 | C130-39                    | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм                           | т   | 0,0033  | - | - | - | - |
| 338 | C130-40                    | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм                           | т   | 0,00282 | - | - | - | - |
| 339 | &C130-42-1-5<br>варіант 1  | БСР 16x150                                                          | шт  | 6       | - | - | - | - |
| 340 | &C130-50-22-1<br>варіант 4 | Душуючий пристрій CANCAN MT02 (або еквівалент)                      | шт  | 4       | - | - | - | - |
| 341 | C130-59<br>варіант 8       | Вентилятор витяжний L=1300м3/год                                    | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 342 | C130-59<br>варіант 9       | Вентилятор витяжний L=1160м3/год                                    | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 343 | C130-59<br>варіант 12      | Вентилятор витяжний L=125м3/год                                     | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 344 | C130-59<br>варіант 13      | Вентилятор витяжний L=2800м3/год                                    | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 345 | C130-59<br>варіант 14      | Вентилятор витяжний L=300м3/год                                     | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 346 | C130-59<br>варіант 15      | Вентилятор витяжний L=225м3/год                                     | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 347 | &C130-65-2<br>варіант 3    | Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ПВ1             | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 348 | &C130-65-2<br>варіант 5    | Припливно-витяжна установка з комплектом автоматики ПВ1             | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 349 | C130-142<br>варіант 1      | Тактильні смуги для сходів                                          | шт  | 2       | - | - | - | - |
| 350 | &C130-231-1<br>варіант 1   | Гнучка вставка д.200                                                | шт. | 2       | - | - | - | - |
| 351 | &C130-231-1<br>варіант 2   | Гнучка вставка д.250                                                | шт. | 2       | - | - | - | - |
| 352 | &C130-231-1<br>варіант 3   | Гнучка вставка д.150                                                | шт. | 2       | - | - | - | - |
| 353 | &C130-231-1<br>варіант 5   | Гнучка вставка д.315                                                | шт. | 4       | - | - | - | - |
| 354 | &C130-231-1<br>варіант 6   | Гнучка вставка д.160                                                | шт. | 2       | - | - | - | - |
| 355 | C130-315<br>варіант 1      | Вузол управління калорифером вентиляційної установки в комплекті    | шт  | 1       | - | - | - | - |
| 356 | C130-315<br>варіант 2      | Вузол управління калорифером вентиляційної установки П 1в комплекті | шт  | 1       | - | - | - | - |

|     |                           |                                                                       |     |    |   |   |   |   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|
| 357 | C130-520<br>варіант 2     | Шумоглушник 250 мм.                                                   | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 358 | C130-520<br>варіант 5     | Шумоглушник 350x200 мм                                                | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 359 | C130-520<br>варіант 7     | Шумоглушник СР 500x500                                                | шт  | 2  | - | - | - | - |
| 360 | C130-520<br>варіант 8     | Шумоглушник діам.200                                                  | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 361 | C130-520<br>варіант 9     | Решітка однорядна нерегульована розм.<br>300x100 мм.                  | шт  | 2  | - | - | - | - |
| 362 | C130-520<br>варіант 10    | Решітка однорядна регульована розм.<br>300x150 мм.                    | шт  | 3  | - | - | - | - |
| 363 | C130-520<br>варіант 13    | Решітка вентиляційна з фланцем 150 мм.                                | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 364 | C130-520<br>варіант 15    | Шумоглушник діам.315                                                  | шт  | 2  | - | - | - | - |
| 365 | C130-520<br>варіант 16    | Решітка однорядна регульована розм.<br>300x150 мм.                    | шт  | 3  | - | - | - | - |
| 366 | C130-520<br>варіант 17    | Решітка однорядна регульована розм.<br>250x150 мм.                    | шт  | 10 | - | - | - | - |
| 367 | C130-520<br>варіант 18    | Решітка однорядна регульована розм.<br>200x150 мм.                    | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 368 | C130-520<br>варіант 19    | Шумоглушник діам. 160                                                 | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 369 | C130-520<br>варіант 20    | Вентиляційна решітка металева для<br>зовнішнього монтажу розм.350x200 | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 370 | C130-520<br>варіант 21    | Решітка однорядна регульована розм.<br>300x100 мм.                    | шт  | 6  | - | - | - | - |
| 371 | C130-520<br>варіант 22    | Решітка однорядна регульована розм.<br>150x150 мм.                    | шт  | 2  | - | - | - | - |
| 372 | C130-540<br>варіант 1     | Душевий піддон в комплекті з плаstm.<br>сифоном                       | шт  | 1  | - | - | - | - |
| 373 | &C130-557-1<br>варіант 1  | Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96<br>мм)(8 секції)               | шт. | 1  | - | - | - | - |
| 374 | &C130-557-1<br>варіант 2  | Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96<br>мм)(14 секції)              | шт. | 1  | - | - | - | - |
| 375 | &C130-557-1<br>варіант 3  | Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96<br>мм)(6 секцій)               | шт. | 3  | - | - | - | - |
| 376 | &C130-557-1<br>варіант 4  | Радіатори біметалеві (розмір 500x80x96<br>мм)(16 секції)              | шт. | 5  | - | - | - | - |
| 377 | &C130-595-10<br>варіант 1 | Анемостат розм. 150 мм.                                               | шт  | 2  | - | - | - | - |

|     |                                |                                                                                                  |          |    |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|---|---|---|
| 378 | C130-620<br>варіант 1          | Настільний туалетний кран, з підведенням<br>холодної і гарячої води                              | комплект | 29 | - | - | - | - |
| 379 | C130-620<br>варіант 2          | Душова сітка та змішувач                                                                         | комплект | 1  | - | - | - | - |
| 380 | C130-635<br>варіант 1          | Трап чавунний з клапаном проти запахів<br>діам.50 мм.                                            | комплект | 2  | - | - | - | - |
| 381 | C130-637<br>варіант 1          | Трап чавунний з клапаном проти запахів<br>діам.110 мм.                                           | комплект | 10 | - | - | - | - |
| 382 | C130-653<br>варіант 1          | Умивальник овальний керамічний в<br>комплекті з сифоном                                          | комплект | 12 | - | - | - | - |
| 383 | C130-907<br>варіант 1          | Унітаз                                                                                           | шт       | 1  | - | - | - | - |
| 384 | C130-915<br>варіант 1          | Муфти насувні до чавунних каналізаційних<br>труб, діаметр 100 мм                                 | шт       | 5  | - | - | - | - |
| 385 | C130-922<br>варіант 1          | Трійники косі 60 градусів до чавунних<br>каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм                 | шт       | 5  | - | - | - | - |
| 386 | C130-948<br>варіант 1          | Адаптер 600х600х200-400х200                                                                      | шт       | 17 | - | - | - | - |
| 387 | C130-948<br>варіант 2          | Стельовий класичний дифузор з<br>регулюванням розм. 600х600                                      | шт       | 17 | - | - | - | - |
| 388 | C130-965                       | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,<br>ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр<br>40 мм | шт       | 4  | - | - | - | - |
| 389 | C130-1103                      | Блочки                                                                                           | шт       | 46 | - | - | - | - |
| 390 | &C130-1104-<br>A1<br>варіант 1 | Кульовий кран діам. 25 муфтовий                                                                  | шт       | 2  | - | - | - | - |
| 391 | &C130-1104-<br>A1<br>варіант 2 | Кран "Маєвського" 15 мм.                                                                         | шт       | 10 | - | - | - | - |
| 392 | &C130-1104-<br>A1<br>варіант 3 | Радіаторний терморегулятор в кожусі, що<br>захищає від несанкціонованого втручання               | шт       | 10 | - | - | - | - |
| 393 | &C130-1104-<br>A1<br>варіант 4 | Клапан регулюючий муфтовий латунний                                                              | шт       | 10 | - | - | - | - |
| 394 | &C130-1104-<br>A1<br>варіант 5 | Клапан запірний кутовий                                                                          | шт       | 10 | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                                                                                                      |    |       |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|---|---|
| 395 | &C130-1104-A1<br>варіант 7  | Автоматичний клапан перепаду тиску                                                                                                                                   | шт | 1     | - | - | - | - |
| 396 | &C130-1104-A1<br>варіант 8  | Повітровідвідник автоматичний                                                                                                                                        | шт | 2     | - | - | - | - |
| 397 | &C130-1104-A1<br>варіант 10 | Кульовий кран діам. 40 муфтовий                                                                                                                                      | шт | 2     | - | - | - | - |
| 398 | &C130-1104-A1<br>варіант 11 | Зливний кран діам.15 мм.                                                                                                                                             | шт | 2     | - | - | - | - |
| 399 | &C130-1104-A1<br>варіант 12 | Кульовий кран діам. 20 муфтовий                                                                                                                                      | шт | 2     | - | - | - | - |
| 400 | &C130-1104-A1<br>варіант 13 | Кульовий кран діам. 32 муфтовий                                                                                                                                      | шт | 2     | - | - | - | - |
| 401 | &C130-1104-A1<br>варіант 14 | З'єднувальна муфта ПЕ/СТ діам.40/32 мм.                                                                                                                              | шт | 2     | - | - | - | - |
| 402 | C130-1107<br>варіант 1      | Вентиль запірний кутовий діаметр 15 мм<br>для підключення сантехнічний приладів                                                                                      | шт | 60    | - | - | - | - |
| 403 | C130-1124                   | Повітроводи класу Н з тонколистової<br>оцинкованої з неперервних ліній сталі<br>товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,<br>діаметр до 200 мм                             | м2 | 25,35 | - | - | - | - |
| 404 | C130-1125                   | Повітроводи класу Н з тонколистової<br>оцинкованої з неперервних ліній сталі<br>товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,<br>розмір більшої сторони до 250 мм          | м2 | 39,94 | - | - | - | - |
| 405 | C130-1127<br>варіант 1      | Повітроводи класу Н з тонколистової<br>оцинкованої з неперервних ліній сталі<br>товщиною 0,7 мм, круглого перерізу,<br>діаметр від 500 до 800 мм                     | м2 | 29,67 | - | - | - | - |
| 406 | C130-1128                   | Повітроводи класу Н з тонколистової<br>оцинкованої з неперервних ліній сталі<br>товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,<br>розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2 | 118,6 | - | - | - | - |
| 407 | C130-1167<br>варіант 1      | Адаптер 600*600*150 мм                                                                                                                                               | шт | 17    | - | - | - | - |
| 408 | C130-1170<br>варіант 1      | Заглушки чавунні, діаметр 100 мм                                                                                                                                     | шт | 5     | - | - | - | - |

|     |                           |                                                   |       |           |   |   |   |   |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|---|---|
| 409 | C130-1186                 | Рукава поливальні, діаметр 25 мм                  | м     | 280       | - | - | - | - |
| 410 | C130-1190-1               | Стрічка армуюча                                   | м     | 250,965   | - | - | - | - |
| 411 | C130-1190-1<br>варіант 1  | Стрічка ущільнювальна для звукоізоляції 30 мм     | м     | 228,15    | - | - | - | - |
| 412 | C130-1190-2<br>варіант 2  | Профіль металевий оцинкований 28x27               | м     | 228,15    | - | - | - | - |
| 413 | C130-1199<br>варіант 1    | Профіль металевий оцинкований 60x27               | м     | 646,425   | - | - | - | - |
| 414 | C142-10-2                 | Вода                                              | м3    | 0,955593  | - | - | - | - |
| 415 | C147-4-16                 | Стрижнева арматура А-III, діаметр 16 мм           | 100кг | 0,284     | - | - | - | - |
| 416 | C147-29                   | В'язальний дріт                                   | 100кг | 0,0109326 | - | - | - | - |
| 417 | C1110-1<br>варіант 1      | Прочистка діаметром 110 мм з заглушкою            | шт    | 10        | - | - | - | - |
| 418 | &C1110-15-8<br>варіант 16 | Тримач труби ПВХ dy=25мм                          | шт    | 4030      | - | - | - | - |
| 419 | &C1110-15-8<br>варіант 17 | Тримач труби ПВХ dy=32мм                          | шт    | 170       | - | - | - | - |
| 420 | &C1110-15-8<br>варіант 18 | Тримач труби ПВХ dy=40мм                          | шт    | 50        | - | - | - | - |
| 421 | &C1110-15-8<br>варіант 20 | Тримач для труби ПВХ dy=20мм                      | шт    | 700       | - | - | - | - |
| 422 | &C1110-15-8<br>варіант 21 | Тримач труб діам.20                               | шт    | 3080      | - | - | - | - |
| 423 | C1110-111                 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм           | т     | 0,002398  | - | - | - | - |
| 424 | C1110-171<br>варіант 1    | Сталь штабова 40x4 мм                             | т     | 0,0159    | - | - | - | - |
| 425 | C1110-172<br>варіант 1    | Сталь кутова 32x32 мм                             | т     | 0,008     | - | - | - | - |
| 426 | C1110-177                 | Втулки ущільнювальні                              | шт    | 37,2      | - | - | - | - |
| 427 | &C1110-182-К<br>варіант 1 | З'єднувач профілів "Краб"                         | шт    | 430,95    | - | - | - | - |
| 428 | C1113-21                  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                | т     | 0,0010278 | - | - | - | - |
| 429 | C1113-74                  | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт | т     | 0,00008   | - | - | - | - |

|     |                  |                                                                                                                    |        |           |   |   |   |   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|---|---|---|
| 430 | C1113-77         | Ксилол нафтовий, марка А                                                                                           | т      | 0,0001713 | - | - | - | - |
| 431 | C1113-79         | Лак БТ-577                                                                                                         | т      | 0,00232   | - | - | - | - |
| 432 | C1113-110        | Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт                                                                          | т      | 0,0021837 | - | - | - | - |
| 433 | C1113-246        | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                                    | т      | 0,0064778 | - | - | - | - |
| 434 | C1113-266        | Водний розчин нітрата та карбоната натрію                                                                          | м3     | 0,13668   | - | - | - | - |
| 435 | C1113-296        | Полімерцементна шпаклівка                                                                                          | кг     | 0,076     | - | - | - | - |
| 436 | &C1115-141-51    | Бойлер, 100л., Drazice OKCE 100 (або еквівалент)                                                                   | шт     | 6         | - | - | - | - |
| 437 | &C1115-759-1-2-1 | Витяжний зонт острівний 2300x2200x360 мм (або еквівалент)                                                          | шт     | 2         | - | - | - | - |
| 438 | &C1115-759-1-2-1 | Зонт витяжний острівний 1000x1000x360 (або еквівалент)                                                             | шт     | 1         | - | - | - | - |
| 439 | &C1115-759-1-2-1 | Зонт витяжний пристінний 1100x1000x360 (або еквівалент)                                                            | шт     | 1         | - | - | - | - |
| 440 | C1421-9465       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-60 мм, марка М600                                    | м3     | 4,071     | - | - | - | - |
| 441 | C1421-9472       | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400                                    | м3     | 1,21686   | - | - | - | - |
| 442 | C1421-10600      | Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм                                                          | т      | 0,044352  | - | - | - | - |
| 443 | C1421-10634      | Пісок природний, рядовий                                                                                           | м3     | 0,73966   | - | - | - | - |
| 444 | C1422-10936      | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                                              | 1000шт | 11,918062 | - | - | - | - |
| 445 | C1424-11610      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                    | м3     | 2,43372   | - | - | - | - |
| 446 | C1424-11621-15   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 150 | м3     | 10,404    | - | - | - | - |

|     |                 |                                                                                          |    |           |   |   |   |   |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|
| 447 | C1424-11633     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 2,4072    | - | - | - | - |
| 448 | C1425-11683     | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                    | м3 | 0,0275    | - | - | - | - |
| 449 | C1425-11683     | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                    | м3 | 0,4763    | - | - | - | - |
| 450 | C1425-11684     | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150                                    | м3 | 25,384859 | - | - | - | - |
| 451 | C1425-11685-5   | Розчин цементно-піщаний                                                                  | м3 | 1,21686   | - | - | - | - |
|     | варіант 1       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 452 | C1425-11688     | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50                           | м3 | 5,443406  | - | - | - | - |
| 453 | C1425-11702     | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6                                 | м3 | 14,625789 | - | - | - | - |
| 454 | C1425-11704     | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5                                          | м3 | 3,290238  | - | - | - | - |
| 455 | C1428-11843     | Вогнетривкі гіпсовінілові панелі                                                         | м2 | 66,83     | - | - | - | - |
|     | варіант 2       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 456 | &C1501-2-56-2   | Світильник підвісний діаметр 500-600 мм.                                                 | шт | 3         | - | - | - | - |
|     | варіант 1       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 457 | &C1510-5-1C     | Скоба монтажна                                                                           | шт | 45        | - | - | - | - |
|     | варіант 1       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 458 | &C1510-5-1C-M   | Тримач ПВХ Ф16                                                                           | шт | 1240      | - | - | - | - |
|     | варіант 2       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 459 | C1512-1         | Розетка зовнішньої установки з заземлюючим контактом, 250 В, 16А (ІР44)                  | шт | 99        | - | - | - | - |
|     | варіант 5       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 460 | C1512-1         | Розетка внутрішньої установки з заземлюючим контактом, 250 В, 16А (ІР44)                 | шт | 8         | - | - | - | - |
|     | варіант 6       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 461 | C1512-6         | Коробка для вимикачів та розеток                                                         | шт | 52        | - | - | - | - |
|     | варіант 1       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 462 | C1512-6         | Коробка розподільча ІР 21                                                                | шт | 454       | - | - | - | - |
|     | варіант 2       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 463 | &C1512-13-1-2П9 | Штепсельне з'єднання 380В, 16А                                                           | шт | 3         | - | - | - | - |
|     | варіант 1       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 464 | &C1514-3-Б-8    | Модуль релеиних лінійний                                                                 | шт | 1         | - | - | - | - |
|     | варіант 1       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |
| 465 | &C1514-3-Б-8    | Модуль цифрового GSM автодозвону                                                         | шт | 1         | - | - | - | - |
|     | варіант 2       |                                                                                          |    |           | - | - | - | - |

|     |                              |                                                                                                                            |       |         |   |   |   |   |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|---|---|
| 466 | &C1515-17-12T<br>варіант 1   | ППК "ПІРАС-4П"                                                                                                             | шт    | 1       | - | - | - | - |
| 467 | C1517-164                    | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм                                                               | т     | 0,0178  | - | - | - | - |
| 468 | C1517-164<br>варіант 1       | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм                                                               | т     | 0,00496 | - | - | - | - |
| 469 | C1522-26                     | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40                                                              | т     | 0,00027 | - | - | - | - |
| 470 | C1522-27                     | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30                                                              | т     | 0,00017 | - | - | - | - |
| 471 | C1537-109                    | Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм | 10м   | 0,036   | - | - | - | - |
| 472 | C1544-89<br>варіант 1        | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм        | кг    | 2,995   | - | - | - | - |
| 473 | C1544-92                     | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                                                                  | кг    | 0,07    | - | - | - | - |
| 474 | C1545-4                      | Бірка маркувальна                                                                                                          | 100шт | 2,86256 | - | - | - | - |
| 475 | &C1545-15-20-14<br>варіант 1 | Кран кульовий муфтовий 15                                                                                                  | шт    | 13      | - | - | - | - |
| 476 | &C1545-15-20-14<br>варіант 2 | Кран поливальний діам. 15 мм                                                                                               | шт    | 14      | - | - | - | - |
| 477 | &C1545-15-20-14<br>варіант 3 | Запобіжний клапан 15 мм. муфтовий                                                                                          | шт    | 8       | - | - | - | - |
| 478 | &C1545-15-20-14<br>варіант 4 | Кран кульовий муфтовий 20                                                                                                  | шт    | 18      | - | - | - | - |
| 479 | &C1545-15-20-14<br>варіант 5 | Кран кульовий муфтовий 25                                                                                                  | шт    | 1       | - | - | - | - |
| 480 | &C1545-15-20-14<br>варіант 6 | Кран кульовий муфтовий 25                                                                                                  | шт    | 1       | - | - | - | - |
| 481 | C1545-23                     | Втулка В54, В59                                                                                                            | 100шт | 1,138   | - | - | - | - |

|     |                           |                                                 |       |            |   |   |   |   |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|---|---|---|---|
| 482 | C1545-37                  | Утримувач K188                                  | 100шт | 0,268      | - | - | - | - |
| 483 | C1545-42                  | Дюбелі У658, У661                               | 100шт | 1,1358     | - | - | - | - |
| 484 | варіант 2<br>C1545-43     | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ                    | 100шт | 0,475      | - | - | - | - |
| 485 | C1545-44                  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                      | 100шт | 1,1936     | - | - | - | - |
| 486 | &C1545-44-3               | Дюбель розпірний                                | 10шт  | 1,224      | - | - | - | - |
| 487 | C1545-70                  | Кнопка K227                                     | 100шт | 2,36704    | - | - | - | - |
| 488 | C1545-94                  | Гак У625                                        | 100шт | 0,00668    | - | - | - | - |
| 489 | C1545-96                  | Стрічка ФУМ                                     | кг    | 0,0192     | - | - | - | - |
| 490 | C1545-101                 | Стрічка монтажна ЛМ                             | 100м  | 0,27312    | - | - | - | - |
| 491 | C1545-112                 | Металеві прокладки                              | т     | 0,019      | - | - | - | - |
| 492 | C1545-119                 | Муфти поліетиленові                             | шт    | 17,6       | - | - | - | - |
| 493 | C1545-134                 | Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,5508     | - | - | - | - |
| 494 | варіант 1<br>C1545-135    | Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а | 100шт | 0,2448     | - | - | - | - |
| 495 | C1545-153                 | Наконечники кабельні                            | шт    | 42         | - | - | - | - |
| 496 | C1545-158                 | Прикінцевлювач маркувальний А671                | 100шт | 0,0612     | - | - | - | - |
| 497 | C1545-159                 | Очіс льняний                                    | т     | 0,00169504 | - | - | - | - |
| 498 | C1545-161                 | Патрони Д або К довгі                           | 100шт | 0,564      | - | - | - | - |
| 499 | C1545-163                 | Патрони до пістолета Д-2                        | 100шт | 1,0296     | - | - | - | - |
| 500 | C1545-169                 | Перемикач заземлювальна                         | шт    | 84,8       | - | - | - | - |
| 501 | варіант 1<br>&C1545-223-А | Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Ф=16мм   | м.п.  | 626,2      | - | - | - | - |
| 502 | C1545-240                 | Скоба будівельна K853                           | 100шт | 0,03       | - | - | - | - |

|     |                                  |                                       |          |           |   |   |   |   |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|
| 503 | C1545-248                        | Скоби будівельні                      | кг       | 3,68      | - | - | - | - |
| 504 | C1545-264                        | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм   | кг       | 0,5       | - | - | - | - |
| 505 | C1545-267                        | Труби полівінілхлоридні               | т        | 0,0007803 | - | - | - | - |
| 506 | C1545-291                        | Шпилька                               | комплект | 6,12      | - | - | - | - |
| 507 | C1545-314<br>варіант 1           | Сигналізатор газу побутовий           | шт       | 1         | - | - | - | - |
| 508 | C1545-314<br>варіант 2           | Дюбель 100*10                         | шт       | 32        | - | - | - | - |
| 509 | C1545-492<br>варіант 1           | Обмежувач імпульсної перенапруги      | шт       | 5         | - | - | - | - |
| 510 | C1546-7                          | Вазелін технічний                     | т        | 0,00001   | - | - | - | - |
| 511 | C1546-7<br>варіант 1             | Вазелін технічний                     | т        | 0,00078   | - | - | - | - |
| 512 | C1546-20                         | Клей БМК5                             | кг       | 0,1375    | - | - | - | - |
| 513 | C1546-22                         | Клей нітрогліфталевий                 | кг       | 0,36      | - | - | - | - |
| 514 | C1546-29                         | Фарба емалева МО-1                    | т        | 0,0004    | - | - | - | - |
| 515 | C1546-35<br>варіант 1            | Лак електроізолювальний N318          | т        | 0,00083   | - | - | - | - |
| 516 | C1546-54                         | Пароніт                               | т        | 0,00015   | - | - | - | - |
| 517 | C1546-63                         | Припой ПОС-18                         | т        | 0,014225  | - | - | - | - |
| 518 | C1546-66                         | Пропан-бутан технічний                | м3       | 4,3928542 | - | - | - | - |
| 519 | C1546-83                         | Тавот                                 | кг       | 235,2005  | - | - | - | - |
| 520 | &C1547-16-8-<br>1Н<br>варіант 13 | Автоматичний вимикач Ін=25А. Ун=380В  | шт       | 4         | - | - | - | - |
| 521 | &C1547-16-8-<br>1Н<br>варіант 14 | Автоматичний вимикач Ін=160А. Ун=380В | шт       | 4         | - | - | - | - |

|     |                              |                                                                             |    |          |   |   |   |   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|---|---|
| 522 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 15 | Автоматичний вимикач In=20A.Ун=220В                                         | шт | 1        | - | - | - | - |
| 523 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 16 | Автоматичний вимикач In=10A.Ун=220В                                         | шт | 1        | - | - | - | - |
| 524 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 17 | Автомат диференційний In=25A.I=30мА,Ун.κ=380 В                              | шт | 1        | - | - | - | - |
| 525 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 18 | Автоматичний вимикач In=50A.Ун=380В                                         | шт | 2        | - | - | - | - |
| 526 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 19 | Автоматичний вимикач In=20A.Ун=380В                                         | шт | 8        | - | - | - | - |
| 527 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 20 | Автомат диференційний In=16A.I=30мА,Ун.κ=380 В                              | шт | 2        | - | - | - | - |
| 528 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 21 | Автомат диференційний In=16A.I=30мА,Ун.κ=220 В                              | шт | 42       | - | - | - | - |
| 529 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 22 | Автоматичний вимикач In=63A.Ун=380В                                         | шт | 1        | - | - | - | - |
| 530 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 23 | Автоматичний вимикач In=40A.Ун=380В                                         | шт | 1        | - | - | - | - |
| 531 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 24 | Автоматичний вимикач In=16A.Ун=380В                                         | шт | 1        | - | - | - | - |
| 532 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 26 | Автоматичний вимикач In=6A.Ун=220В                                          | шт | 5        | - | - | - | - |
| 533 | &C1547-16-8-1H<br>варіант 27 | Автоматичний вимикач In=10A.Ун=220В                                         | шт | 6        | - | - | - | - |
| 534 | C1630-18<br>варіант 1        | Дверцята пластмасові (розм.250 x 400) для доступу до ревізій                | шт | 1        | - | - | - | - |
| 535 | C1630-76                     | Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі | м2 | 1,7525   | - | - | - | - |
| 536 | C1630-114                    | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                    | кг | 10,26965 | - | - | - | - |

|     |                             |                                                    |          |         |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---|---|---|---|
| 537 | C1630-115                   | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 9,0168  | - | - | - | - |
| 538 | &C1630-1300-2               | Регулятор швидкості                                | шт       | 5       | - | - | - | - |
| 539 | варіант 1<br>&C1630-1300-2  | Пускач 50Гц;Uк=380В,Iг.е=25А                       | шт       | 1       | - | - | - | - |
| 540 | варіант 2<br>C1630-1534     | Дефузор стельовий класичний 600*600                | шт       | 17      | - | - | - | - |
| 541 | варіант 1<br>&C1632-102-1-Ф | Герметик силіконовий                               | л        | 0,74088 | - | - | - | - |
| 542 | варіант 1<br>C1633-63ВД     | Фарба для бетонних підлог типу Unisil AK-11        | т        | 0,03881 | - | - | - | - |
| 543 | варіант 1<br>C1633-64ВД     | Грунт по бетону                                    | т        | 0,03235 | - | - | - | - |
| 544 | варіант 1<br>C1633-93ВД     | Металоконструкції (605h)x662x138)                  | шт       | 2       | - | - | - | - |
| 545 | варіант 2<br>C1633-93ВД     | Металоконструкції (480h)x352x138)                  | шт       | 2       | - | - | - | - |
| 546 | варіант 3<br>C1633-93ВД     | Щит розподільчий зовнішньої установки (IP 54)      | шт       | 3       | - | - | - | - |
| 547 | варіант 4<br>C1633-93ВД     | Металоконструкції (240x330x120)                    | шт       | 1       | - | - | - | - |
| 548 | C1999-9001                  | Електроенергія                                     | кВт-год  | 838,2   | - | - | - | - |
| 549 | варіант 1<br>C1999-9004     | Кріплення                                          | кг       | 173,9   | - | - | - | - |
| 550 | K582821-558                 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1  | шт       | 9       | - | - | - | - |
| 551 | K582821-560                 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1  | шт       | 2       | - | - | - | - |
| 552 | 1507-3078                   | Світильник світлодіодний IP 54 B36-3350-U24        | шт       | 29      | - | - | - | - |
| 553 | 1507-3078                   | Світильник "Вихід"                                 | шт       | 6       | - | - | - | - |
| 554 | 1507-3078                   | Світильник світлодіодний A36                       | шт       | 32      | - | - | - | - |
| 555 | 1507-3078                   | Світильник світлодіодний B12                       | шт       | 5       | - | - | - | - |
|     | варіант 16                  |                                                    |          |         | - | - | - | - |

|                                |                              |                                                                                                                    |         |          |   |   |   |   |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|---|---|---|
| 556                            | 1507-3078<br>варіант 17      | Світильник світлодіодний ДППО 01В-9-001УЗ (або еквівалент)                                                         | шт      | 6        | - | - | - | - |
| 557                            | &1602-30076-3-Р<br>варіант 1 | Показчик світловий «Вихід» 12В ОС-1                                                                                | шт      | 2        | - | - | - | - |
| 558                            | &1602-30076-3-Р<br>варіант 2 | Оповіщувач світлозвуковий 12В. 80дБ «Джміль»                                                                       | шт      | 1        | - | - | - | - |
| 559                            | &2405-1387-5<br>варіант 5    | Коробка вогнестійка розподільча для кабельних мереж з межею вогнестійкості Е30. Рівень захисту IP54. КВР 01/30-100 | шт      | 2        | - | - | - | - |
| 560                            | &15098-1011-3Г<br>варіант 1  | Кабель КСВВнг-LS 4х0,4 Си                                                                                          | м       | 252,5    | - | - | - | - |
| 561                            | &15098-1011-3Г<br>варіант 2  | Кабель NHXN FE 180/Е30 2х1,5RE                                                                                     | м       | 90,9     | - | - | - | - |
| 562                            | &15098-1011-3Г<br>варіант 3  | Кабель КИФ-Внг-LS 2х2х0,78                                                                                         | м       | 80,8     | - | - | - | - |
| 563                            | &15098-1011-3Г<br>варіант 7  | Кабель JE-H(St)H Bd FE 180/Е30 1х2х0,8                                                                             | м       | 202      | - | - | - | - |
| 564                            | C1999-9001                   | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат<br>Електроенергія                               | кВт-год | 563,9777 | - | - | - | - |
| 565                            | C1999-9005                   | Мастильні матеріали                                                                                                | кг      | 6,1493   | - | - | - | - |
| 566                            | C1999-9006                   | Гідравлічна рідина                                                                                                 | кг      | 3,7321   | - | - | - | - |
| 567                            | C1999-9009                   | Дрова                                                                                                              | м3      | 1,8597   | - | - | - | - |
| <b><u>IV. Устаткування</u></b> |                              |                                                                                                                    |         |          |   |   |   |   |
| 568                            | 1504-19116<br>варіант 4      | Гучномовець 1АС100ПН-2                                                                                             | шт      | 5        | - | - | - | - |
| 569                            | 1504-19116<br>варіант 5      | Гучномовець 3АС100ПН-2                                                                                             | шт      | 6        | - | - | - | - |
| 570                            | 1504-19116<br>варіант 6      | Гучномовець 6АС100ПН-2                                                                                             | шт      | 6        | - | - | - | - |

|     |                            |                                                                                                                     |    |    |   |   |   |   |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 571 | &1511-2001-К4<br>варіант 3 | Акумуляторна батарея 12В, 7А/г                                                                                      | шт | 1  | - | - | - | - |
| 572 | 1514-1008<br>варіант 14    | Котел харчовий з пароводянимнагрівом на 100 л,ЕФЕС ТРЕЙД КЕ-100 (або еквівалент )                                   | шт | 1  | - | - | - | - |
| 573 | 1514-1008<br>варіант 15    | Пароконвектомат бойлерного типу на 20 рівнів з додатковим візком Retigo B 2011 b(або еквівалент)                    | шт | 1  | - | - | - | - |
| 574 | 1514-1013<br>варіант 8     | Сковорода електрична промислова на 130 л, ОТЕ 130 ОЗТ (або еквівалент)                                              | шт | 1  | - | - | - | - |
| 575 | &1514-1022-10<br>варіант 7 | Марміт універсальний місткістю4 GN1/1 з направляючими ,надбудовою і зашкленням Orest CD-1.2+TS-1200(або еквівалент) | шт | 2  | - | - | - | - |
| 576 | &1601-2242-A               | Сповіщувач пожежний ручний, СПР «Тірас»                                                                             | шт | 4  | - | - | - | - |
| 577 | &1601-2242-A<br>варіант 1  | Сповіщувач пожежний димовий, СПД-3                                                                                  | шт | 12 | - | - | - | - |
| 578 | &1601-2242-A<br>варіант 2  | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-2                                                                                  | шт | 5  | - | - | - | - |
| 579 | 1602-10364<br>варіант 207  | Полиця дворівнева 1200x300x300 (або еквівалент)                                                                     | шт | 1  | - | - | - | - |
| 580 | 1602-10364<br>варіант 212  | Полиця дворівнева 1100x300x300 мм(або еквівалент)                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 581 | 1602-10364<br>варіант 218  | Полиця-сушка 900x300x400 мм (або еквівалент)                                                                        | шт | 2  | - | - | - | - |
| 582 | 1602-10364<br>варіант 219  | Стіл з бортом, 2 полиці 1300x700x850 мм (або еквівалент)                                                            | шт | 1  | - | - | - | - |
| 583 | 1602-10364<br>варіант 220  | Полиця дворівнева 1100x250x300 мм (або еквівалент)                                                                  | шт | 1  | - | - | - | - |
| 584 | 1602-10364<br>варіант 221  | Полиця дворівнева 1300x300x300 мм (або еквівалент)                                                                  | шт | 1  | - | - | - | - |
| 585 | 1602-10364<br>варіант 222  | Полиця дворівнева 700x300x300 мм (або еквівалент)                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 586 | 1602-10364<br>варіант 223  | Полиця дворівнева 800x300x300 мм (або еквівалент)                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 587 | 1602-10364<br>варіант 224  | Полиця дворівнева 1200x250x300 мм(або еквівалент)                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 588 | 1602-10364<br>варіант 225  | Полиця дворівнева 1400x300x300 мм(або еквівалент)                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 589 | 1602-10364<br>варіант 226  | Полиця дворівнева 1500x300x300 мм(або еквівалент)                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                                                                                                              |    |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 590 | 1602-10364<br>варіант 227   | Полиця дворівнева 1500x250x300 мм(або еквівалент)                                                                                                                            | шт | 3 | - | - | - | - |
| 591 | 1602-10364<br>варіант 229   | Полиця дворівнева 900x300x300 мм(або еквівалент)                                                                                                                             | шт | 5 | - | - | - | - |
| 592 | 1602-10364<br>варіант 230   | Полиця-сушка 550x300x400 мм (або еквівалент)                                                                                                                                 | шт | 1 | - | - | - | - |
| 593 | 1602-10364<br>варіант 231   | Полиця-сушка 700x300x400 мм (або еквівалент)                                                                                                                                 | шт | 1 | - | - | - | - |
| 594 | &1602-10364-12<br>варіант 5 | Кутовий елемент лінії роздачі (внутрішній)Виготовлений з нержавіючої сталі. Регульовані повисоті опори.Довжина (мм) - 1400Ширина (мм) - 700Висота (мм) - 850(або еквівалент) | шт | 1 | - | - | - | - |
| 595 | 1602-10366<br>варіант 1     | Стіл з бортом, гранітна поверхня, полиця 1300x700x850 мм                                                                                                                     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 596 | 1602-10366<br>варіант 2     | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва1400x700x850 мм                                                                                                                       | шт | 1 | - | - | - | - |
| 597 | 1602-10366<br>варіант 3     | Стіл з бортом, отвір для відходів зліва 1200x700x850 мм                                                                                                                      | шт | 1 | - | - | - | - |
| 598 | 1602-10366<br>варіант 4     | Стіл з бортом та полицею 800x700x850 мм                                                                                                                                      | шт | 1 | - | - | - | - |
| 599 | 1602-10366<br>варіант 5     | Стіл з бортом та полицею 1000x600x850 мм                                                                                                                                     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 600 | 1602-10366<br>варіант 6     | Стіл з бортом та полицею 1300x700x850 мм                                                                                                                                     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 601 | 1602-10366<br>варіант 7     | Стіл з бортом та полицею 1400x600x850 мм                                                                                                                                     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 602 | 1602-10366<br>варіант 8     | Стіл з бортом та полицею 1600x700x850 мм                                                                                                                                     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 603 | 1602-10366<br>варіант 9     | Стіл з бортом та полицею 1200x600x850 мм                                                                                                                                     | шт | 2 | - | - | - | - |
| 604 | 1602-10366<br>варіант 10    | Стіл з бортом та полицею 1400x700x850 мм                                                                                                                                     | шт | 2 | - | - | - | - |
| 605 | 1602-10366<br>варіант 11    | Стіл з бортом та полицею 1500x600x850 мм                                                                                                                                     | шт | 2 | - | - | - | - |
| 606 | 1602-10366<br>варіант 12    | Стіл з бортом та полицею 1500x700x850 мм                                                                                                                                     | шт | 4 | - | - | - | - |
| 607 | 1602-10366<br>варіант 13    | Стіл з бортом та полицею 900x700x850 мм                                                                                                                                      | шт | 6 | - | - | - | - |
| 608 | 1602-10366<br>варіант 14    | Стіл з бортом, полицею та зачепи зліва 600x700x850 мм                                                                                                                        | шт | 1 | - | - | - | - |

|     |                          |                                                                                       |    |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 609 | 1602-10366<br>варіант 16 | Стіл з бортами (позаду, зліва) та 2<br>полицями 1300x700x850 мм                       | шт | 1 | - | - | - | - |
| 610 | 1602-10366<br>варіант 19 | Стіл з бортами позаду та зліва, полиця<br>1000x700x850 мм                             | шт | 1 | - | - | - | - |
| 611 | 1602-10366<br>варіант 20 | Стіл з бортами позаду та зліва, три шухляди<br>справа шириною 400,1500x600x850 мм     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 612 | 1602-10366<br>варіант 21 | Стіл з бортами позаду та справа,ванна<br>мийна (600x550 мм) зліва 1300x700x850 мм     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 613 | 1602-10366<br>варіант 22 | Стіл з бортами позаду та справа,ванна<br>мийна (600x550 мм) справа 1600x700x850<br>мм | шт | 1 | - | - | - | - |
| 614 | 1602-10366<br>варіант 23 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця<br>1100x600x850 мм                            | шт | 1 | - | - | - | - |
| 615 | 1602-10366<br>варіант 24 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця<br>1500x700x850 мм                            | шт | 1 | - | - | - | - |
| 616 | 1602-10366<br>варіант 25 | Стіл з бортами позаду та справа, полиця<br>1700x600x850 мм                            | шт | 1 | - | - | - | - |
| 617 | 1602-10366<br>варіант 26 | Стіл з полицею 700x900x850 мм                                                         | шт | 1 | - | - | - | - |
| 618 | 1602-10366<br>варіант 27 | Стіл з полицею 1000x800x850 мм                                                        | шт | 1 | - | - | - | - |
| 619 | 1602-10366<br>варіант 28 | Стіл з полицею 1200x800x850 мм                                                        | шт | 1 | - | - | - | - |
| 620 | 1602-10366<br>варіант 29 | Стіл з полицею 1800x600x850 мм                                                        | шт | 1 | - | - | - | - |
| 621 | 1602-10366<br>варіант 30 | Стіл з полицею 600x900x850 мм                                                         | шт | 2 | - | - | - | - |
| 622 | 1602-10366<br>варіант 31 | Стіл з бортами (позаду, справа) та полицею<br>900x700x850 мм                          | шт | 1 | - | - | - | - |
| 623 | 1602-10366<br>варіант 32 | Стіл з бортами позаду та зліва, ванна мийна<br>(600x550 мм) зліва 1600x700x850 мм     | шт | 1 | - | - | - | - |
| 624 | 1602-11093<br>варіант 5  | Стіл барний 2000*300*940 мм.                                                          | шт | 5 | - | - | - | - |
| 625 | 1603-1055<br>варіант 1   | Стіл нейтральний елемент знадбудовою та<br>направляючими1200x700x1400 мм              | шт | 1 | - | - | - | - |
| 626 | 1603-1055<br>варіант 2   | Стіл нейтральний елемент знадбудовою та<br>направляючими1000x700x1400 мм              | шт | 1 | - | - | - | - |
| 627 | 1603-1055<br>варіант 3   | Місце касира з<br>направляючими1200x700x850 мм                                        | шт | 1 | - | - | - | - |
| 628 | 1901-4003<br>варіант 14  | Міксер планетарний на 10 л,SIRMAN<br>PLUTONE 10 Lt (або еквівалент)                   | шт | 1 | - | - | - | - |

|     |                            |                                                                         |    |    |   |   |   |   |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 629 | 1901-4003<br>варіант 15    | Міксер ручний, APACH AFM250VVC250 (або еквівалент)                      | шт | 1  | - | - | - | - |
| 630 | &2308-4381-12<br>варіант 6 | Пом'якшувач води, ємністю 16 л., DVA LT 16 (або еквівалент)             | шт | 4  | - | - | - | - |
| 631 | 2403-4001<br>варіант 20    | Гастроємність із нержавійки перфорована GN 1/1 h-65 мм (або еквівалент) | шт | 20 | - | - | - | - |
| 632 | 2403-4001<br>варіант 21    | Гастроємність із нержавійки GN 1/2h-65 мм 3,8 л (або еквівалент)        | шт | 20 | - | - | - | - |
| 633 | 2403-4001<br>варіант 22    | Кришка із нержавійки GN 1/2 (або еквівалент)                            | шт | 20 | - | - | - | - |
| 634 | 2403-4001<br>варіант 23    | Гастроємність із нержавійки GN 1/1h-20 мм 2,5 л (або еквівалент)        | шт | 40 | - | - | - | - |
| 635 | 2403-4001<br>варіант 24    | Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-65 мм 9 л (або еквівалент)         | шт | 40 | - | - | - | - |
| 636 | 2403-4001<br>варіант 25    | Гастроємність із нержавійки GN 1/1 h-100 мм 14 л (або еквівалент)       | шт | 10 | - | - | - | - |
| 637 | 2403-4001<br>варіант 26    | Гастроємність GN 1/1 h-200 мм 28 л (або еквівалент)                     | шт | 12 | - | - | - | - |
| 638 | 2403-4001<br>варіант 27    | Кришка із нержавіючої сталі 1/1530x325 мм (або еквівалент)              | шт | 20 | - | - | - | - |
| 639 | 2403-11071<br>варіант 8    | Комплект дисків для овочерізки 7 дисків (або еквівалент)                | шт | 1  | - | - | - | - |
| 640 | 2403-11071<br>варіант 9    | Набір для картопляного пюре на овочерізку (або еквівалент)              | шт | 1  | - | - | - | - |
| 641 | 2403-11071<br>варіант 10   | Комплект для очищення решіток (або еквівалент)                          | шт | 1  | - | - | - | - |
| 642 | 2403-11071<br>варіант 11   | Овочерізка до 150кг Robot Coupe CL50 (або еквівалент)                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 643 | 2403-11162<br>варіант 6    | Стерилізатор на 14 ножів Hendi (або еквівалент)                         | шт | 1  | - | - | - | - |
| 644 | 2403-11162<br>варіант 7    | Стерилізатор для 30 яєць, Hendi 281208 Stainless steel (або еквівалент) | шт | 1  | - | - | - | - |
| 645 | 2403-16008<br>варіант 6    | Слайсер діаметр диска 250 мм, SIRMAN MIRRA 250 CE (або еквівалент)      | шт | 1  | - | - | - | - |
| 646 | 2403-16012<br>варіант 10   | М'ясорубка, продуктивність 300 кг/год, APACH ATS 22 UT (або еквівалент) | шт | 2  | - | - | - | - |
| 647 | &2406-1047-21<br>варіант 6 | Шафа розстійна, кількість рівнів 8. APACH APE8AD (або еквівалент)       | шт | 1  | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                                                                                                                             |    |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| 648 | &2406-1048-1<br>варіант 6   | Холодильна вітрина довжиною 1, 2м(елемент лінії видачі) 1200x700x1800 мм, Orest CD-1.2+TS-1200 або еквівалент                                                                               | ШТ | 1 | - | - | - | - |
| 649 | 2406-3052<br>варіант 6      | Тістоміс на 33 л., APACH ASMХ33F 2S 3PH(або еквівалент)                                                                                                                                     | ШТ | 2 | - | - | - | - |
| 650 | 2406-5001<br>варіант 8      | Посудомийка купольна OBM 1080 PDRT OZTI (або еквівалент)                                                                                                                                    | ШТ | 1 | - | - | - | - |
| 651 | &2406-5001-3-1<br>варіант 8 | Котломийна машина APSCH AK 902 (комплект),(або еквівалент)                                                                                                                                  | ШТ | 1 | - | - | - | - |
| 652 | 2406-13006<br>варіант 8     | Картоплечистка до 500 кг/год,BPS-25 BOGAZIC( або еквівалент)                                                                                                                                | ШТ | 2 | - | - | - | - |
| 653 | &2406-13034-1<br>варіант 62 | Каструля 5 л із нержавіючої сталі з кришкою. Маєпотрійне пресоване дно (сталь-алюміній- сталь) з високою теплопровідністю, що забезпечуєрівномірний нагрів поверхні виробу.(або еквівалент) | ШТ | 5 | - | - | - | - |
| 654 | &2406-13034-1<br>варіант 63 | Каструля 7,2 л із нержавіючої сталі має потрійнепресоване дно (сталь-алюміній-сталь) з високоютеплопровідністю(або еквівалент)                                                              | ШТ | 5 | - | - | - | - |
| 655 | &2406-13034-1<br>варіант 64 | Каструля 3 л із нержавіючої сталі має потрійнепресоване дно (сталь-алюміній-сталь) з високоютеплопровідністю(або еквівалент)                                                                | ШТ | 5 | - | - | - | - |
| 656 | &2406-13034-1<br>варіант 65 | Каструля 10 л із нержавіючої сталі має потрійнепресоване дно (сталь-алюміній-сталь) з високоютеплопровідністю(або еквівалент)                                                               | ШТ | 5 | - | - | - | - |
| 657 | &2406-13034-1<br>варіант 66 | Каструля 15,5 л із нержавіючої сталі має потрійнепресоване дно (сталь-алюміній-сталь) з високоютеплопровідністю(або еквівалент)                                                             | ШТ | 5 | - | - | - | - |
| 658 | &2406-13034-1<br>варіант 67 | Каструля 20 л. із нержавіючої сталі з кришкою,(або еквівалент)                                                                                                                              | ШТ | 3 | - | - | - | - |
| 659 | &2406-13034-1<br>варіант 68 | Сковорода 24 см. з антипригарним покриттям із нержавійки (або еквівалент)                                                                                                                   | ШТ | 5 | - | - | - | - |
| 660 | &2406-13034-1<br>варіант 69 | Сковорода млинцева 26 см. з антипригарним покриттям (або еквівалент)                                                                                                                        | ШТ | 5 | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                          |    |    |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 661 | &2406-13034-1<br>варіант 70 | Сковорода 32 см. із нержавійки з двома ручками, (або еквівалент)                         | ШТ | 5  | - | - | - | - |
| 662 | &2406-13034-1<br>варіант 71 | Сотейник 2,2 л.із нержавіючої сталі (або еквівалент)                                     | ШТ | 5  | - | - | - | - |
| 663 | &2406-13034-1<br>варіант 72 | Сотейник 6,75л.із нержавіючої сталі (або еквівалент)                                     | ШТ | 3  | - | - | - | - |
| 664 | &2406-13034-1<br>варіант 73 | Сковорода 28 см із нержавіючої сталі антипригарна (або еквівалент)                       | ШТ | 2  | - | - | - | - |
| 665 | &2406-13034-1<br>варіант 74 | Скрина для овочів з бортом 700x1100x850 (або еквівалент)                                 | ШТ | 2  | - | - | - | - |
| 666 | &2406-13034-1<br>варіант 75 | Скрина для овочів 700x1300x850 (або еквівалент)                                          | ШТ | 4  | - | - | - | - |
| 667 | 2417-603<br>варіант 9       | Плита електрична 4-х конфорочна, підлогова КИЙ-В ПЕ-4(або еквівалент)                    | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 668 | 17064-1816-1<br>варіант 1   | Стіл (1100-1200)*650*750 мм.                                                             | ШТ | 7  | - | - | - | - |
| 669 | 17064-1816-1<br>варіант 2   | Стіл 1500*650*750 мм.                                                                    | ШТ | 12 | - | - | - | - |
| 670 | 17064-1816-1<br>варіант 3   | Стіл 1800*650*750 мм.                                                                    | ШТ | 6  | - | - | - | - |
| 671 | 17064-5296<br>варіант 29    | Морозильна шафа дводверна 1400 л, FAGOR AFN-1602 EXP NEO CONCEPT 1400Л(або еквівалент)   | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 672 | 17064-5296<br>варіант 30    | Холодильна шафа одностворна 700 л, FAGOR AFP-801 EXP NEO CONCEPT 700Л(або еквівалент)    | ШТ | 4  | - | - | - | - |
| 673 | 17064-5296<br>варіант 32    | Шафа холодильна 1 створна длядобових проб, об'єм 130 л,Forcar G-ER200SS (або еквівалент) | ШТ | 1  | - | - | - | - |
| 674 | 17064-5296<br>варіант 33    | Холодильна шафа дводверна 1400 л, FAGOR AFP-1602 EXP NEO CONCEPT 1400Л(або еквівалент)   | ШТ | 3  | - | - | - | - |
| 675 | 17064-8015<br>варіант 1     | Друшляк із нержавіючої сталі 5 л                                                         | ШТ | 3  | - | - | - | - |
| 676 | 17064-8016<br>варіант 1     | Сотейник 1,4 л із нержавіючої сталі                                                      | ШТ | 5  | - | - | - | - |

|     |                               |                                                                                                     |    |    |   |   |   |   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 677 | 17064-8016<br>варіант 2       | Обробна дошка червона 600x400x20 мм                                                                 | шт | 1  | - | - | - | - |
| 678 | 17064-8016<br>варіант 3       | Обробна дошка синя 400x300x20 мм                                                                    | шт | 1  | - | - | - | - |
| 679 | 17064-8016<br>варіант 4       | Обробна дошка зелена 400x300x20 мм                                                                  | шт | 1  | - | - | - | - |
| 680 | 17064-8016<br>варіант 5       | Обробна дошка жовта 400x300x20 мм                                                                   | шт | 1  | - | - | - | - |
| 681 | 17064-8016<br>варіант 6       | Обробна дошка біла 400x300x20 мм                                                                    | шт | 1  | - | - | - | - |
| 682 | 17064-8016<br>варіант 8       | Обробна коричнева 400x300x20 мм                                                                     | шт | 1  | - | - | - | - |
| 683 | 170312-5005<br>варіант 22     | Ваги порційні 10 кг CAS SW-10(або еквівалент)                                                       | шт | 8  | - | - | - | - |
| 684 | 170312-5005<br>варіант 23     | Ваги підлогова 150 кг, CAS DB-II 150 (E) (або еквівалент)                                           | шт | 2  | - | - | - | - |
| 685 | 241996-11034<br>варіант 1     | Стілець різнокольоровий 380*380*450 мм.                                                             | шт | 45 | - | - | - | - |
| 686 | &241996-11051-1<br>варіант 13 | Візок вантажний 500x700x750 (або еквівалент)                                                        | шт | 5  | - | - | - | - |
| 687 | &241996-11051-1<br>варіант 14 | Візок сервірувальний на колесах 400x700x1000 (або еквівалент)                                       | шт | 3  | - | - | - | - |
| 688 | &241996-11051-1<br>варіант 15 | Візок тачечний для овочів, полегшений 500x400x1240 мм (або еквівалент)                              | шт | 2  | - | - | - | - |
| 689 | 241996-12009<br>варіант 53    | Стелаж на 5 полиць, 1300x700x1800                                                                   | шт | 2  | - | - | - | - |
| 690 | 241996-12009<br>варіант 59    | Стелаж-сушка, дворядний, 5 рівнів (Зверху - тарілки, 2 нижні - склянки), посилений 1600x700x1800 мм | шт | 2  | - | - | - | - |
| 691 | 241996-12009<br>варіант 92    | Стелаж на 4 рівні 1000x500x1800 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент)                               | шт | 1  | - | - | - | - |
| 692 | 241996-12009<br>варіант 93    | Стелаж на 4 рівні 800x500x1800 (або еквівалент)                                                     | шт | 1  | - | - | - | - |
| 693 | 241996-12009<br>варіант 94    | Стелаж на 4 рівні 1500x700x1800 (або еквівалент)                                                    | шт | 1  | - | - | - | - |
| 694 | 241996-12009<br>варіант 96    | Стелаж на 4 рівні 1800x700x1800 (або еквівалент)                                                    | шт | 2  | - | - | - | - |
| 695 | 241996-12009<br>варіант 97    | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 600x700x1800 мм(або еквівалент)                             | шт | 1  | - | - | - | - |

|     |                              |                                                                                                                               |    |    |   |   |   |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 696 | 241996-12009<br>варіант 98   | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 1200x700x1800 мм(або еквівалент)                                                      | шт | 1  | - | - | - | - |
| 697 | 241996-12009<br>варіант 100  | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 800x500x1800 мм),(або еквівалент)                                                     | шт | 1  | - | - | - | - |
| 698 | 241996-12009<br>варіант 101  | Стелаж на 4 рівні, зашитий з дверцятами 1800x600x1800 мм),(або еквівалент)                                                    | шт | 1  | - | - | - | - |
| 699 | 241996-12009<br>варіант 102  | Стелаж на 5 полиць, 1100x700x1800 мм.                                                                                         | шт | 2  | - | - | - | - |
| 700 | 241996-12009<br>варіант 103  | Стелаж на 4 рівні 1200x700x1800 (або еквівалент)                                                                              | шт | 2  | - | - | - | - |
| 701 | 241996-12009<br>варіант 104  | Стелаж на 4 рівні 1500x600x1800 (або еквівалент)                                                                              | шт | 2  | - | - | - | - |
| 702 | &241996-18013-1<br>варіант 8 | Вакуумний пакувальник планка 260мм, APACH AVM 254(або еквівалент) у комплекті з пакетами (або еквівалент)                     | шт | 1  | - | - | - | - |
| 703 | 241996-18014-4<br>варіант 30 | Деко з антипригарним покриттям GN1/1 530x325x10 (або еквівалент)                                                              | шт | 40 | - | - | - | - |
| 704 | 241996-18014-4<br>варіант 31 | Стійка для столових приборів 625x600x1400 мм (або еквівалент)                                                                 | шт | 1  | - | - | - | - |
| 705 | 241996-18014-4<br>варіант 32 | Підтоварник 1500x450x150 (або еквівалент)                                                                                     | шт | 1  | - | - | - | - |
| 706 | 241996-20229<br>варіант 52   | Ванна мийна 1 секційна з бортом 700x700x850 (або еквівалент)                                                                  | шт | 1  | - | - | - | - |
| 707 | 241996-20229<br>варіант 53   | Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором зліва для душуючого пристрою) 1400x700x850 (або еквівалент)                       | шт | 1  | - | - | - | - |
| 708 | 241996-20229<br>варіант 55   | Ванна мийна 2 секційн з бортом,душуючий справа, зачепи справа1400x700x850 мм (або еквівалент)                                 | шт | 1  | - | - | - | - |
| 709 | 241996-20229<br>варіант 57   | Ванна мийна на 4 секції 600x600x1000 мм(або еквівалент)                                                                       | шт | 1  | - | - | - | - |
| 710 | 241996-20229<br>варіант 58   | Рукомийник з бортом 350x350x850 мм                                                                                            | шт | 1  | - | - | - | - |
| 711 | 241996-20229<br>варіант 61   | Рукомийник з бортом 400x400x850 мм                                                                                            | шт | 7  | - | - | - | - |
| 712 | 241996-20229<br>варіант 63   | Ванна мийна двосекційна з бортом (з отвором справа для душуючого пристрою) 1400x700x850 ТОВ «Володимир, Лтд» (або еквівалент) | шт | 1  | - | - | - | - |

|     |                             |                                                                                                       |    |    |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| 713 | 241996-20229<br>варіант 64  | Ванна мийна 2 секційн з бортами(позаду та зліва), душуючий посередині 1100x600x850 мм(або еквівалент) | шт | 1  | - | - | - | - |
| 714 | 241996-20229<br>варіант 65  | Рукомийник з бортами (позаду та зліва) 400x400x850 мм                                                 | шт | 1  | - | - | - | - |
| 715 | 280222-14080<br>варіант 3   | Стілець напівбарний 350*350*650 мм.                                                                   | шт | 25 | - | - | - | - |
| 716 | &290220-32301<br>варіант 1  | Ніж для обробки м'яса 180 мм                                                                          | шт | 1  | - | - | - | - |
| 717 | &290220-32301<br>варіант 2  | Ніж для обробки м'яса 210 мм                                                                          | шт | 1  | - | - | - | - |
| 718 | &290220-32301<br>варіант 3  | Ніж філейний 190 мм                                                                                   | шт | 1  | - | - | - | - |
| 719 | &290220-32301<br>варіант 4  | Ніж поварський 200 мм                                                                                 | шт | 2  | - | - | - | - |
| 720 | &290220-32301<br>варіант 5  | Ніж для чищення овочів вигнутий 60 мм                                                                 | шт | 1  | - | - | - | - |
| 721 | &290220-32301<br>варіант 6  | Ніж для чищення овочів 80 мм                                                                          | шт | 1  | - | - | - | - |
| 722 | &290220-32301<br>варіант 7  | Ніж для чищення овочів 85 мм                                                                          | шт | 1  | - | - | - | - |
| 723 | &290220-32301<br>варіант 8  | Ніж кухарський 200 мм                                                                                 | шт | 1  | - | - | - | - |
| 724 | &290220-32301<br>варіант 9  | Ложка гарнірна 35,5 см, 65 мл                                                                         | шт | 10 | - | - | - | - |
| 725 | &290220-32301<br>варіант 10 | Ложка розливна 250 мл, 440 мм, d 10 см                                                                | шт | 5  | - | - | - | - |
| 726 | &290220-32301<br>варіант 11 | Ложка розливна 500 мл, 49 см                                                                          | шт | 1  | - | - | - | - |

| 1   | 2                           | 3                                                     | 4       | 5          | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 727 | &290220-32301<br>варіант 12 | Шумівка 10 см, 415 мм                                 | шт      | 2          | -   | -   | -     | -     |    |
| 728 | &290220-32301<br>варіант 13 | Щипці кухонні 24 см                                   | шт      | 5          | -   | -   | -     | -     |    |
| 729 | 290827-37<br>варіант 1      | Лавки (м'яке сидіння) (1100-1200)*350*450 мм.         | шт      | 4          | -   | -   | -     | -     |    |
| 730 | 290827-37<br>варіант 2      | Лавки (м'яке сидіння) 1500*350*450 мм.                | шт      | 15         | -   | -   | -     | -     |    |
| 731 | 290827-37<br>варіант 3      | Лавки (м'яке сидіння) 1800*350*450 мм.                | шт      | 13         | -   | -   | -     | -     |    |
| 732 | 560110-194<br>варіант 1     | Диван м'який на 2 персони (1300*650*800)              | шт      | 4          | -   | -   | -     | -     |    |
| 733 | 560110-305<br>варіант 1     | Шафа для хліба 1200x600x1800 мм                       | шт      | 1          | -   | -   | -     | -     |    |
|     |                             | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b> |         |            |     |     |       |       |    |
|     |                             | Електроенергія                                        | кВт-год | 563,978    |     |     |       |       |    |
|     |                             | Мастильні матеріали                                   | кг      | 6,149      |     |     |       |       |    |
|     |                             | Гідравлічна рідина                                    | кг      | 3,732      |     |     |       |       |    |
|     |                             | Дрова                                                 | м3      | 1,86       |     |     |       |       |    |
|     |                             | <b>Довідкові дані</b>                                 |         |            |     |     |       |       |    |
|     |                             | Будівельне сміття                                     | т       | 57,7383816 |     |     |       |       |    |

*Вимоги щодо формування ціни пропозиції Учасника процедури закупівлі в частині розрахунку вартості експлуатації будівельних машин та механізмів з урахуванням вимог пункту 5.9 Настанови:*

*якщо внаслідок об'єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів тощо) будівельні роботи планується виконувати без застосування будівельних машин та механізмів як для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання будівельних робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт. У випадку, якщо при такій заміні технічних ресурсів технологія виконання робіт та показники цих норм не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими КНУ РЕКН із заміненними технічними ресурсами.*

**Реєстраційний номер проєктної документації на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: PD01:5023-9848-0122-0474.**

**6. Порядок забезпечення об'єкта матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю:**

**Усі матеріальні ресурси у складі закупівлі робіт повинні походити з прийнятних країн.**

6.1. Підрядник зобов'язаний придбавати для виконання робіт матеріальні ресурси, що за якістю та вартістю відповідають вимогам чинного законодавства, в тому числі - галузевого, та проєктній документації. Всі використовувані Підрядником матеріали, засоби, пристрої, прилади та

обладнання, інші матеріальні засоби повинні відповідати стандартам, ГОСТ, ТУ, Настанові, ТС, і т.п., встановленим в Україні, підлягають обов'язковій сертифікації на території України, повинні мати сертифікати походження та сертифікати відповідності встановленим в Україні стандартам, іншу, передбачену чинним законодавством України, документацію.

Надати у складі тендерної пропозиції відповідний гарантійний лист.

6.2. Учасники мають зазначати вартісні пропозиції із застосуванням виключно стандартних одиниць виміру, передбачених Настановою з визначення вартості будівництва та іншими чинними нормативними актами. У разі використання одиниць виміру „комплект“ або „набір“ учасник зобов'язаний надати детальний опис складу кожного комплекту із зазначенням кількості матеріалів та їх стандартних одиниць виміру відповідно до чинних нормативів.

6.3. Надійність та якість робіт і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

6.4. Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення Учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання (устаткування) (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали Учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

6.5. Ціни на матеріали, які Учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт, не мають перевищувати середні по регіону.

## **7. Вимоги відповідно до рамкової Угод між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY (надалі – рамкова Угода):**

**Статтею 3** рамкової Угоди встановлені обмежувальні заходи Європейського Союзу щодо:

ненадання коштів або економічних ресурсів прямо або опосередковано особі, що підпадає під дію обмежувальних заходів, або на її користь (пункт 1 статті 3 рамкової Угоди) шляхом встановлення зобов'язання для всіх реципієнтів коштів, виплачених для здійснення заходів із реалізації реформ та інвестиційних проєктів, включених до Плану, або для всіх інших фізичних осіб чи суб'єктів, залучених до їх реалізації (пункт 11 статті 9 рамкової Угоди);

участі осіб та укладання з ними договорів за результатами закупівлі, що підпадають під дію обмежувальних заходів, шляхом відстеження збігів із даними в санкційному списку ЄС, перш ніж укласти відповідні угоди або здійснити згідно з ними платежі, стосовно кожного виконавця, щоб жодна фізична або юридична особа, суб'єкт або орган, що опосередковано отримає фінансування, не були особами, що підпадають під дію обмежувальних заходів (стаття 3 рамкової Угоди).

**Статтею 5** рамкової Угоди встановлені правила щодо прийнятності осіб, суб'єктів і матеріалів для постачання, а саме щодо:

участі в закупівлі міжнародних і регіональних організацій фізичних осіб, які є громадянами, і юридичних осіб та укладання з ними договорів за результатами закупівлі, що фактично зареєстровані у прийнятних країнах (пункт 1 статті 5 рамкової Угоди);

участі в закупівлі учасників та укладання з ними договорів за результатами закупівлі, пропозиції яких не відповідають умовам, що усі поставки та матеріали повинні походити із прийнятних країн, зазначених у підпунктах «а» та «б» пункту 1 статті 5 рамкової Угоди, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах у жодній із таких країн (пункт 3 статті 5 рамкової Угоди);

участі в закупівлі учасників та укладання з ними договорів за результатами закупівлі з неприйнятних країн (країни, які не визначені пунктом 1 статті 5) не у випадках, передбачених пунктом 8 статті 5 рамкової Угоди.

**Статтею 7** рамкової Угоди встановлені заходи Європейського Союзу щодо внутрішньої системи управління та контролю України, а також зобов'язання щодо протидії неналежному управлінню коштами:

участі в закупівлі учасників та укладання з ними договорів за результатами закупівлі, пропозиція яких не містить інформації про найменування підрядника та субпідрядника (імен, прізвищ та дат народження бенефіціарних власників реципієнта коштів, підрядника або субпідрядника), як визначено у статті 3(6) Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 (підпункти «ii» та «iii» пункту 5 статті 7 рамкової Угоди).

**Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку** в довільній формі з інформацією про **учасника, його кінцевого бенефіціарного власника; субпідрядника / співвиконавця**, якого учасник планує залучити до виконання робіт чи послуг як суб'єкта господарювання, та **кінцевого бенефіціарного власника субпідрядника / співвиконавця**, якого учасник планує залучити до виконання робіт чи послуг (у разі залучення), із зазначенням такої інформації:

- \_\_\_\_\_ повне найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — *резидента*), код / номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — *нерезидента*) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) українською мовою і транслітерацією **Учасника**, \_\_\_\_\_ країна його реєстрації;
- \_\_\_\_\_ повне найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — *резидента*), код / номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — *нерезидента*) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) українською мовою і транслітерацією **кінцевого бенефіціарного власника Учасника**, громадянство: \_\_\_\_\_ (для фізичної особи (осіб)) / \_\_\_\_\_ країна реєстрації (для юрособи), адреса місця проживання (місцезнаходження): \_\_\_\_\_, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: \_\_\_\_\_, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння: \_\_\_\_\_, дата народження (для фізичної особи (осіб)) \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ повне найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — *резидента*), код / номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — *нерезидента*) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) українською мовою і транслітерацією **субпідрядника / співвиконавця**, якого **Учасник** планує залучити до виконання робіт чи послуг як суб'єкта господарювання. Зазначається щодо кожного субпідрядника / співвиконавця, якого Учасник планує залучити до виконання робіт / послуг;
- \_\_\_\_\_ повне найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — *резидента*), код / номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — *нерезидента*) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) українською мовою і транслітерацією **кінцевого бенефіціарного власника субпідрядника / співвиконавця**, якого Учасник планує залучити до виконання робіт чи послуг, громадянство: \_\_\_\_\_ (для фізичної особи (осіб)) / \_\_\_\_\_ країна реєстрації (для юрособи), адреса місця проживання (місцезнаходження): \_\_\_\_\_, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: \_\_\_\_\_, характер та міра (рівень, ступінь,

частка) бенефіціарного володіння: \_\_\_\_\_, дата народження (для фізичної особи (осіб)) \_\_\_\_\_. Зазначається щодо кожного субпідрядника / співвиконавця, якого Учасник планує залучити до виконання робіт / послуг.

**Статтею 14** рамкової Угоди під час здійснення закупівель забезпечується збір необхідної інформації про виконавців договорів, їх бенефіціарних власників і субпідрядників (за умови їх залучення).

**Статтею 16** рамкової Угоди встановлені заходи Європейського Союзу щодо публічності:

зазначення емблеми Союзу та здійснення відповідної заяви про фінансування, що містить слова «фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» або «співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility», зокрема, допущення до участі учасника та укладення договору про закупівлю без аналогічних умов щодо зазначення емблеми Союзу та здійснення відповідної заяви про фінансування, що містить слова «фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» або «співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» (пункт 1 статті 16 рамкової Угоди).

**Статтею 17** рамкової Угоди встановлені заходи Європейського Союзу щодо зберігання документів:

Україна повинна зберігати протягом п'яти років із дати завершення заходу всі документи, які стосуються процедур закупівель і присудження грантів, договорів, порядки денні, відповідну кореспонденцію та всі відповідні документи стосовно виплат і повернень коштів (пункт 1 статті 17 рамкової Угоди). Замовник гарантує зберігання усіх документів, які відносяться до цієї закупівлі, протягом п'яти років із дати її завершення. Поставки й матеріали, які фінансуються та закуповуються для виконання Плану України, повинні походити з прийнятних країн, крім випадків, коли поставки й матеріали не можуть бути отримані у жодній із таких країн або можуть підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС (перебувати у санкційному списку ЄС). Детальна інформація щодо усіх санкцій ЄС розміщена на санкційній карті ЄС (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>).

Правила щодо прийнятності не застосовуються та не повинні створювати обмеження на підставі громадянства для фізичних осіб, які працюють за наймом або за іншим правовим договором у прийнятного підрядника або, у разі потреби, субпідрядників.

Правила щодо прийнятності, походження поставок і матеріалів та громадянства фізичних осіб можуть підпадати під дію обмежень на підставі громадянства, географічного розташування або характеру юридичних осіб, які беруть участь у процедурах закупівель, а також на підставі географічного походження поставок і матеріалів у таких випадках:

- якщо такі обмеження вимагаються у зв'язку з особливим характером та/або цілями заходу або спеціальною процедурою присудження, та/або коли такі обмеження необхідні для ефективної реалізації заходів;
- якщо заходи або конкретні процедури присудження впливають на безпеку чи громадський порядок, зокрема, стосуються стратегічних активів та інтересів Союзу, держав-членів або України, у тому числі захисту цілісності цифрової інфраструктури, інформаційно-комунікаційних систем і пов'язаних ланцюгів постачання.

Перелік прийнятних країн оприлюднений на офіційному сайті Міністерства економіки України за посиланням <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=99515de8-4512-4941-afaa-ca5887a9b4f4&title=PerelikPriiniatnikhKrain>.

**Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку** у довільній формі із зазначенням, що учасник та субпідрядник/співвиконавець (у разі його залучення) зареєстрований у прийнятій країні, а також про те, що товари та матеріальні ресурси у складі закупівлі робіт, незалежно від їх вартості, що пропонує учасник, будуть походити з прийнятих країн. До довідки Учасник надає документ про країну реєстрації Учасника та субпідрядника/співвиконавця (у разі його залучення) (в Україні - витяг чи виписка з ЄДР);

**Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку** з інформацією про те, що до учасника особисто, його кінцевих бенефіціарних

власників, до суб'єкта господарювання як субпідрядника / співвиконавця особисто або його кінцевих бенефіціарних власників, у разі залучення його до виконання робіт, не застосовані обмежувальні заходи у вигляді санкцій Європейського Союзу та він / вони відсутні в санкційному списку Європейського Союзу відповідно до статті 3 «Обмежувальні заходи ЄС» Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility» № 3786-IX від 06.06.2024.

#### **8. Інші вимоги:**

8.1. Під час виконання робіт Переможець забезпечує дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та безпеки прилеглих об'єктів техногенного середовища.

8.2. Переможець зобов'язується та несе відповідальність за вивезення будівельного сміття в спеціально відведені місця.

8.3. Переможець зобов'язаний приступити до виконання робіт за письмовим повідомленням Замовника.

8.4. Переможець бере на себе зобов'язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на Об'єкті.

8.5. Переможець несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території Замовника.